

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
				他社部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格(税込)		
R3/6~R4/10 e:HEVを含む	GR1系 GR2系 GR3系 GR4系 GR5系 GR6系 GR7系 GR8系	Honda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージ付車 注1,5,16	8型	必要注6	KLS-H810D①	注7	11,000円	注8,9	注10 純正バックカメラ接続アダプター(注14) ●KK-H301BAⓇ 6,050円 純正バックカメラコネクタ変換ケーブル(注14) ●RD-H101BC 3,300円 ●RD-H201BC 3,300円 ステアリング連動バックガイド線表示アダプター(注15) ●KK-H102GAⓇ 27,500円
			2D	必要注11	KJ-H63DE②	注12	8,250円	注13	
		2D窓口付車(オーディオレス) 注1	8型	必要注6	KLS-H810D①	注7	11,000円	注8,9	
			2D		KJ-H63DE②	注12	8,250円	注13	
		D.OPの8インチナビ付車 注2,5	8型		KLS-H810D①	注7	11,000円	注8	
		D.OPの9インチナビ付車 注3	×	取付不可					
M.OPのディスプレイ付車 注4	×	取付不可							

- (注1) 全車標準は純正オーディオ、および純正ブラケットは非装着で、オーディオレス仕様車、Honda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージ付車共に車両側のアンテナコネクタはCEコネクタです。なお、CEコネクタはラジオ取付スペース内の左側上方の奥にクランプ止めされています。
- (注2) ディーラーオプションの「フェイスパネルキット」(08B40-TZA-P10D)を使用して、ディーラーオプションの8インチ ベーシック インターナビが装着されている場合。なお、8インチモデル用部品を使用しているため、標準モデルの商品は取付不可(但し、元々装着されていた標準仕様に戻すことができる場合の取付内容については、上段の2D窓口付車、またはHonda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の項を参照してください)。
- (注3) ディーラーオプションのフィット専用 9インチ プレミアム インターナビ付車は、クラスター一体の異形ラジオで取付不可(但し、元々装着されていた標準仕様に戻すことができる場合の取付内容については、上段の2D窓口付車、またはHonda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の項を参照してください)。
- (注4) メーカーオプションのHonda CONNECTディスプレイ+ETC2.0車載器付車は、クラスター一体の異形ラジオで取付不可。
- (注5) Honda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の場合は、Honda CONNECTの各機能、車両のナビ・オーディオリモートコントロールスイッチ、リアワイドカメラ、デジタルTV用プリントアンテナ(12セグ/ワンセグ)は使用できません(但し、ナビ・オーディオリモートコントロールスイッチについては注10を、リアワイドカメラについては注14を参照してください)。
- (注6) ディーラーオプションの「フェイスパネルキット」(08B40-TZA-P10D)(R3/6時点のカタログ情報)の購入が必要です。
- (注7) KLS-H810D①には車種専用ブラケット、ダイレクト接続コネクタ(24P、オプション用3Pコネクタ対応)、アンテナ変換コネクタ(CE)、ネジ類等が同梱されています。
- (注8) ディーラーオプションの「フェイスパネルキット」に同梱のセンターパネルとバックパネルを切取加工することで、取付ける商品やお好みに合わせ、より一体感のある取付位置に本体を固定することができます。なお、切取加工についての説明書は、<http://www.just-fit.co.jp/dl/> からダウンロードしていただくことが可能です。
- (注9) センターパネルの部品移設は不要で、ディーラーオプションの「フェイスパネルキット」(08B40-TZA-P10D)に同梱されているバックパネルを使用して取付けます。
- (注10) 純正ステアリングリモコンについては、「ホンダ」に対応した商品、または学習に対応した商品を取付ける場合、別売のステアリングリモコンアダプター KK-H301STⓇ(希望小売価格14,300円、税込)を使用すれば接続は可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注11) ディーラーオプションの「フェイスパネルキット」(08B40-TZA-P10C)(R3/6時点のカタログ情報)の購入が必要です。
- (注12) KJ-H63DE②には車種専用ブラケット、サイドブラケット、窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ(24P)、バック信号等を取出すためのオプション用コネクタ(3P)、アンテナ変換コネクタ(CE)、ネジ類等が同梱されています。
- (注13) 同梱の車種専用ブラケットの取付穴は長穴になっていますので、取付ける商品によって、あるいはお好みにより、本体の固定位置を最大で前後に6mmの調整ができます。
- (注14) Honda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。別売の純正バックカメラ接続アダプター KK-H301BAⓇではRCA端子で、別売の純正バックカメラコネクタ変換ケーブル RD-H201BCでは8Pコネクタ(AVIC-CL912 II/RL912等に接続できる端子形状)で、RD-H101BCでは5Pコネクタ(2016~2018年モデルのサイバーナビ等に接続できる端子形状)で、純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。
- (注15) Honda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の純正バックカメラ映像に、ステアリング操作と連動したバックガイド線を加えた映像をRCA端子で出力します。但し、KK-H301STⓇと併用する場合には配線加工が必要です。
- (注16) 標準状態ではフェイスパネル(2D窓口)は装着されていません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

<スピーカー商品の取付情報>

タイプ	取付場所	注記 A	PR							カスタムフィット						ボックス タイプ		ユニットタイプ						サテライト					
			Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II C1730 II	TS-F1740S II F1740 II	TS-C1630S II C1630 II	TS-F1640S II F1640 II			注記 B	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH100	TS-STX510 STX510B										
5HB	Fドア	①②	×	×	×	◇③	×	×																					
	キット 使用	②④	☒⑤	☒⑤	□⑤			□⑤	□																				
	インナー バッフル	②⑥	☒⑤	☒⑤	回⑤	回		回⑤	回																				
	インナー バッフル	②⑦	☒⑤	☒⑤	回⑤	回		回⑤	回																				
	Rドア	①②⑧	×	×	×	◇③	×	×																		×	×		
	キット 使用	②④⑧	☒	☒	□			□	□																				
	インナー バッフル	②⑥⑧	☒	☒	回	回		回	回																				
	インナー バッフル	②⑦⑧	☒	☒	回	回		回	回																				

※R3/6~R4/10車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K624 (希望小売価格13,200円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z132PRS (スピーカー使用)」の取付けが可能です (注②,⑩参照)。

注記

- 標準装備の純正スピーカーは新型のクイックマウントタイプです。
- メーカーオプションのプレミアムオーディオ (8スピーカー) 付車は除きます (取付可否は未調査で不明です)。
- スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。端子を上方向にして取付けます。
- カースピーカー取付キットUD-K123 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用で可。端子を上方向にして取付けます。
- トリムのグリル部裏側の円形リブに、スピーカー取付ネジの頭が少し当たる取付けになります (円形リブの切取加工は不要でそのまま取付可)。
- インナーバッフルUD-K5210 (希望小売価格4,400円、税込、2個1組) 使用で可。端子を上方向にして取付けます。
- インナーバッフルUD-K624 (希望小売価格13,200円、税込、2個1組) /UD-K524 (希望小売価格4,400円、税込、2個1組) 使用で可。取付面に向かって端子を右斜め上方向にして取付けます。なお、バッフルは鉄板穴の下部に隙間があかないように最も下側に寄せて固定します。
- 純正スピーカー付車の場合に可 (純正スピーカーなし車は配線の有無が不明のため除きます)。
- 全車標準でサイドカーテンエアバッグシステムが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可。
- フロントドアに取付ける場合、トリムのグリル部裏側の円形リブに、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が僅かに当たる取付けになります。但し、車両によって強く当たる場合は、当たる部分の切取加工が必要です。

[PR/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	◆	取付可 (スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。