










〈本体商品の取付情報〉


年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション
				取付キット類			希望小売価格 (税込)		※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格 (税込) です。
				他社部品手配	型 番	主な付属品			
H6/5~H19/1	PA4W系,PB6W系 PB4W系,PD6W系 PC4W系,PF6W系 PD4W系,PD8W系 PA5W系,PE8W系 PB5W系,PF8W系 PC5W系	全車種 (高さ100mm の窓口付車)	2D		KK-M24FP [Ⓚ]	 注1	3,850円	注2,3,4,5	注6

- (注1) KK-M24FP[Ⓚ]には窓口の隙間を埋めるパネル (2D用)、配線コネクタ (14P) 等が同梱されています。
 (注2) 1D+1D取付けをする場合は、KK-M14FP[Ⓚ] (希望小売価格3,850円、税込) を使用します。KK-M14FP[Ⓚ]には窓口の隙間を埋めるパネル (1D用×2)、配線コネクタ (14P) 等が同梱されています。
 (注3) メーカーオプションのオーディオレス車 (H16/10以降はオーディオレスが標準) も取付可。
 (注4) 三菱マルチコミュニケーションシステム (MMCS) 付車は除きます。
 (注5) スーパーオーディオステージ付車は、リアAVステージユニットが使用不可になります。また、3電源のみが接続可でスピーカー用配線は使用できません。
 (注6) 汎用モニター取付キット KW-27V II[Ⓚ] (希望小売価格13,200円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (但し、KW-27V II[Ⓚ]は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ユニットタイプ						サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730SⅡ C1730Ⅱ	TS-F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS-C1630SⅡ C1630Ⅱ	TS-F1640SⅡ F1640Ⅱ	TS-F1040SⅡ F1040Ⅱ		TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510B
ワゴン	ダッシュ								◎									
	Fドア		①⑭	①⑭	④⑭	◇④	×	×	×									×
	後席側面		×	×	×	×	×	×										

注記
① 純正スピーカー付車の場合に可。
③ 平板トリム車（ロングボディのGタイプ）のみ可。
④ 純正スピーカー付車の場合に可。スーパーオーディオステージ付車は不可。
⑭ 車両側のスピーカー取付穴がスピーカーの外側になるため、TS-Z900PRS・V173S・C1730SⅡ・C1730Ⅱの取付にはφ16mm×φ5.5mm程度の平座金を別途用意する必要があります。
⑮ 純正スピーカー取付位置へのユニットのみの取付けは、ツイーター部がグリル側に強く当たるため不可。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊠	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊡	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。