


〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション			
				他社部品手配	取付キット類			注意事項	※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。		
					型番	主な付属品	希望小売価格(税込)				
R3/12～現在	HA97S系 HA37S系	ワイド2D窓口付車 注1	M.OPの全方位モニター用カメラなし車	8型	必要注4	KJ-S103DK①	■注5	5,500円	注6,7	バックカメラ取付キット(注19) ●KK-S201BC⑧ 3,850円	
				W2D		KJ-S103DK①	■注5	5,500円	注6,7,8		
				2D		KK-S80D⑧	■注9	6,050円	注7,10,11		
			8型	必要注4	KK-S82P⑧ + RD-N002	■注12 ■注13	4,950円 + 2,200円	注6,7	注14		注18
			W2D		KK-S82P⑧ + RD-N002	■注12 ■注13	4,950円 + 2,200円	注6,7,15			
			2D		KK-S80D⑧ + KK-S82P⑧	■注9 ■注12	6,050円 + 4,950円	注7,10,16 17			
				M.OPのディスプレイオーディオ付車注3	×	取付不可					

- (注1) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口で純正ブラケット付)です。
- (注2) メーカーオプションの全方位モニター用カメラパッケージ装着車の車両側コネクタは、24P/12Pになっています。
- (注3) メーカーオプションの全方位モニター付ディスプレイオーディオ装着車、またはバックアイカメラ付ディスプレイオーディオ装着車の場合で、純正ラジオが異形のため取付不可(なお、車両側コネクタは24P/12Pで、アンテナコネクタはGTコネクタです)。
- (注4) 8V型カーナビゲーションを取付ける場合は、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ(8インチモデル用)」(73821-67TA0-AQS)の購入が必要です。なお、ディーラーオプションの8インチナビ付車の場合は、同じ部品を使用しているため購入は不要です。
- (注5) KJ-S103DK①にはダイレクト接続コネクタ(20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ:KJ-F101SC相当)が同梱されています。なお、ダイレクト接続用取付キットKJ-S101DK①(希望小売価格5,500円、税込)も使用可能です。
- (注6) 純正ブラケットへの組付けは、下図の●穴位置にN穴で取付けます。











●: 8V型/ワイドモデル/標準モデルの取付穴位置

(注) 図は右側のブラケットで、左側は基本的に対称形状です。


- (注7) 車両側のアンテナブースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40(希望小売価格1,980円、税込)を使用します。
- (注8) 電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912 II/RW912等)の場合、取付キットKJ-S26P④(希望小売価格2,970円、税込)が使用可能です。
- (注9) KK-S80D⑧には窓口の隙間を埋めるパネル、ブラケット×2、配線コネクタ(20P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。
- (注10) 純正ブラケットへの組付けは、注6のブラケット図の●穴位置に、トヨタ車用の2、3番ネジ穴(製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴)で取付けます。
- (注11) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キットKJ-S26P④(希望小売価格2,970円、税込)を使用して取付けることも可能です。なお、純正ブラケットへの組付けは、注6のブラケット図の●穴位置にN穴で取付けます。
- (注12) KK-S82P⑧には配線コネクタ(24P)、バック信号・パーキング信号他を取出すためのコネクタ(12P)等が同梱されています。
- (注13) RD-N002はサイバーナビや楽ナビを各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。
- (注14) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ(24P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプタKK-S201ST⑧(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-F101SC①(希望小売価格1,650円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。また、ステアリングリモコンケーブルKJ-H101SC②(希望小売価格1,650円、税込)も接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912 II/RW912等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注15) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912 II/RW912等)の場合、RD-N002および別売のステアリングリモコンケーブルは不要です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。
- (注16) KK-S80D⑧に同梱の配線コネクタは使用できないため、KK-S82P⑧で接続します。
- (注17) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、KK-S80D⑧は不要です。なお、純正ブラケットへの組付けは、注6のブラケット図の●穴位置にN穴で取付けます。
- (注18) 全方位モニター用カメラの映像は、ディーラーオプションの「カメラコントローラキット」(99000-79CA1)の購入と、純正カメラ接続アダプタKK-S502BA⑧(希望小売価格13,200円、税込)で表示自体は可能ですが、一部の画面に切替えられないなど動作に制限があります。
- (注19) ディーラーオプションの「バックドアハンドル」の購入が必要です。純正アクセサリカタログ等を参考に、リクエストスイッチの有無やボディカラーに合わせて選択してください。リクエストスイッチ付車用(82850-50M30-***)、リクエストスイッチ無車用(82850-50M10-***/99196-65P-***)……***部分はボディカラーによって異なります。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	専用パネル		アンテナ変換コネクタ (CE)
	窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

