








〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法			注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
				取付キット類					
				他社部品手配	型番	主な付属品			希望小売価格(税込)
R3/10～現在	3BA-ZN8	9インチ窓口付車 (オーディオレス) 注1	9型		KJ-F26DE① + RD-N002	 注2 +  注3	6,600円 + 2,200円	注4,5	
			W2D	必要注6	KJ-F26DE① + RD-N002	 注2 +  注3,7	6,600円 + 2,200円	注4,5,7	
			2D	必要注8	KK-Y60DE②	  注9	4,400円	注10,11	 注12

(注1) 全車標準はオーディオレス(9インチ窓口で純正ブラケット付)です。

(注2) KJ-F26DE①には配線コネクタ(20P、ステアリングリモコン用ミニプラグ:KJ-F101SC相当)、オプション用5Pコネクタ(車速信号他取出し用)、アンテナ変換コネクタ(GT)等が同梱されています。

(注3) RD-N002はサイバーナビや楽ナビを各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。

(注4) 8スピーカー付車の場合、ドアスピーカー用の2chパワーアンプが別体となっています。純正ドアスピーカーを鳴らすためには、KJ-F26DE①の取付説明書に従って、取付キットに同梱の配線コネクタ(20P)の青線に、システムリモート線、またはACC(アクセサリ)電源の配線を接続する必要があります。

(注5) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。なお、接続可能な商品はステアリングリモコンの学習に対応した商品、または商品本体の設定が「スバル5」に対応した商品のみとなります。商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。

(注6) ディーラーオプションの「7インチモデル専用 スペーサー」(08606-18030)の手配が必要です。

(注7) 電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912 II/RW912等)の場合、RD-N002は不要です。

(注8) ディーラーオプションの「7インチモデル専用 スペーサー」(08606-18030)と「車両信号変換ハーネス」(08606-18020)、および「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」(08663-18010)の手配が必要です。









(注9) KK-Y60DE②には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)等が同梱されています。

(注10) 本体のシステムリモート線を取付キットの配線コネクタ(10P/6P)のアンテナ電源用端子に接続します。システムリモートがない場合はACCを分岐して接続します。なお、アンテナ変換コネクタ(HFC)のアンテナ電源用端子には何も接続する必要はありません。


(注11) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キットKJ-Y15P③(希望小売価格3,850円、税込)を使用して取付けることも可能です。

(注12) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ(20P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンケーブルKJ-F101SC④(希望小売価格1,650円、税込)、またはステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ912 II/RZ912等)の同梱ケーブルを、弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」のサイバーナビ2021年モデル等に記載されている接続先「スバルB」に接続すれば、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。接続可能な商品はステアリングリモコンの学習に対応した商品、または商品本体の設定が「スバル5」に対応した商品のみとなります。商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC								注記 B	ボックス タイプ						ユニットタイプ		サテライト	
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1736SII	TS- C1730SII C1730II	TS- F1740SII F1740II	TS- C1630SII C1630II F1640SII F1640II	TS- F1040SII F1040II	TS- X180		TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B			
2クーペ	ダッシュ (純正TW部)																				
	ドア																				
	後席側面																				
	Rトレイ																				
注記	※スピーカーの取付可否は未調査です。																				

〔PRC/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	⊞	取付可 (スピーカーに付属のスピーカーを使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。