

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				取付キット類			注意事項	
				型番	主な付属品	希望小売価格(税込)		
H16/4~H18/9	ZZE122系 ZZE123系 ZZE124系 NZE121系 NZE124系	2D窓口付車 (ラジオレス) 注1	W2D	RD-Y101DK	注3	5,500円	注4,5,6,7,14	
			D	KY-10P <sup>Ⓚ</sup>	注8	1,650円	注6,9,10	
		ワイド2D窓口付車 (純正オーディオ付) 注2	W2D	RD-Y101DK	注3	5,500円	注4,5,6,14	
			D	KK-Y45D II <sup>Ⓚ</sup>	注11	3,300円	注6,12,13	

- (注1) 全車標準はラジオレス(純正ブラケット付)で、窓口左右の隙間を埋めるパネル付で2D窓口になっており、パネルを取外すとワイド2D窓口になります。
- (注2) メーカーオプションのナビ付車、およびディーラーオプションのオーディオ付車の場合。
- (注3) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
- (注4) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK(希望小売価格5,500円、税込)に同梱のダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)も同様に使用が可能です。
- (注5) 電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912 II/RW912等)の場合、取付キット KK-Y45D II<sup>Ⓚ</sup>(希望小売価格3,300円、税込)が使用可能です。なお、取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注6) 取付ける場合は、純正ブラケット(取付キット KK-Y45D II<sup>Ⓚ</sup>またはKK-Y40D II<sup>Ⓚ</sup>使用の場合はキットに同梱のパネルも)を組付けたステレオを、先に純正クラスター側に組付け(この時、純正ブラケット部のツメをクラスターのガイド溝4ヶ所に確実にはめ込みます)、ステレオとクラスターが一体の状態ですら両側へ取付けるようにします(車両側へ取付ける際も、このガイド溝周辺が車両側に確実に入り、また、外れないように取付けます)。なお、ステレオを先に車両側へ取付けてしまうと、クラスターのはめ込みがやりにくくなります。
- (注7) ラジオレス車の場合はパネルを取外して取付けます。
- (注8) KY-10P<sup>Ⓚ</sup>には配線コネクタ(10P/6P)が同梱されています。
- (注9) カーナビゲーションの取付けを行う場合には、車速信号の取出しが容易となる5Pコネクタ同梱の取付キット KK-Y45D II<sup>Ⓚ</sup>(希望小売価格3,300円、税込)を使用して取付けることも可能で、その場合は配線キット KY-10P<sup>Ⓚ</sup>は不要です。また、車両側に装着されていたパネルは使用しないため余ります。
- (注10) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口専用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は車両側に装着されていたパネルは使用しません。
- (注11) KK-Y45D II<sup>Ⓚ</sup>には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。
- (注12) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II<sup>Ⓚ</sup>(希望小売価格2,750円、税込)で取付けできます。
- (注13) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P<sup>Ⓚ</sup>(希望小売価格1,650円、税込)を使用して取付けることも可能です。
- (注14) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y101DKは不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC								注記 B	ユニットタイプ						サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II	TS-F1740S II	TS-C1630S II	TS-F1640S II	TS-F1040S II	TS-F1040S II		TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510B
5HB	Fドア	①	×	×	×	◇⑥	×	×											
	キット使用	②	☒	☒	□		□												
	インナーバッフル	⑧	☒	☒	☒	☒	☒												
	Rドア	①③	×	×	×	◇⑥	×												
	キット使用	②③	☒	☒	□		□												
	インナーバッフル	③⑧	☒	☒	☒	☒	☒												
Rシェルフ										◎⑦									

注記

① 純正スピーカーはリベット止めで、取付ネジ寸法が変則のスピーカーです。  
 ② カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。  
 ③ リアスピーカーなし車の場合は車両側にスピーカー用配線がないため、別売コードなどで配線する必要があります。  
 ④ リアピラー部トリムの後方寄りにブラケットを取付け、スピーカー本体がヘッドレストよりも後方位置になるように取付けます。  
 ⑤ リアシートをリクライニングするとスピーカーがヘッドレストに当たるため△で取付可。  
 ⑥ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。  
 ⑦ TS-X180は前側をシェルフの凹部に落とし込んだ状態で取付けます。  
 ⑧ インナーバッフルUD-K621 (希望小売価格13,200円、税込、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,850円、税込、2個1組) 使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。  
 ⑨ メーカーオプションのSRSカーテンシールドエアバッグ付車は、エアバッグの作動範囲にかかると思われるため取付不可。

〔PRC/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊙	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊙	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	◆	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。