

〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				取付キット類			希望小売価格 (税込)		
				他社部品手配	型番	主な付属品			
R3/8～現在	FJA300W系 VJA300W系	全車種 注1	×	取付不可					

(注1) 標準装備のディスプレイオーディオ付車 (9インチディスプレイ)、および一部グレードにメーカーオプションのT-Connectナビゲーションシステム付車 (12.3インチディスプレイ) 共に、純正ラジオが異形で窓口がないため、ステレオの取付スペースはありません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							TW	注記 B	ユニットタイプ						サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1736S II	TS-C1730S II	TS-F1740S II	TS-C1630S II	TS-F1640S II	TS-F1040S II		TS-T736 II	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100
5ドア ワゴン	ダッシュ	①②			③	③	③	③	×	◎									
	Fドア	②④⑤	×⑥	×⑥	×⑥	×⑥	×⑥	×⑥	×								○ <sup>12</sup> リアピ ラー部 トリム	○ <sup>12</sup> リアピ ラー部 トリム	
	Rドア	②⑦	×	×		×	◆⑧⑨	×											
	キット 使用 インナー バッフル	②⑩	■	■		□⑨		□⑨											
		②⑪	■	■		□⑨	□⑨	□⑨											

※R3/8～現在車のリアドアには、インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です（注⑭参照）。

① 標準の6スピーカー付車の場合、ダッシュボード上左右の純正スピーカーは6.5cmサイズです。

② メーカーオプションのJBLプレミアムサウンドシステム付車（14スピーカー付）、および10スピーカー付車は除きます（いずれもT-Connectナビゲーションシステムとセットでメーカーオプションで、アンプ別体式です）。

③ 物理的にはTS-C1736S IIと同梱のツイーターや、別売のツイーター取付キットUD-K211（希望小売価格2,750円、税込、2個1組）を使用してTS-C1730S II・F1740S II・C1630S II・F1640S IIと同梱のツイーターが取付可能ですが、フロントドアにウーファー部が取付不可のため適用外となります。

④ 標準の6スピーカー付車の場合、純正スピーカーは18cmサイズの樹脂ブラケット一体型です。

⑤ 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取外し・改造に対する警告があるため、取扱説明書の記載に従い車両販売店へ相談されることを推奨します。

⑥ 純正スピーカーを取付けている穴位置は変則で、取付穴位置が一致する取付キット/インナーバッフルはありません。

⑦ 標準の6スピーカー付車の場合、純正スピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型です。

⑧ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用し、純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して取付けます。

⑨ 車両側のスピーカー用配線が新型の2Pコネクタのため、車両配線との接続には配線加工が必要です（スピーカーに付属の変換コネクタは使用できません）。

⑩ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して取付けます。

⑪ インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K521（希望小売価格3,850円、税込、2個1組）使用可。車両側のタッピンググロメットを取外して、付属のボルト/ナットで取付けます。

⑫ 5人乗り（2列シート車）の場合に取付可で、リアピラー部トリムの裏側にあるリブを避けた位置に取付けます（7人乗りの場合の取付可否は未調査です）。

⑬ Cピラー部トリムは取付不可（後席乗員のヘッドクリアランスが不可で、SRSカーテンシールドエアバッグの作動範囲にも入ると考えられます）。

⑭ TS-Z172PRSの取付けは、トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。