


〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式		車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
					他社部品手配	取付キット類				
						型 番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
H13/10～H23/3	937AB系	ラジオスペース	全車種 注1	×	取付不可				注2,3,4	
		カップ&カードホルダースペース	D.OPの「ナビ」など付車	1D						

- (注1) 純正ラジオは異形フロントパネル一体型で、純正ラジオを外すと窓口が塞げないため取付不可。
 (注2) ラジオ下部のカップ&カードホルダースペースに、ディーラーオプションで「ナビ」のインダッシュテレビなどがアドオン装着されている場合には、ディーラーオプションの「ナビ」などを取付けている取付ケース・サイドブラケット・ステレオ用パネル・ゴムブッシュを使用して取付けが可。
 (注3) 純正ステレオの配線コネクタは使用不可で、BOSEサウンドシステムの場合はアンプ別体でスピーカーのインピーダンスが2Ωのため、純正スピーカーは使用できません。従って、純正スピーカーを交換して配線を別途引き直す必要がありますが、この場合、純正ラジオは使用不可となります。
 (注4) BOSEサウンドシステムなし車（1.6ツインスパーク、および2.0ツインスパークの5ドア車）については未調査で、アンプ別体であるかどうか、また、純正スピーカーの使用可否については不明です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	電源用アンプブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ		サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II C1730 II	TS-F1740S II F1740 II	TS-C1630S II C1630 II	TS-F1640S II F1640 II						TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B
3HB																					

注記 ※3HBのスピーカーの取付可否は未調査です。

[PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	⊞	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。