



〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		
H15/10~H19/11	[W414] GH-414700	ダッシュ上段	1D		KJ-G80DE④	 注1	6,600円	注2,3,4	
		ダッシュ下段	1D		KJ-T11D④	 注5	3,850円	注3,5,6	

(注1) KJ-G80DE④には、パネル（1D用）、取付ケース、配線コネクタ（16P）、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具等が同梱されています（但し、KJ-G80DE④は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。

(注2) キットに同梱の取付ケースを車両側に挿入する際、車両側挿入口の上下・左右を少し（各0.2mm位）削る必要があります。

(注3) 2D一体機取付用の取付キット KJ-G100DE④は使用できません（上段と中段スペースの仕切り棧を切取れば物理的には使用可能ですが、キットに同梱されているラジオ取外し工具、アンテナ変換アダプターがバネオには使用できません）。

(注4) 車両配線のACCと常時電源のポジションが他車とは逆になっていますので、キットに同梱の配線コネクタは、取付説明書の配線方法の注記“ベンツ車の場合”の指示通り、メモリー電源は配線コネクタの赤リードに、ACC電源は橙リードに接続します。

(注5) KJ-T11D④はアドオン1D取付用の取付キットで、パネル（1D用）、取付ケース等が同梱されています（配線コネクタ、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具は同梱されていません）。従って、パネルおよび本体固定金具以外はありませんのでご注意ください。

(注6) キットに同梱の取付ケースを車両側に挿入する際、車両側挿入口の左右の上方面にある凸部を各1mm切取り、さらに上下・左右を少し（各0.2mm位）削る必要があります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコンミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ユニットタイプ						サテライト	
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730SⅡ C1730Ⅱ	TS- F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS- C1630SⅡ C1630Ⅱ	TS- F1640SⅡ F1640Ⅱ					TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100
5ドア ワゴン	Fドア	①	×	×	×	×	×	×										○③	
	Rサイド	②	×	×	×	×	×	×											リアビ ラー部 トリム

注記
① 純正スピーカーは17cmサイズですが、樹脂ブラケット一体型で取付ネジ穴が変則3点止めのため取付不可。
② リアピラー部の純正スピーカーは14cmサイズで、樹脂ブラケット一体型で取付ネジ穴が変則2点止めのため取付不可。
③ クォーターウィンドー上部のやや後方寄りに取付可（前方寄りにはトリムが厚いため不可）。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊠	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊡	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	⊠	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。