


〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
H18/3~H25/9	ABA-RK4MC	全車種	1D		KJ-G80DE④	 注1	6,600円	注2,3,4	

- (注1) KJ-G80DE④には、パネル（1D用）、取付ケース、配線コネクタ（16P）、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具等が同梱されています（但し、KJ-G80DE④は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。
- (注2) 窓口周囲に隙間があき、窓口左右の切欠け穴が見える取付けになります。従って、左右の隙間をスポンジテープなどで塞ぐ必要があります。また、取付ケースは窓口下側のリブ（2ヶ所）を切取って取付けます。
- (注3) 車両のセンターディスプレイのオーディオ表示、およびオーディオサテライトスイッチ（ステアリングコラム右側）は使用不可になります。
- (注4) 取付キットに同梱の配線コネクタは、ACC電源と常時電源のポジションが車両側配線と逆になっていますので、配線コネクタの黄リードにカーステレオのACC電源を、また、赤リードにカーステレオの常時電源を接続します。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ ユニットタイプ						サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II	TS-F1740S II	TS-C1630S II	TS-F1640S II						TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-E1010
5ドア	Fドア	①	X	X	X	X	X	X											
	Rドア	①	X	X	X	X	X	X						◎③④				X②	X⑤
	Rシェルブ										◎		◎						
注記	① 純正スピーカーは13cmサイズの2点止めタイプで取付不可。																		
	② リアピラー部トリムの取付強度が弱く、カーテンエアバッグの作動範囲にもかかると思われるため取付不可。																		
	③ 純正ブラケット上下2ヶ所のスピーカー固定用フックの切取加工が必要で、端子を上方向にして取付けます（上方向以外では、端子が純正ブラケットに当たるため取付不可）。																		
	④ 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを純正ブラケットに2点止めで取付けます。																		
	⑤ リアピラー部トリムの取付強度が弱いいため、また、取付けるとスピーカーがヘッドレストに当たるため取付不可。																		

〔PRC/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊞	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊟	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	X	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
△	条件付きで取付可（注記参照）	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。