

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法			注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				取付キット類				
				他社部品手配	型番	主な付属品		
H22/6~H26/11	DBA-6RCBZW	全車種	8型	KLS-VW801D	注1	24,200円	注2,3,4,5	
			W2D	KK-VW202WG + RD-Y101DK	注6 注7	22,000円 + 5,500円	注2,3,4,5 8,9,10	
			2D	取付不可(注14)				

- (注1) KLS-VW801Dは8V型カーナビゲーションを取付けるための取付キットです。専用パネル(ブラック)、専用ブラケットの他、ダイレクト接続コネクタ(16P)、FAKRA規格のアンテナ変換コード、アクセサリ電源用コード、イルミネーション電源用コード、ネジ類等が同梱されています(但し、KLS-VW801Dは品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
- (注2) KLS-VW801D/KK-VW202WGに同梱のアンテナ変換コードは、車両側のアンテナコネクタ(FAKRA規格で2本が一体のツインタイプ)のロックがある方のコネクタ(メイン側)に接続します。
- (注3) 車両にはACCポジションがなく、ラジオ用配線(8P+8P連結一体型コネクタ)にはアクセサリ/イルミネーション電源の配線がありません。従って、アクセサリ電源は右側アンダーダッシュ部にあるヒューズボックスのNo.42の赤/黄リード(イグニッション ON+ⓑ)に接続し、イルミネーション電源はヒューズボックスの右上方にあるメーター照度コントロールスイッチ用配線の、6PコネクタのNo.3の灰/赤リードに、同梱の電源取出し用コードを使用して接続します……(類似緑色のリードに注意してください)。
- (注4) 純正オーディオに連動する機能(パーキングディスタンスコントロール、オプティカルパーキングシステムなど)は使用不可になります。
- (注5) 純正オプションのクラリオン社製AVナビゲーション付車は取付不可。また、純正ナビゲーションシステム 712SDCW付車を除きます(取付可否は未調査で不明です)。
- (注6) KK-VW202WGにはパネル(ワイド2D窓)、ブラケット、配線コネクタ(16P→10P/6P)、FAKRA規格のアンテナ変換コード、アクセサリ電源用コード、イルミネーション電源用コード等が同梱されています。なお、同梱の配線コネクタは、ステレオ側がトヨタ車用10P/6P(メス)となっています。
- (注7) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
- (注8) RD-Y101DKに同梱のアンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK(希望小売価格5,500円、税込)に同梱のダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)も同様に使用が可能です。
- (注9) 電源ケーブル類を同梱しているモデル(AVIC-CW912 II/RW912等)の場合でも、RD-Y101DKが必要です。
- (注10) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y101DKは不要です。
- (注14) 使用可能な取付キットがないため、標準モデルの商品は取付不可(取付キット KK-VW202DE II(ⓑ)は生産が終了しました)。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ ユニットタイプ						サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II C1730 II	TS-F1740S II F1740 II	TS-C1630S II C1630 II	TS-F1640S II F1640 II						TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH100
5ドア ワゴン	Fドア	①	×	×	×	×	×	×	×											
	インナー バッフル	③⑨	Ⓜ⑩	Ⓜ⑩	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ											
	Rドア	①	×	×	×	×	×	×	×									×⑤	×⑤	
	インナー バッフル	③⑦	×	×	×	×	Ⓜ	Ⓜ												
	Rシェルフ										◎		◎							
注記	<p>※H22/6~H26/11車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です。</p> <p>① 純正スピーカーはリベット止めのため取付不可。</p> <p>③ インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K526（希望小売価格3,850円、税込、2個1組）使用可。</p> <p>⑤ 取付け自体は可能ですが、ヘッドクリアランスが不可でカーテンエアバッグの作動範囲にもなるため取付不可（TS-STX510・STX510-Bはヘッドレストにも当たります）。</p> <p>⑦ 純正スピーカーの取外しはリベット止めを外す必要があります。TS-Z900PRS、17cmカスタムスピーカーはトリム側に強く当たるため取付不可で、16cmカスタムスピーカーはトリム側に少し当たりますが取付可能です（トリム前方下部が少し浮き、鉄板とに隙間がきます）。</p> <p>⑨ 純正スピーカーの取外しはリベット止めを外す必要があります。スピーカーは端子を前方向にして取付けます。</p> <p>⑩ TS-Z900PRS・V173Sはマグネットがガラスリンクの樹脂部に近くなるため、車両にて当たらないことを確認する必要があります。</p>																			

〔PRC/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	Ⓜ	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	Ⓜ	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	Ⓜ	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
Ⓜ	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	Ⓜ	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
Ⓜ	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスパーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。