

〈本体商品の取付情報〉









年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				取付キット類			希望小売価格 (税込)		
				他社部品手配	型 番	主な付属品			
H11/6~H17/5	S220G系 S230G系	全車種	2D		KY-10P [Ⓡ]	■—E 注7	1,650円	注20	注21

(注7) KY-10P[Ⓡ]には配線コネクター（10P/6P）が同梱されています。


(注20) 窓口の周囲に多少隙間があります。

(注21) コラムシフト車の場合に、汎用モニター取付キット KW-27V II[Ⓡ]（希望小売価格13,200円、税込）がシート取付ボルト部に取付可能です（但し、KW-27V II[Ⓡ]は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。なお、運転席と助手席シートの間前方にある、フロアトンネル部（カーペットの下）の車両側のボルト2本のうち、後方のボルトに取付けます（振れが生じやすいのでしっかり固定する必要があります）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター（GT）
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PR								注記 B	ユニットタイプ						サテライト								
			Z900PRS	V173S	C1730S II C1730 II F1740S II F1740 II	C1630S II C1630 II F1640S II F1640 II	F1040S II F1040 II						TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510B						
ワゴン	純正16cm スピーカー付		X	X	X	◎①②	X																			
	純正10cm スピーカー付	③																								○ リアビ ラー部 トリム
	Rルーフ	④																								

注記
① 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付けます。TS-F1640 IIはトウイーターがグリル裏側に少し当たります（取付けは可）。
② マグネット背面が鉄板穴内のワイヤーに少し当たるが、取付けは可（ワイヤーをテープやクッション材などで保護する必要があります）。
③ 標準の純正10cmスピーカー付車の場合の取付可否は未調査。
④ オプションの純正リアルーフスピーカー部への取付可否は未調査。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（鉄板加工が必要）	⊞	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。