

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				取付キット類			希望小売価格 (税込)		
				他社部品手配	型 番	主な付属品			
H27/4~H27/11	S321V系 S331V系 S321W系 S331W系	全車種 (ワイド2D窓口) 注12	[W2D]	必要注13	RD-N001 + KY-10P [Ⓞ]	■—■注20	4,400円 + 1,650円	注9,20,32	
			[2D]	必要注13	KK-Y40D II [Ⓞ]	■—■ ^P 注21	2,750円	注9,16,17 18,19	

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「[フローティングモデル適合情報](#)」等でご確認ください。

- (注9) 純正フロントドアスピーカーなし車の場合は、別途スピーカーの取付けが必要になります。その場合は、ディーラーオプションのスピーカーを購入するか、またはバイオニアスピーカーの取付けが必要（スピーカー可否表参照）となります。
- (注12) インテグレートCD・AM/FM付ステレオ付車、AM/FMラジオ付車、およびメーカーオプションのオーディオレス車の場合で、いずれもワイド2D窓口で取付可。
- (注13) オーディオレス車の場合は、純正ブラケットが装着されていないため、ディーラーオプションの「ナビ・オーディオ取付キット」の購入が必要です。
- (注16) 取付キットに同梱のパネル（L、R）をステレオ本体に取付ける際は、パネルの取付穴が純正ブラケットに重ならず共締めできないため、ステレオ本体とパネルの間に厚さ1mmのスペーサー類を挟んで取付ける必要があります。
- (注17) 車両にリアスピーカー用の配線がないため、取付キットに同梱のリアスピーカー用配線コネクタ（6P）は使用しません。
- (注18) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P[Ⓞ]（希望小売価格1,650円、税込）を使用して取付けることも可能です。
- (注19) ディーラーオプションの1DINサイズオーディオ（幅180mm）付車は未確認ですが、取付けに使用している取付パネルが使用可の場合にはキットレス取付けが可能と思われる、その場合には配線キットはKY-10P[Ⓞ]（希望小売価格1,650円、税込）が適合します。
- (注20) ワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）は、電源ケーブル RD-N001（希望小売価格4,400円、税込）、および配線キット KY-10P[Ⓞ]（希望小売価格1,650円、税込）使用で取付け可。但し、電源ケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912 II/RW920-DC等）の場合、RD-N001は不要です。
- (注21) KK-Y40D II[Ⓞ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、配線コネクタ（10P/6P）等が同梱されています。
- (注32) AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wにはダイレクト接続コネクタが同梱されていますが、オプション用5Pコネクタがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、同梱のダイレクト接続コネクタの使用は推奨できません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—■	ダイレクト接続コネクタ	[HFC]—■	アンテナ変換コネクタ（HFC）
■—■	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	[GT]—■	アンテナ変換コネクタ（GT）
■—■	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)	[CE]—■	アンテナ変換コネクタ（CE）
[P]	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	⊙	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

⊙	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ユニットタイプ						サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730SⅡ C1730Ⅱ F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS-C1630SⅡ C1630Ⅱ F1640SⅡ F1640Ⅱ	TS-F1040SⅡ F1040Ⅱ						TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100
カーゴ	純正SP付 (10cm)	①																	
	SPなし車	②	×	×	×	×	×											⑨	○ ⑨⑩ ルーフ サイド
	荷室側面	⑤								⑥						△⑧	◆⑩		
注記 ① 標準またはディーラーオプションの純正スピーカー (10cm) が装着されている車両の場合で、取付可否は未調査で不明です。 ② 純正スピーカーなし車の場合は、スピーカーの取付けは不可。 ③ 荷室側面には純正スピーカーの設定はなし。 ④ 平板トリム車 (デラックス、スペシャルクリーン、スペシャル、カーゴ2シーター) の場合のトリム表面からの汎用取付けの場合 (クルーズターボとクルーズの成型フルトリム車、デッキバン系の場合は取付不可)。 ⑤ 別売のカーゴスピーカー取付キットUD-K125 (希望小売価格2,750円、税込、2個1組) を使用して、鉄板穴の上方寄りに取付可。 ⑥ 成型フルトリム車 (クルーズターボ、クルーズ) の場合の取付可否は未調査で不明です。 ⑦ リアピラー部およびルーフサイド部にトリムがない車両 (デラックス、スペシャルクリーン、スペシャル、カーゴ2シーター) の場合に取付可で、荷室上部にあるユースフルナットのネジ穴 (M6) に、スピーカーに付属の金具を使用して取付けます。 ⑧ スピーカーに付属のスペーサーを使用して、鉄板穴の上方寄りに取付可。																			

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「カーゴスピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カーゴスピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	◆	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。