





〈本体商品の取付情報〉

| 年 式 | 型 式 | 車 種 | 最大取付数 | | 本 体 の 取 付 方 法 | | | | | | オプション | |
|-------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|-------|----------------|--------|-----------|-------|-----------|
| | | | ト レ ド イ ン | ア ド オ ン | キ ット レ ス | 取付キット使用 | | | 備 考 | 1D | | 2D |
| | | | | | | 型 番 | 主な付属品 | 希望小売価格 (税込) | | 46 サイズ | | 46 サイズ |
| H11/9~H15/6 | TA1系 TA2系 TA3系 TA4系 | ダッシュ上部 (モニター部) | | | × | | | | 注1 | × | × | |
| | | ダッシュ下部 (ラジオ部) | | | × | | | | 注2 | × | × | |


(注1) ダッシュ上部はマルチインフォメーションディスプレイ (全車に標準装備)、またはナビゲーションシステム (メーカーオプション) 付車のモニタースペースのため取付不可 (窓
口サイズも約160×90mmで、奥行有効寸法も70~90mm位しかありません)。

(注2) 窓口が異形1Dサイズのため不可。また、オーディオの表示はマルチインフォメーションディスプレイが兼ねており、純正ラジオを取外すことは不可。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線 | 配線コネクタが付属 | 電源用アンブロックが付属 | 取付キットに 化粧パネルが付属 |
|-------------------------|---|--|--------------------|
| | トレードイン取付け専用 | | |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション) |  |  接続方法は取付キット内 の取付説明書に掲載。 | P |
| 3電源+フロント・スピーカー |  | | |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー |  | | |

〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

| | | |
|---|--------------------------|---|
| ◎ | 取付化粧パネルが不要 | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。 |
|  | 車両の純正ステアリング リモコンが使用可能 | 別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますので ご注意ください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | PRC カスタムフィット | | | | | | | | 注記 B | ボックス タイプ ユニットタイプ | | | | | | サテライト | | |
|-----|-------|---------|----------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|---------|---------------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| | | | TS- Z900PRS | TS- V173S | TS- C1730S II C1730 II | TS- F1740S II F1740 II | TS- C1630S II C1630 II | TS- F1640S II F1640 II | | | | | | TS- X180 | TS- A6970F | TS- A1670F | TS- A1370F | TS- G1010F | TS- E1010 | TS- STH100 |
| ワゴン | Fドア | | × | × | × | × | ◎① | ◎① | | | | | | | | | | | | |
| | Rドア | | × | × | × | × | ◎① | ◎① | | | | | | | | | | × | ○ リアビ ラー部 トリム | |
| | Rシェルブ | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | |

注記
① 端子を下方向にして取付けます (但し、TS-C1630S IIを除きます)。
② リアビラー部のトリムが曲線形状のため、スピーカー本体の取付スペースなしで取付不可。また、Cピラー部は取付けが可であっても、スピーカー本体がドア開口部にはみ出るため取付不可 (ヘッドクリアランスも不可)。

〔PRC/カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用) | ⊗ | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要) |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用) | ☒ | 取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用) | ☒ | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| 回 | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用) | × | 取付不可 |
| ◎ | 取付可 (配線加工が必要) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) | | |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可 | ⊗ | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要) |
| ● | 取付可 (鉄板加工が必要) | ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| △ | 取付可 (別売のUD-K125使用) | × | 取付不可 |
| ▲ | 取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
| | | × | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。