












〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				取付キット類			注意事項		
				他社部品手配	型 番	主な付属品			
H21/6~H26/6	RN6系 RN7系 RN8系 RN9系	2D窓口付車 注1	2D	KJ-H45DE ^①	   注3	6,050円	注4,5,6		
		異形ラジオ付車 注2	×	取付不可					


※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「[フローティングモデル適合情報](#)」等でご確認ください。

- (注1) オーディオレス車およびディーラーオプションのナビ/オーディオ付車の場合。
- (注2) H21/6~H24/4車のHDDナビパッケージ仕様車とメーカーオプションのHonda HDDインターナビシステム付車、およびH24/4以降車にメーカーオプション設定のインターナビパッケージ (Honda インターナビ+リンクアップフリー) 仕様車の場合で、純正ラジオは異形でステレオの取付けは不可。
- (注3) KJ-H45DE^①には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクタ (24P)、アンテナ変換コネクタ (GT)、ネジ類等が同梱されています。
- (注4) 本体がかなり傾斜 (水平から35°) して取付けられるため、商品の仕様によっては取付けることができません (商品の取付説明書を参照し、取付可能な角度を確認してください)。
- (注5) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車の場合、機種によってはアンテナコネクタ (GT→CE) 変換コードを使用している場合があります。その場合には変換コードを取外して、取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ (GT) を接続します。
- (注6) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、H24/4以降車にディーラーオプションの「オーディオリモコンスイッチ」付の場合は、オーディオリモコンスイッチが使用不可になります (別売のホンダ車用ステアリングリモコンアダプター、およびステアリングリモコンケーブルの使用可否については未調査で不明です)。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRR								注記 B	ユニットタイプ						サテライト	
			TS-Z900PRR	TS-V173S	TS-C1730S II C1730 II	TS-F1740S II F1740 II	TS-C1630S II C1630 II	TS-F1640S II F1640 II				注記 B	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100
ワゴン	Fドア	⑫	×	×	×	◇④⑭	×	×											
	キット使用	③	⊗⑮	⊗⑮	□⑮		□⑮	□⑭											
	インナーバッフル	⑨	⊗⑮	⊗⑮	⊗⑮	⊗⑮	⊗⑮	⊗⑮										(×) ⑩	(×) ⑩
	Rドア	⑫	×	×	×	◇④	×	×											
	キット使用	③	⊗⑭	⊗⑭	□⑭		□⑭	□											
	インナーバッフル	⑨	⊗⑭	⊗⑭	⊗⑭	⊗⑭	⊗⑭	⊗⑭											
注記	<p>※H21/6~H26/6車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRR（スピーカー使用）」の取付けが可能です（注⑯参照）。</p> <p>② 取付面に向かって端子を右斜め上方向にして取付けます。</p> <p>③ カースピーカー取付キットUD-K123（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。端子を上方向にして取付けます。</p> <p>④ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。端子を上方向にして取付けます。</p> <p>⑧ UD-K624使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブに少し当たる取付けになります（円形リブの切取加工は不要でそのまま取付可）。</p> <p>⑨ インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K524（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。なお、バッフルは鉄板穴の下部に隙間があかないように最も下側に寄せて固定します。</p> <p>⑩ リアピラー部トリムの後方寄りに取付けは可であるが（前方寄りにはリブがあり取付不可）、サードシート乗員のヘッドクリアランスが不可で取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）。また、TS-STH1100のCピラー部への取付けは、ブラケットが取付けられないため取付不可。</p> <p>⑫ 純正スピーカーは17cmサイズの新方式のクイックマウントタイプです。</p> <p>⑬ UD-K624使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工（約3~4mm）が必要です（UD-K524使用時は、円形リブに少し当たるが取付可で、切取加工は不要です）。</p> <p>⑭ トリムのグリル部裏側の円形リブに少し当たるが取付可。</p> <p>⑮ トリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工（約4~5mm）が必要です。</p> <p>⑯ フロントドアの場合は、トリムのグリル部裏側の円形リブ等にスピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。</p>																		

〔PRR/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊗	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊗	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊗	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊗	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◇	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
△	条件付きで取付可（注記参照）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。