




## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類					希望小売価格 (税込)
					型 番	主な付属品				
H19/2~H24/6	HM1系 HM2系	純正ラジオ付	②D	KJ-H35DE④		6,050円	注6,8,9			
			②D	KJ-H32D II④		5,500円	注7,8,9			
		②D	KJ-H37DE④		6,600円					

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「[フローティングモデル適合情報](#)」等でご確認ください。

(注4) KJ-H35DE④には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクタ（20P）、アンテナ変換コネクタ（GT）、ネジ類等が同梱されています。

(注5) KJ-H32D II④には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクタ（20P）、ネジ類等が同梱されています。

(注6) 車両側アンテナコネクタとの接続に「サブフィーダーキット」（ディーラーオプションのアンテナ変換コード）を使用していない車両の場合、KJ-H35DE④に同梱のアンテナ変換コネクタ（GT）を使用して接続します。









(注7) 車両側アンテナコネクタとの接続に「サブフィーダーキット」（ディーラーオプションのアンテナ変換コード）を使用している車両の場合、サブフィーダーキットをそのまま使用して接続します。

(注8) 1D+1D取付けで下段側の1Dサイズに純正ブラケットを取付ける場合は、純正ブラケットのT-3番穴が下方に5mmずれているため、BKTの穴を上方に5mm払げる加工が必要となります。


(注9) メーカーオプションのバックモニター+AM/FMチューナー付CDプレーヤー付車（H22/8追加設定）は未調査で、取付可否は不明です（取付可であったとしても、バックモニターは使用不可になります）。

(注10) KJ-H37DE④には車種専用ブラケット、サイドブラケット、窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ（20P）、アンテナ変換コネクタ（GT）等が同梱されています。

## 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

## 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

