














## 〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法			注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。		
				取付キット類						
				他社部品手配	型番	主な付属品			希望小売価格(税込)	
H20/9~H25/4	H82A系	オーディオ非装着	②D		KK-M27D <sup>Ⓞ</sup>	 P 注4	4,400円			
		2D窓口付車 純正オーディオ付車	1Dラジオ付車 注1	②D		KK-M27D <sup>Ⓞ</sup>	 P 注4	4,400円		
			D.OPの2D 一体機付車	②D		KK-M24FP <sup>Ⓞ</sup>	 P 注5	3,850円	注6,7,8	
			M.OPの MMES付車	D.OPの2D 一体機付車 注2	②D		KK-M27D <sup>Ⓞ</sup>	 P 注4	4,400円	
				M.OPの MMES付車	②D		KK-M24FP <sup>Ⓞ</sup>	 P 注5	3,850円	注6,7,9
			M.OPの2DIN AM/FM/CD 付車 注3	×	取付不可					注10
		異形窓口		取付不可						

- ※KK-M27D<sup>Ⓞ</sup>(希望小売価格4,400円、税込)は、メーカー標準のラジオ付車、ディーラーオプションのオーディオ付車の全てに2D一体機、1D+1Dサイズ、1Dサイズの取付けが可能となるカーステレオ本体取付キットです(KK-M27D<sup>Ⓞ</sup>にはブラケットも付属されており、2D一体機の取付けも片側3点止めが可能です)。
- (注1) メーカー標準またはディーラーオプションで1Dラジオが付いている場合(純正ブラケットは上段側のみ固定)。
- (注2) ディーラーオプションで2D一体機が付いている場合(純正ブラケットは上段側のみ固定の場合と、三菱社製・7型AV一体型HDDまたはメモリーナビゲーション付車の、上段側のブラケットとD.OPのオーディオブラケット(MZ598242)を併用している場合の2タイプがあります)。
- (注3) メーカーオプションの2DIN AM/FM/CD(ユニークパネルデザイン)付車は、異形パネル一体ラジオでクラスター窓口の左右に隙間があくため取付不可。
- (注4) KK-M27D<sup>Ⓞ</sup>にはブラケット、窓口の隙間を埋めるパネル(2D用)、配線コネクタ(14P)等が同梱されています。
- (注5) KK-M24FP<sup>Ⓞ</sup>には窓口の隙間を埋めるパネル(2D用)、配線コネクタ(14P)等が同梱されています。
- (注6) 2D一体機を取付ける場合はKK-M24FP<sup>Ⓞ</sup>を使用し、1Dサイズを取付ける場合はKK-M14FP<sup>Ⓞ</sup>(希望小売価格3,850円、税込)を使用します。
- (注7) 2D一体機の純正ブラケットへの取付けは片側2点止めになります。
- (注8) 1Dサイズは上段への1D取付けのみが可(1D+1D取付けを行う場合は取付キットKK-M27D<sup>Ⓞ</sup>を使用します)。
- (注9) 1Dサイズを取付ける場合は、三菱社製・7型AV一体型HDDまたはメモリーナビゲーション付車の場合のみ1D+1D取付けが可(上段側と下段側のオーディオブラケットの両方を使用して取付ける)、三菱社製・7型AV一体型HDDナビゲーションまたはメモリー以外のオーディオ付車(純正ブラケットは上段のみ固定している車種)の場合は、1Dサイズは上段への1D取付けのみが可で、1D+1D取付けを行う場合は取付キットKK-M27D<sup>Ⓞ</sup>を使用します。
- (注10) 1D+1D取付けの場合も、パネルキットはKK-M24FP<sup>Ⓞ</sup>を使用します(純正ブラケットの上下段の穴ピッチが50mmのため、1D+1D取付時はKK-M14FP<sup>Ⓞ</sup>は使用できません)。

## 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

## 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ユニットタイプ						サテライト	
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730SII C1730II	TS- F1740SII F1740II	TS- C1630SII C1630II	TS- F1640SII F1640II	TS- F1040SII F1040II	TS- X180		TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	
5ドア	Fドア	③	×	×	×	×	◎①	◎①	×									○④ リアピ ラー部 トリム	○ リアピ ラー部 トリム
	Rドア	③	×	×	×	×	◎①②	◎①②											

注記  
① 車両のスピーカー配線に接続する場合は、スピーカー用配線が鉄板の表側にあるため、スピーカー側コードをスピーカー用穴の上方（リアドアは下方）にある鉄板穴から出して接続する延長配線加工が必要です。  
② 純正スピーカー付車の場合に可（スピーカーなし車はタッピンググロメットが未装着で取付不可）。  
③ インナーバッフル（UD-K626・K526）はトリム側の円形リブに当たり、円形リブを切取加工しても当たるため使用不可。  
④ 取付位置はリアクォーターウィンドウの前方上部位置で、リアピラー部トリムの後方寄りが曲線形状のため、スピーカー本体の後部がトリムに当たらないように注意しながら、スピーカー本体の前面がドア開口部にはみ出ないようにできるだけ後寄りに取付けます。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。