

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				取付キット類			希望小売価格(税込)		
				他社部品手配	型番	主な付属品			
H30/7～現在	SK9系 SK5系 SKE系	2D窓口付車 (オーディオレス)	8型	KLS-F803D [Ⓚ]	注3	22,000円	注4,5	バックカメラ接続用取付キット(注10) ●KK-F201BC [Ⓚ] 10,780円	
		注1	2D	KJ-F72DE [Ⓛ]	注6	7,700円	注7,8		注9
		異形ラジオ付車 注2	×	取付不可					

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス(2D窓口で純正ブラケットなし)です。
- (注2) ディーラーオプションのパナソニックビルトインナビ(8インチ)付車、およびDIATONEサウンドビルトインナビ(8インチ)付車の場合で、純正ラジオがクラスター一体の異形ラジオのため取付不可。
- (注3) KLS-F803D[Ⓚ]は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル(ピアノブラック)、専用ブラケットの他、フラップ付1DINポケット、サブブラケット、ダイレクト接続コネクタ(20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ:KJ-F101SC相当)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ネジ類等が同梱されています。なお、車両クラスターの面比べ、ナビ本体がやや突出し、傾く(モニター部周囲の枠が上部:1mm、下部:3mm程度)取付けとなります。
- (注4) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注5) ディーラーオプションの「ナノイ搭載AVパネル」(H0012FL300)との同時装着はできません。
- (注6) KJ-F72DE[Ⓛ]にはブラケット、サブブラケット、配線コネクタ(20P)、オプション用コネクタ(5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)等が同梱されています。標準のオーディオレス車、ならびにディーラーオプションの「ナノイ搭載AVパネル」(H0012FL300)装着車に使用可能です。
- (注7) ディーラーオプションのナビまたはオーディオが装着されている場合は、純正ブラケットとアンテナ変換コネクタ、およびKJ-F22DE[Ⓛ](希望小売価格5,500円、税込)を使用して取付けることも可能ですが、車両のオプション用15Pコネクタがステアリングシャフト奥、右上方にあるため、非常に見付け出しづらく、接続作業に手間取る場所にあります。なお、この場合KJ-F22DE[Ⓛ]に同梱のアンテナ変換コネクタ(GT)は使用しません。
- (注8) DMH-SZ700、FH-8500DVS/6500DVD等ノーズ部の凸量が少ない商品を取付ける場合は、周囲の隙間が目立つ取付けとなるため、別途スポンジ等を用意して本体周囲に貼ってください。
- (注9) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ(20P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-F202ST[Ⓚ](希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-F101SC[Ⓛ](希望小売価格1,650円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。KJ-F101SC[Ⓛ]に代えて、KJ-H101SC[Ⓛ](希望小売価格1,650円、税込)を使用することも可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ912Ⅱ/RZ920-DC等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注10) 別売のバックカメラユニットND-BC8Ⅱを純正位置に設置する専用ブラケット、車内配線を利用して接続できる変換コネクタ等が同梱されています。なお、純正に比べると下方向に8mm、後方向に5mm程度ずれた位置になります。別売のバックカメラユニットND-BC300も専用ブラケットを利用して純正位置に設置することは可能です。但し、カメラ同梱の配線を引き回す必要があります(キット同梱の変換コネクタ類は使用できません)。また、ND-BC8Ⅱより視野角が広いため、車両の映り込み範囲が異なります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								TW	注記 B	ユニットタイプ						サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1736S II	TS-C1730S II	TS-F1740S II	TS-C1630S II	TS-F1640S II	TS-F1040S II	TS-T736 II		TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510
5ドア ワゴン	ダッシュ	①			②	②	②	②	×	◎										
	Fドア	③④	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	×											
	R ドア	標準SP付	⑥	×	×		×	◇⑦	×											○ ⑫⑬ リアビ ラ部 トリム
		キット 使用	⑧	■	■		□		□											○⑫ リアビ ラ部 トリム
		インナー バッフル	⑨	■	■		□	□	□											
		D.OPの SP付車	⑩	●	●		◎	◎	◎											
インナー バッフル	⑨	■⑪	■⑪		□⑪	□⑪	□⑪													

注記

- ① ダッシュボード上左右の純正スピーカーは、6.5cmサイズのツイーターです。
- ② 物理的にはTS-C1736S IIに同梱のツイーターや、別売のツイーター取付キットUD-K211（希望小売価格2,750円、税込、2個1組）を使用してTS-C1730S II・F1740S II・C1630S II・F1640S IIに同梱のツイーターが取付可能（UD-K211使用時は別途大きめの平座金が必要）ですが、フロントドアのウーファー取付けに関する注記④をあわせて参照してください。
- ③ 標準装備の純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型の16cmサイズですが、樹脂ブラケット自体は6×9タイプ仕様です。
- ④ 車両のアクセサリ/ナビ&オーディオカタログにフロントドアスピーカーの交換に対する警告があるため、記載の通り車両販売店にお問い合わせいただくことを推奨します。
- ⑤ 純正スピーカーを取付けている穴位置には、取付穴周辺の防水対策が必要ですが、カースピーカー取付キットUD-K119、インナーバッフルUD-K628/UD-K528の取付穴位置が一致します。
- ⑥ 標準装備の純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型の16cmサイズです。
- ⑦ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
- ⑧ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。
- ⑨ インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K521（希望小売価格3,850円、税込、2個1組）使用可。なお、インナーバッフルの取付けは、車両側のタッピンググロメットを取外してキットに付属のボルト/ナットで取付けますが、ドアには雨水等が回り込むことがあるため、ボルト/ナット周囲等に防水対策をする必要があります。
- ⑩ ディーラーオプションの「スピーカー取付ブラケット リヤ」(HG314AL500)を使用している車両の場合、純正スピーカー取付ブラケットにTS-Z900PRS、17/16cmカスタムスピーカーが取付可。
- ⑪ 純正スピーカー取付ブラケットを取外して取付けます。
- ⑫ リアビラ部トリムの裏側に棚状のリップがありブラケットが完全には入らないため、リップの切取加工が必要です。
- ⑬ TS-STH1100は、スピーカー本体の後部がリアハッチに当たらないように位置を調整して取付けます。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。