

〈本体商品の取付情報〉









年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション			
				他社部品手配	取付キット類				注	希望小売価格(税込)	※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
					型番	主な付属品						
R4/11～現在	A201F系	9インチ窓口付車 (オーディオレス) 注1	9型		KLS-Y903D④	■—■ 注3	11,000円	注4,5	Ⓜ 注11	純正バックカメラコネクタ変換ケーブル (注12,13,14) ● KJ-D511BC④ 6,050円		
			W2D	必要 注6	KJ-D101DK④	■—■ 注7	6,600円			純正バックカメラコネクタ変換ケーブル (注12,13,14) ● KK-D302BC⑥ 3,300円		
			2D	必要 注6	KJ-D89D④	■—■ P 注8	7,150円	注9,10		純正バックカメラコネクタ変換ケーブル (注12,13,15) ● RD-D201BC 4,950円 ● RD-D101BC 4,950円		
			×					純正バックカメラ接続アダプター (注12,15) ● KK-D301BA⑥ 7,700円				
		M.OPのディスプレイオーディオ付車 注2							ステアリング運動バックガイド線表示アダプター (注16) ● KK-D101GA⑥ 27,500円			
									取付不可			

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。


- (注1) 全車標準はオーディオレス (9インチ窓口 [シボ仕上げ] で、純正ブラケットなし) です。
- (注2) メーカーオプションのスマートフォン連携9インチディスプレイオーディオ付車は、純正ラジオが異形で窓口がないため取付不可。
- (注3) KLS-Y903D④は9V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用ブラケット、ダイレクト接続コネクタ (10P/6P、24P→20P変換)、ネジ類等が同梱されています。
- (注4) クラスタパネルは標準装着パネル [シボ仕上げ] のままで取付けできます。なお、別途ディーラーオプションの9インチパネル [ピアノブラック] (08606B1030) が手配できれば交換も可能です。
- (注5) ディーラーオプションの9インチモデルが装着されている場合は、純正ブラケットとKJ-D101DK④を使用しての取付けも可能です。
- (注6) ディーラーオプションのワイドナビ用「ナビ・オーディオ取付キット」(08606F1005) の購入が必要です (ディーラーオプションのワイド2Dナビ/オーディオ付車の場合は、同じ部品を使用しているため購入は不要です)。
- (注7) KJ-D101DK④にはダイレクト接続コネクタ (10P/6P、24P→20P変換) が同梱されています。
- (注8) KJ-D89D④にはブラケット、パネル (L、R)、配線コネクタ (10P/6P)、変換コネクタ (24P→20Pおよび車速信号他の取出し線)、ネジ類等が同梱されています。
- (注9) 取付キットに同梱のブラケットは使用しません。
- (注10) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルの使用も可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル (L、R) は使用しません。
- (注11) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CW912II/RW920-DC等) の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続が可能です。また、取付キット等で車両のオプション用24Pコネクタからステアリングリモコン用配線が20Pコネクタに分岐されている場合は、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201ST⑥ (希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC④ (希望小売価格2,200円、税込) を使用しての接続が可能です。なお、KK-D302BC⑥やRD-D201BC/D101BC、KK-D301BA⑥、KK-D101GA⑥を利用する場合、別売オプションの購入は不要です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注12) パノラミックビューモニターバック付車、または純正ナビ装着用アップグレードバック付車で、取付キット等を使用し車両のオプション用24Pコネクタから映像用配線が20Pコネクタに分岐されている場合に、別売オプションが利用できますので注13、注14、注15にてご確認ください。なお、注13、注14、注15のオプションを使用する場合はステアリングリモコンケーブルが分岐されているため、注11のKJ-Y101SC④は不要で、取付キットや一部の本体に同梱しているステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、これらのオプションとKK-Y201ST⑥との同時使用はできません。
- (注13) パノラミックビューモニターバック付車に使用できます。パノラミックビューモニターの映像信号をKK-D302BC⑥ではRCA端子で、KJ-D511BC④、RD-D201BCでは8Pコネクタ (AVIC-CQ912II/RQ920-DC等に接続できる端子形状) で、RD-D101BCでは5Pコネクタ (2016～2018年モデルのサイバーナビ等に接続できる端子形状) で出力することが可能となります。なお、[カメラビュー表示] 対応モデルであれば、シフトレバーがR以外でも、車両側スイッチでのパノラミックビューモニター映像出力と本体側でのカメラビュー表示切換えとで表示が可能になります (非対応モデルではシフトレバーがRの場合のみ表示します)。
- (注14) [車両スイッチ簡易運動] がある2023年モデルの楽ナビでは、KJ-D511BC④の使用をお奨めします。8Pコネクタの茶色線を配線すれば、車両側スイッチを押すだけでカメラビュー表示と連動させることが可能になります。なお、KK-D302BC⑥を使用する場合は、ナビ同梱のカメラ端子変換コネクタ (8P) の茶色線を延長加工したうえで配線が必要となります。
- (注15) 純正ナビ装着用アップグレードバック付車に使用できます。純正バックカメラに電源を供給し、映像信号をKK-D301BA⑥ではRCA端子で、RD-D201BCでは8Pコネクタ (AVIC-CQ912II/RQ920-DC等に接続できる端子形状) で、RD-D101BCでは5Pコネクタ (2016～2018年モデルのサイバーナビ等に接続できる端子形状) で出力することが可能となります。
- (注16) 純正ナビ装着用アップグレードバック付車で、取付キット等を使用し車両のオプション用24Pコネクタから映像用配線が20Pコネクタに分岐されている場合に使用できます。純正バックカメラに電源を供給し、ステアリング操作と連動したバックガイド線を加えた映像をRCA端子で出力します。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

[取付キット類の主な付属品の記号]

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

[オプションの記号]

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRR								注記 B	ボックス タイプ						ユニットタイプ		サテライト		
			TS- Z900PRR	TS- V173S	TS- C1730SII C1730II F1740SII F1740II	TS- C1630SII C1630II F1640SII F1640II	TS- F1040SII F1040II								TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH100	TS- STX510 STX510B
5ドア	Fドア		×	×	×	◎①	×															
	インナー バッフル	②	×	×	×	□																
	Rドア		×	×	×	◎①	×														×③	×③
	インナー バッフル	②	×	×	×	□																

注記  
① 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。  
② インナーバッフルUD-K629 (希望小売価格12,100円、税込、2個1組) の使用が可。車両側にタッピンググロメットが装着されている場合は、タッピンググロメットを外して取付けます。  
③ 全車標準でSRSカーテンエアバッグが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可。

〔PRR/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	⊞	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。