〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
H12/8～H16/4	ZZE123G系 ZZE122G系 ZZE124G系 NZE121G系 NZE124G系 CE121G系	2D窓口付車（ラジオレス）注14	2D		KY-10PⓀ	注8	1,650円	注6	
		ワイド2D窓口付車（D.OPのオーディオ付）	W2D		RD-N001 ＋ KY-10PⓀ	注16	4,400円 ＋ 1,650円	注6,16,19	
			2D		KK-Y40DⅡⓀ	注17 P	2,750円	注6,13	
		異形ラジオ付車 注15	×	取付不可					

（注6） まず､ステレオに純正ブラケット（KK-Y45DⅡⓀまたはKK-Y40DⅡⓀ使用の場合はキットに同梱のパネルも）を取付け､次に純正クラスターを組付けて（この時､純正ブラケット部のツメをクラスターのガイド溝4ヶ所に確実にはめ込みます）、ステレオとクラスターが一体の状態で車両側へ取付けるようにします（車両側へ取付ける際も、このガイド溝部周辺が車両側に確実に入り、また、外れないように取付けます。なお、ステレオを先に車両側へ取付けてしまうと、クラスターのはめ込みがやりにくくなります）。

（注8） KY-10PⓀには配線コネクター（10P/6P）が同梱されています。

（注13） ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10PⓀ（希望小売価格1,650円、税込）を使用して取付けることも可能です。

（注14） ラジオレス車には、純正ブラケットと左右の隙間を埋めるパネルが装着されています。

（注15） メーカーオプションのCD・カセット一体AM/FMマルチ電子チューナーラジオ（GとXタイプにメーカーオプション）はフロントパネルが異形で、純正クラスター窓口形状も異なるため取付不可。但し、純正クラスター部品の「セーフティパッド」（純正品番：55406-12320-B0……黒色の場合で、他の色は未確認）、および純正ブラケットの「ラジオ＆ステレオブラケット」（純正品番：86212-12350……左側用、86211-12370……右側用）を購入すれば、交換取付けが可能となります……（その場合の取付けについては、「ディーラーオプションのオーディオ付」の項を参照してください）。なお、純正部品の価格は段階的に変更されていますので記載しておりません。また、販売が終了していたり、代替品番になっている場合もありますので予めご承知おきください。詳細についてはディーラーにてご確認をお願いします。

（注16） ワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）は、電源ケーブル RD-N001（希望小売価格4,400円、税込）、および配線キット KY-10PⓀ（希望小売価格1,650円、税込）使用で取付けが可。但し、電源ケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912Ⅱ/RW920-DC等）の場合、RD-N001は不要です。

（注17） KK-Y40DⅡⓀには窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、配線コネクター（10P/6P）等が同梱されています。

（注19） AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wにはダイレクト接続コネクターが同梱されていますが、オプション用5Pコネクターがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、同梱のダイレクト接続コネクターの使用は推奨できません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター	HFC	アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）	GT	アンテナ変換コネクター（GT）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー）	CE	アンテナ変換コネクター（CE）
P	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

Pioneer カロッツェリア 車種別 JUST FIT ©PIONEER CORPORATION 2011

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ	ユニットタイプ					サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730SⅡ C1730Ⅱ	TS-F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS-C1630SⅡ C1630Ⅱ F1640SⅡ F1640Ⅱ	TS-F1040SⅡ F1040Ⅱ					TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B	
ワゴン	Fドア	①③	×	×	×	◇⑮	×	×											○⑭ リアピラー部トリム	○ リアピラー部トリム	
	キット使用	②③	⊠	⊠	□		□														
	インナーバッフル	③⑤	▣	▣	⧈	⧈	⧈														
	Rドア	①⑥	×	×	×	◇⑮	×														
	キット使用	②⑥	⊠	⊠	□		□														
	インナーバッフル	⑤⑥	▣	▣	⧈	⧈	⧈														

注記

① 純正スピーカーはリベット止めで、取付ネジ穴寸法が変則のスピーカーです。
② カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
③ H14/9にドアトリムの形状が変更されていますが、取付可能です。
⑤ インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K521（希望小売価格3,850円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
⑥ リアスピーカーなし車の場合は車両側にスピーカー用配線がないため、別売コードなどで配線する必要があります。
⑭ リアピラー部トリムに取付可。また、セカンドシートバックの横位置にあるCピラー部への取付けとして、リアクォーターウインドーの最前方上部位置にブラケットを取付ける取付けも可（リアクォーターウインドーの中央上方位置はトリムの取付強度が弱いため取付不可）。
⑮ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊠	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊠	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	▣	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⧈	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⦿	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◈	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊠	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◑	取付可（鉄板加工が必要）	✥	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	（×）	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

©PIONEER CORPORATION 2011