

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション	
				他社部品手配	取付キット類			注意事項	※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
					型番	主な付属品	希望小売価格(税込)		
R4/1～現在 ハイブリッドを含む	MZRA90W系 MZRA95W系 ZWR90W系 ZWR95W系	ワイド2D窓口付車 (ディスプレイオーディオレス)	W2D	KK-Y61DE <sup>Ⓚ</sup> +	注3 注4	6,050円 +	注5,6	注8	フリップダウンモニター取付キット (13.3V型対応) (注9) ●KK-Y111FD <sup>Ⓚ</sup> 14,300円 バックカメラ取付キット(注12) ●KK-Y206BC <sup>Ⓚ</sup> 8,800円
				RD-N002		2,200円			
		注1	2D	KK-Y61DE <sup>Ⓚ</sup>	注3	6,050円	注7		
		ディスプレイオーディオ付車 注2	×	取付不可					フリップダウンモニター取付キット (13.3V型対応) (注9,10,11) ●KK-Y111FD <sup>Ⓚ</sup> 14,300円

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) Xグレードに標準のディスプレイオーディオレス車(ワイド2D窓口で、7インチカバー/純正ブラケット付)の場合。なお、車両側にオプション用5Pコネクタはありません(3信号配線は、ステアリングスイッチ配線と共に28Pコネクタにきています)。
- (注2) 標準またはメーカーオプションのディスプレイオーディオ付車(8インチディスプレイ、または10.5インチディスプレイ)の場合で、ステレオの取付スペースはありません。
- (注3) KK-Y61DE<sup>Ⓚ</sup>には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号やステアリングリモコン信号他を取出すためのコネクタ(28P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)等が同梱されています。
- (注4) RD-N002はサイバーナビや楽ナビを各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。
- (注5) 電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912Ⅱ/RW920-DC等)の場合、RD-N002は不要です。
- (注6) 取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注7) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キットKJ-Y15P<sup>Ⓛ</sup>(希望小売価格3,850円、税込)を使用して取付けることも可能です。
- (注8) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ様の場合に、KK-Y61DE<sup>Ⓚ</sup>を使用して本体を取付けていれば、別売のステアリングリモコンケーブルKJ-F101SC<sup>Ⓛ</sup>(希望小売価格1,650円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912Ⅱ/RW920-DC等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。また、別売のステアリングリモコンアダプターKK-Y202ST<sup>Ⓚ</sup>(希望小売価格8,800円、税込)またはステアリングリモコンケーブルKJ-Y102SC<sup>Ⓛ</sup>(希望小売価格2,200円、税込)も接続はできますが、3信号は車両側の28Pコネクタの配線に直接接続することになります。
- (注9) TVM-FW1300-B/FW1300Ⅱ-B以外のモデルの場合は、画面位置がBピラー前寄りの位置になります。
- (注10) ディスプレイオーディオの出力は特殊な信号のため、ディスプレイオーディオの映像をフリップダウンモニターに映すことはできません。
- (注11) メーカーオプションの10.5インチディスプレイオーディオ装着車などHDMI入力端子がある場合、TVM-FW1060-B・FW1050-B/SであればHDMI出力のある機器をHDMI入力端子に、HDMI出力を車両側に接続することで、ディスプレイオーディオ、フリップダウンモニター双方に映像を表示することが可能で、音声も車両スピーカーから出力することができます。
- (注12) 別売のバックカメラユニットND-BC8Ⅱを純正取付位置に設置するための専用ブラケットです。別売のバックカメラユニットND-BC300も専用ブラケットを利用して純正取付位置に設置することは可能です(ND-BC8Ⅱより視野角が広いため、車両の映り込み範囲が異なります)。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

