









〈本体商品の取付情報〉


年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				取付キット類			希望小売価格 (税込)		
				他社部品手配	型 番	主な付属品			
H15/9~H21/5	NHW20系	ラジオ部 注1	×	取付不可					
		ポケット部	1D						注2,3,4,5

- (注1) 純正ラジオはエレクトロマルチビジョン対応型で、物理的にも異形フロントパネル一体ラジオのため交換取付け不可。
 (注2) ポケット部へのアドオン取付けの場合で、配線キット KY-10P[®]はトレードイン専用の配線キットのため、アドオン取付けには使用できません。
 (注3) ポケット部はプッシュオープン式のリッド付のため、本体ノーズ部が当たってリッドが閉められなく製品は取付不可です。従って、取付ける前に製品をよく確認する必要があります……目安として、製品本体の肩部からリッド裏側迄の隙間寸法は、窓口下側位置で約23mm、窓口上側で約44mmです。
 (注4) ポケット部のクラスターは、ステレオを車両へ取付けておいて最後に車両側に取付けますが、取付けるステレオによっては、クラスターを車両側へも通り取付ける際に、クラスター窓口の上側がノーズの上部に当たって取付けられない場合があります。従って、取付ける製品で確認をする必要があります……目安として、本体ノーズ上部の肩部からの出具合が約10mm位迄の製品であればクラスターの取付けは可能ですが、10mm以上の製品でもオペレーションフラップモデルであれば、クラスター取付時にフラップをオープンにしておけばクラスターの取付けは可能となります。この場合、クラスター取付後にはフラップを閉じることは可能です。
 (注5) メーカーオプションのJBLプレミアムサウンドシステム付車はアンプ別体のため取付不可。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

