

〈本体商品の取付情報〉


年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		
H10/5~H19/6	JCG10系 JCG11系 JCG15系	全車種 注1	×	取付不可					

(注1) 純正ラジオは大型フロントパネル一体型で、エアコントロールスイッチが組込まれています。また、ラジオサイズも高さ寸法が約75mmの変形サイズになっていますので取付けることはできません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRス								カスタムフィット						注記 B	ボックス タイプ						ユニットタイプ		サテライト				
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730S C1730II	TS- F1740S F1740II	TS- C1630S C1630II	TS- F1640S F1640II	TS- F1040S F1040II	TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH100		TS- STX510 STX510B												
4セダン	Fドア		×	×	×	◇②⑦	×	×	×																					
	キット 使用	①	⊗	⊗	□⑦		□⑦	□⑦																						
	インナー バッフル	⑥	⊗	⊗	回④	×③	回④	×③																						
	Rトレイ	⑤	×	×	×	×	×	×																						

注記

① カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用で可。

② スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。

③ TS-F1740S II・F1740 II・F1640S II・F1640 IIは、トリムにスピーカーのエッジ・ロール部が当たるため取付不可 (トリム側の加工は不可)。

④ 純正トゥイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正トゥイーターを使用しない場合には、トゥイーター用配線の4Pコネクタ部をバイパスさせる配線加工が必要になります (TS-C1730S II・C1730 IIに付属のジャンパーコネクタは使用不可)。

⑤ 取付ネジ穴が異形の3点止めのため取付不可。

⑥ インナーバッフルUD-K621 (希望小売価格13,200円、税込、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,850円、税込、2個1組) 使用で可。UD-K521使用時は、純正タッピンググロメットは取外せずに、純正スピーカー取付ネジでバッフルを取付けます (バッフルに付属のボルト/ナットは使用しません)。

⑦ 純正トゥイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、純正トゥイーターを使用しない場合には、トゥイーター用配線の4Pコネクタ部をバイパスさせる配線加工が必要になります (TS-C1730S II・C1730 II・F1740S II・F1740 IIに付属のジャンパーコネクタは使用不可)。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクタ使用)	⊗	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊗	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊗	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	◆	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。