

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				取付キット類			注意事項	
				型 番	主な付属品	希望小売価格(税込)		
H29/11~R3/12	S321V系 S331V系 S321W系 S331W系	ワイド2D窓口付車	オーディオレス車	W2D	KJ-D208DK①	■注2	6,600円	注3,30
				2D	KJ-D88D②	■注4 P	4,400円	注5
			標準ラジオ付車	W2D	RD-Y101DK	HFC ■注6	5,500円	注7,8,9,31
			D,0Pのナビ/オーディオ付車 注1	2D	KJ-D88D②	■注4 P	4,400円	注9,10

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 標準のAM/FMラジオおよびインテグレートCD・AM/FM付ステレオ付車、ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車の場合。
- (注2) KJ-D208DK①にはブラケット、ダイレクト接続コネクタ (10P/5P)、ネジ類等が同梱されています。
- (注3) 電源ケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CW912Ⅲ/RW920-DC等) の場合、KJ-D88D②の使用も可能です。
- (注4) KJ-D88D②にはブラケット、パネル (L、R)、配線コネクタ (10P)、車速信号他を取出すためのコネクタ (5P)、ネジ類等が同梱されています。
- (注5) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル (L、R) は使用しません。
- (注6) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ (10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ (HFC)、ステアリングリモコンケーブル (20P) が同梱されています。
- (注7) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ (HFC)、ステアリングリモコンケーブル (20P) は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK (希望小売価格5,500円、税込) に同梱のダイレクト接続コネクタ (10P/6P/5P) も同様に使用が可能です。
- (注8) 電源ケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CW912Ⅲ/RW920-DC等) の場合、取付キット KK-Y45D II ⑧ (希望小売価格3,300円、税込) が使用可能です。なお、取付キットに同梱のパネル (L、R) は使用しません。
- (注9) 純正フロントドアスピーカーなし車の場合は、別途スピーカーの取付けが必要になります。その場合は、ディーラーオプションのスピーカーを購入するか、またはバイオニアスピーカーの取付けが必要 (スピーカー可否表参照) となります。
- (注10) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネル、純正ブラケットと配線キット KY-10P ⑩ (希望小売価格1,650円、税込) を使用して取付けることも可能です。
- (注30) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル (AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、取付キットは同梱のブラケットのみの使用となりますので、KJ-D208DK①の代わりに、KJ-D88D②の使用を推奨します。また、KJ-D88D②に代えて、ディーラーオプションの「ナビ・オーディオ取付キット」を別途購入して使用して取付けることも可能です。
- (注31) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル (AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、RD-Y101DKは不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■	ダイレクト接続コネクタ	HFC	アンテナ変換コネクタ (HFC)
■	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT	アンテナ変換コネクタ (GT)
■	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)	CE	アンテナ変換コネクタ (CE)
P	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	⊕	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

⊕	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC							カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ						ユニットタイプ						サテライト						
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730SII F1740SII	TS- C1630SII F1640SII	TS- C1630SII F1640SII	TS- F1040SII								TS- X210 X170		TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS											
カーゴ	純正SP付 (16cm) F ド ア	⑦	×	×	×	⊙③④	×																													
	SPなし車	②	×	×	×	×	×																												○ ⑨⑩ ルーフ サイド	○ ⑨⑩ ルーフ サイド
	荷室側面	⑤																																		

注記

② 純正スピーカーなし車の場合は、スピーカーの取付は不可。

③ 車両の純正ブラケットをそのまま使用して取付けます。なお、取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。

④ トリムのグリル部裏側に、TS-F1640 II ではツイーター部が少し当たる取付けになり、また、TS-C1630 II ではツイーター部が僅かに当たる取付けになります（そのまま取付けは可）。

⑤ 荷室側面には純正スピーカーの設定はなし。

⑥ 平板トリム車（デラックス、スペシャルクリーン、スペシャル、カーゴ2シーター）の場合のトリム表面からの汎用取付けの場合（クルーズターボとクルーズの成型フルトリム車、デッキバン系の場合は取付不可）。

⑦ 標準またはディーラーオプションの純正スピーカー（16cm）が装着されている車両の場合。

⑧ 別売のカースピーカー取付キットUD-K125（希望小売価格2,750円、税込、2個1組）を使用して、鉄板穴の上方寄りに取付可。

⑨ 成型フルトリム車（クルーズターボ、クルーズ）の場合の取付可否は未調査で不明です。

⑩ リアピラー部およびルーフサイド部にトリムがない車両（デラックス、スペシャルクリーン、スペシャル、カーゴ2シーター）の場合に取付可で、荷室上部にあるユースフルナットのネジ穴（M6）に、スピーカーに付属の金具を使用して取付けます。

⑪ スピーカーに付属のスペーサーを使用して、鉄板穴の上方寄りに取付可。

〔PRC/カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊙	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊕	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊗	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊙	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⊕	取付可（鉄板加工が必要）	⊞	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。