

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格(税込)		
H18/10~H22/12 (ムーヴカスタムを含む)	L175S系 L185S系	異形パネル一体ラジオ付車	2D		KJ-D75D①	注20	7,700円		注21
		ワイド2D窓口付車(オーディオレス) 注19	W2D	必要注22	RD-Y101DK	注7	5,500円	注23,24 25,27 28	
			2D	必要注22	KK-Y45D II ②	注11	3,300円	注12,14 25	注21

- (注7) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
- (注11) KK-Y45D II ②には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。
- (注12) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II ②(希望小売価格2,750円、税込)で取付けできます。
- (注14) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キットKY-10P②(希望小売価格1,650円、税込)を使用して取付けることも可能です。
- (注19) オーディオレス車(H18/10~H20/12はメーカーオプションで、H20/12~H22/12はムーヴカスタムのRSとRグレードに標準)は、オーディオスペースが幅200mmのワイド2D窓口になります。
- (注20) KJ-D75D①にはブラケット、パネル(2D窓口)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。
- (注21) 純正ステアリングリモコン付車(H18/10~H20/12車に設定のカスタムRS)の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-Y201ST②(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-Y101SC①(希望小売価格2,200円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ912Ⅲ/RZ920-DC等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注22) オーディオレス車の場合には純正ブラケットが装着されていないので、純正オプションの「ナビオーディオ取付キット」(純正品番:08606-K2002)の購入が必要です。
- (注23) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注24) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ(HFC)は使用しません。
- (注25) メーカーオプションのHDDナビゲーションシステム付車(H18/10~H20/12のムーヴカスタムのみ)に設定)は除きます(取付可否は未調査で不明です)。
- (注27) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912Ⅲ/RW920-DC等)の場合、取付キットKK-Y45D II ②(希望小売価格3,300円、税込)も使用可能です(その場合は取付キットに同梱のパネルは使用しません)。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y101DKには配線加工せずに接続可能なステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
- (注28) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y101DKは不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ユニットタイプ						サテライト					
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II C1730 II F1740S II F1740 II	TS-C1630S II C1630 II F1640S II F1640 II	TS-F1040S II F1040 II						TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B	TS-STX710AS		
5ドア	Fドア		×	×	×	Ⓞ①	×																
	インナー バッフル	②	×	×	×	Ⓟ																	
	Rドア	④	×	×	×	Ⓞ①															×⑦	×⑧	×⑧
	インナー バッフル	②④	×	×	×	Ⓟ																	

注記

- ① 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付けます。
- ② インナーバッフルUD-K629 (希望小売価格12,100円、税込、2個1組) の使用が可。
- ④ 純正リアスピーカーなし車の場合も取付可。
- ⑦ リアクォーターウィンドーの上部最前方位置にブラケットを取付ければ取付け自体は可であるが、スピーカー本体がドア開口部にはみ出るため取付不可。
- ⑧ 後席乗車時は乗員のヘッドクリアランスがとれず不可。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

Ⓞ	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	Ⓞ	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	Ⓜ	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	Ⓜ	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
Ⓟ	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
Ⓢ	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
Ⓣ	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

Ⓞ	取付可	Ⓞ	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
Ⓣ	取付可 (鉄板加工が必要)	Ⓜ	取付可 (スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
△	条件付きで取付可 (注記参照)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。