〈本体商品の取付情報〉

	取付し					体の取付え	5 法	オプション		
 年 式	型 式	車種	取付商品の	他社部品手配	J	取付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、 ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
			サイズ		型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項		
		純正バックモニター +オーディオ付車 注1	2D		KJ-H40DE①	■ -€ P CE- 注4	6,600円	注5,6		
U20/11~;U22/11	JC1系	純正オーディオ付車 注2	2D		KJ-H35DE①	■ - 任 P GT- 注7	6,050円	注8		
H20/11~H22/11	JC2系	オーディオレス 車/D.OPのオー ディオ付車	2D	必要 注9	KJ-H35DE①	■ - 任 P GT- 注7	6,050円	注8,9		
		M.OPのインター ナビ付車 注3						未調査		

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「<u>フローティングモデル適合情報</u>」等でご確認ください。

- (注1) 標準装備のバックモニター+AM/FMチューナー付CDプレーヤー(2Dサイズで車両配線は24P)の場合。
- (注2) H20/11~H22/11車のCグレードに標準装備のAM/FMチューナー付CDプレーヤー(1Dサイズで車両配線は20P)の場合。
- (注3) メーカーオプションのHonda HDDインターナビシステム付車(2Dサイズで車両配線は24P)については未調査で取付可否は不明です。
- (注4) KJ-H40DE①には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクター(24P)、アンテナ変換コネクター(CE)、ネジ類等が同梱されています。
- (注5) 車両側のアンテナコネクターはCEコネクターです。
- (注6) 標準装備のバックカメラ (カラーリアカメラ) は使用できなくなります。
- (注7) KJ-H35DE①には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクター(20P)、アンテナ変換コネクター(GT)、ネジ類等が同梱されています。 (注8) 車両のラジオ用配線は20Pで、アンテナ端子はGTコネクターです。但し、ディーラーオプションのオーディオ付車で、変換ハーネス(20P→24P)を使用している場合は変換ハーネスの取外しが必要となります。また、アンテナの接続に純正サブフィーダーキット(GT→JASO)を使用している場合は、そのまま純正サブフィーダーキットに接続 することも可能です(取付キットに同梱のアンテナ変換コネクターは使用しません)。なお、一部オーディオレス車のラジオ用配線が24Pになっているとの情報がありますが、 現段階では未調査・未確認です。
- (注9) オーディオレス車の場合は純正ブラケットが未装着のため、ディーラーオプションの1D/2Dオーディオ用「取付アタッチメント」(純正品番:08B00-SZH-L00······H21/10 以降のC、DIVA、DIVAターボ系はO8B00-SZH-M00) の購入が必要です(ディーラーオプションのオーディオ付車の場合は購入不要です)。また、オーディオレス車は、車両側のアンテナコードがセンターロアークラスター部迄しか配線されていませんので、「取付アタッチメント」に付属されているアンテナ延長コードを接続してステレオ取付部 迄配線します。

[取付キット類の主な付属品の記号]

(1) () ()	13 1 X 1 X 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
₽4	ダイレクト接続コネクター	HFC-	アンテナ変換コネクター(HFC)							
▶-€	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT - ■-	アンテナ変換コネクター(GT)							
₽ -C	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)							
Р	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ							

〔オプションの記号〕

オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用する \bigoplus ことにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〈スピーカー商品の取付情報〉

	PRS カスタムフィット							ボックス タイプ	ボックス タイプ ユニットタイプ					サテライト						
タイプ	取付場所	注記 A	TS- Z900PRS		TS- C1730SII C1730II		TS- C1630SII C1630II				注記 B	TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010		TS- STX510 STX510-B	
	Fドア	27	×	×	×	♦18	×	×	×											
	キット 使用	28	×	×																
5ドア	インナー バッフル	2329	I 30	I 30	3 0	1 (2)	0											×32	×32	×32
217	Rドア	927	×	×	×	♦18	×	×	×									X 32	X 32	^32
	キット 使用	928	×	×																
	インナー バッフル	92329	I 31)	I 31)	3	1 2	0	0												

※H20/11~H22/11車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K624(希望小売価格13,200円、税込、2個1組)を使用して「TS-Z132PRS(スペー サー使用)」の取付けが可能です(注③参照)。

- ⑨ 純正スピーカー付車の場合に可。
- ⑫ UD-K624使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工(約3~4mm)が必要です(UD-K524使用時は、円形リブに少し当たるが取付可で、 切取加工は不要です)。
- 18 スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。端子を上方向にして取付けます。
- ② インナーバッフルUD-K624(希望小売価格13,200円、税込、2個1組)/UD-K524(希望小売価格4,400円、税込、2個1組)使用で可。
- ② 純正スピーカーは1ケ所がネジ止めのクイックマウントタイプです。
 - 🚳 カースピーカー取付キットUD-K123(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)使用で可。端子を上方向にして取付けます。
 - ② バッフルは鉄板穴の下部に隙間があかないように最も下側に寄せて固定し、取付面に向かって端子を右斜め上方向にして取付けます。
 - ③ 17cmカスタムスピーカーはトリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工(約4~5mm)が必要です。
 - ③ 17cmカスタムスピーカーはトリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工(約3~4mm)が必要です。
 - ② リアピラー部トリムは裏側にリブがあり、ブラケットが入らず取付不可(リブの切取加工は不可)。
 - ③ トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可(スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
\Q	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	×	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「カースピーカー取付キット」使用)	<u> </u>	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 配線加工が必要		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	Φ	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可(別売のUD-K125使用)	×	取付不可
A	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
Δ	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認 ください。

