












〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				取付キット類			希望小売価格(税込)		
				他社部品手配	型番	主な付属品			
H22/12~H30/1	GSJ15W系	全車種 注1	W2D	RD-Y101DK	 注2	5,500円	注3,4,5 10		
			2D	KK-Y45D II (K)	 注6	3,300円	注7,8	 注9	

- (注1) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口に純正ブラケット付)です。
 (注2) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
 (注3) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
 (注4) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ(HFC)は使用しません。
 (注5) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912Ⅲ/RW920-DC等)の場合、取付キットKK-Y45D II (K)(希望小売価格3,300円、税込)も使用可能です(その場合は取付キットに同梱のパネルは使用しません)。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y101DKには配線加工せずに接続可能なステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
 (注6) KK-Y45D II (K)には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。
 (注7) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II (K)(希望小売価格2,750円、税込)で取付けできます。また、KK-Y50FP (K)(希望小売価格3,300円、税込)も使用可能で、KK-Y50FP (K)を使用すると窓口上下の隙間も塞ぐことができます。
 (注8) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キットKY-10P (K)(希望小売価格1,650円、税込)を使用して取付けることも可能です。
 (注9) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプタ KK-Y201ST (K)(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC (K)(希望小売価格2,200円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ912Ⅲ/RZ920-DC等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
 (注10) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y101DKは不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプタ、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	--

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

<スピーカー商品の取付情報>

タイプ	取付場所	注記 A	PRS		カスタムフィット							注記 B	ユニットタイプ						サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1736S II	TS-C1730S II	TS-F1740S II	TS-C1630S II	TS-F1640S II	TS-F1040S II	TS-X210 X170		TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510B	TS-STX710AS	
5HB	ダッシュボード(純正TW部) [TWキット使用]	①			◎⑩					X											
	Fドア	②③	X	X	X	X	X	X	X	X								X⑦	○⑧⑨ ルーフ サイド	○⑧⑨ ルーフ サイド	
	インナーバッフル	④	■	■	□	□	□	□	□												
	Rサイド	⑥	X	X		X	X	X	X												
※H22/12~H30/1車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K628 (希望小売価格18,700円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です。 ① ダッシュボード上左右の純正スピーカーは6.5cmサイズのトゥイーターです。 ② 純正スピーカーは6×9インチサイズで、取付ネジ穴ピッチが変則のスピーカーです。 ③ スピーカーの取付けにはインナーバッフルを使用します (カースピーカー取付キットは、UD-K114とUD-K120のブラケットを組み合わせれば使用可能でしたが、UD-K114は生産が終了しました)。 ④ インナーバッフルUD-K628 (希望小売価格18,700円、税込、2個1組) /UD-K528 (希望小売価格6,050円、税込、2個1組) 使用可。 ⑤ TS-C1730S II・F1740S II・C1630S II・F1640S IIに同梱のトゥイーターは、別売のトゥイーター取付キットUD-K211 (希望小売価格2,750円、税込、2個1組) を使用して、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。 ⑥ リアピラー部の純正スピーカーは6.5cmサイズのトゥイーターで、スピーカーの取付けは不可。 ⑦ リアピラー部のトリムに取付け自体は可能ですが、バックドアがスピーカーに当たって閉まらなくなるため取付不可。また、センターピラー部も取付け自体は可能ですが、カーテンエアバッグの作動範囲になるため取付不可 (ヘッドクリアランスもとれず、頭部が当たります)。 ⑧ 荷室上部のルーフサイドにあるラゲッジフックを取外し、ラゲッジフック取付用ネジ穴 (M6) に、スピーカーに付属の取付金具 (車両のネジ穴などへの取付用ステー) を使用してネジ止めして取付けます。なお、ラゲッジフックは取外すため使用不可になり、ラゲッジフックを外したあとのルーフトリムの穴の前側が、金具で隠せないため見える取付けになります。 ⑨ リアピラー部のトリムへの取付けは、トリムの平面スペースが狭くブラケットが入らないため取付けできません。 ⑩ TS-C1736S IIに同梱のトゥイーターは、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です (また、このスペースにはチューンアップトゥイーターTS-T736 IIも取付可能です)。但し、スピーカーに付属のトゥイーター用変換コネクターの形状が合わないため、付属の延長コードなどで配線を行うか、別途配線加工が必要です。																					

注記

[PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	■	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	■	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	X	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	◆	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	X	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。