














〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法			注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				他社部品手配	取付キット類			
				型番	主な付属品	希望小売価格(税込)		
H31/4～現在 ハイブリッドを含む 注23	MXAA52系 MXAA54系 AXAH52系 AXAH54系	9インチ窓口付車 注12	9型	RD-Y102DK	 注14	5,500円	注15	純正バックカメラ接続アダプター(注22) ●KK-Y301BAⓇ 6,050円  純正バックカメラコネクタ変換ケーブル(注22) ●RD-Y202BC 3,850円 ●RD-Y201BC 3,300円 ●RD-Y101BC 3,300円  ステアリング連動バックガイド線表示アダプター(注25) ●KK-Y102GAⓇ 27,500円
		ワイド2D窓口付車 注13	9型	RD-Y102DK	 注14	5,500円	注15,16	
			W2D	RD-Y102DK	 注14	5,500円	注15,17 18	
			2D	KK-Y60DEⓇ	  注19	4,400円	注20	
	ディスプレイオーディオ付車 注24	×	取付不可					


※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注12) H31/4～R2/8車に標準のオーディオレス(9インチ窓口で純正ブラケット付)、およびR2/8以降車にメーカーオプションのディスプレイオーディオレスの場合。なお、ディーラーオプションのワイド2Dナビ/オーディオ付車で使用されている「7インチモデル専用 スペーサー」の手配ができれば、ワイド2D窓口仕様になります。
- (注13) ディーラーオプションのワイド2Dナビ/オーディオとセットになっている「7インチモデル専用 スペーサー」を使用して、ワイド2D窓口仕様になっている車両の場合。
- (注14) RD-Y102DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(28P)が同梱されています。
- (注15) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注16) 車両に装着されている「7インチモデル専用 スペーサー」を取外して本体を取付けます。
- (注17) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912Ⅲ/RW920-DC等)の場合、取付キットKJ-Y15PⓉ(希望小売価格3,850円、税込)も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y102DKには配線加工せずに接続可能なステアリングリモコンケーブル(28P)が同梱されています。
- (注18) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y102DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(28P)の購入が必要となります。
- (注19) KK-Y60DEⓇには窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)等が同梱されています。
- (注20) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キットKJ-Y15PⓉ(希望小売価格3,850円、税込)を使用して取付けることも可能です。
- (注21) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-Y202STⓇ(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-Y102SCⓉ(希望小売価格2,200円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ912Ⅲ/RZ920-DC等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注22) 標準またはメーカーオプションのバックカメラ付車の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。KK-Y301BAⓇではRCA端子で、RD-Y202BCでは8Pコネクタ(AVIC-RQ920-DC等に接続できる端子形状および配線仕様)で、RD-Y201BCでは8Pコネクタ(AVIC-CQ912Ⅲ/RQ912等に接続できる端子形状および配線仕様)で、RD-Y101BCでは5Pコネクタ(2016～2018年モデルのサイバーナビ等に接続できる端子形状)で、純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。
- (注23) R2/6に発売されたRAV4 PHVは除きます(RAV4 PHVは全車標準でディスプレイオーディオ付で、ステレオの取付スペースはありません)。
- (注24) R2/8以降車に標準のディスプレイオーディオ(8インチ、9インチまたは10.5インチ)付車の場合で、ステレオの取付スペースがないため取付不可。
- (注25) 標準またはメーカーオプションのバックカメラ付車の純正バックカメラ映像に、ステアリング操作と連動したバックガイド線を加えた映像をRCA端子で出力します。但し、KK-Y102GAⓇは品薄につき、在庫切れになる場合があります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

### <スピーカー商品の取付情報>

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								トウイーター		注記 B	ユニットタイプ						サテライト																
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1736S II	TS-C1730S II	TS-F1740S II	TS-F1740 II	TS-C1630S II	TS-C1630 II	TS-F1640S II	TS-F1640 II	TS-T930		TS-T736 II	TS-X210	TS-X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510	TS-STX510B	TS-STX710AS											
5ドア	ダッシュ (純正TW部)	⑨			⑩	⑩	⑩	⑩		×		◎⑬																									
	TWキット 使用	⑰										□																									
	Fドア	⑪⑫	⑬	⑬	⑬⑬	⑬	⑬	⑬		×																											
	Rドア	⑪	×	×		×	◆②⑭	×																													
	キット 使用	④	☒	☒		□⑭			□⑭																												
インナー バッフル	⑤	☒	☒		回⑭			回⑭																													
<p>※H31/4～現在車のリアドアには、インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です。</p> <p>② スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。</p> <p>④ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。</p> <p>⑤ インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K521（希望小売価格3,850円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。</p> <p>⑨ ダッシュボード上左右の純正スピーカーは2.5cmサイズのトウイーターです。</p> <p>⑩ 物理的にはTS-C1736S IIに同梱のトウイーターや、別売のトウイーター取付キットUD-K211（希望小売価格2,750円、税込、2個1組）を使用してTS-C1730S II・F1740S II・C1630S II・F1640S IIに同梱のトウイーターが取付可能ですが、フロントドアのウーファー取付けに関する注記⑫をあわせて参照してください。但し、R2/8以降車に標準のディスプレイオーディオ付車の場合は、車両緊急通報システム用のスピーカーが設置されているため、スピーカーに同梱のトウイーターを純正トウイータースペースに取付けることはできません。</p> <p>⑪ 純正スピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型（リベット止め）です。</p> <p>⑫ 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取外し・改造に対する警告があるため、取扱説明書の記載に従い車両販売店へ相談されることを推奨します。</p> <p>⑬ 純正スピーカーを取付けている穴位置には、カースピーカー取付キットUD-K121、TS-F1740S II・F1740 IIに付属の樹脂ブラケット、インナーバッフルUD-K621/UD-K521の取付穴位置が一致します。</p> <p>⑭ 車両側のスピーカー用配線が新型の2Pコネクターのため、車両配線との接続には配線加工が必要です（スピーカーに付属の変換コネクターは使用できません）。</p> <p>⑮ 全車標準でSRSカーテンシールドエアバッグが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可。</p> <p>⑯ R2/8以降車に標準のディスプレイオーディオ付車の場合は、車両緊急通報システム用のスピーカーが設置されているため取付不可。</p> <p>⑰ チューンアップトウイーター TS-T930・T736 IIは、別売のトウイーター取付キット UD-K302（希望小売価格8,800円、税込）に同梱のブラケットを使用して、純正トウイーターグリルを外したその位置に取付けることができます。</p>																																					

注記

[PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	☒	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	☒	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。