

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション	
				取付キット類			注意事項	※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
				他社部品手配	型 番	主な付属品			
H15/1~H17/9	ANE10G系 ANE11W系 ZNE10G系 ZNE14G系	全車種 注11	W2D	RD-N001 + KY-10P [Ⓚ]	■—E 注17	4,400円 + 1,650円	注17,18,19,24	Ⓜ 注16	
			ZD	KK-Y40D II [Ⓚ]	■—E P 注20	2,750円	注9,18,19,21		

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「[フローティングモデル適合情報](#)」等でご確認ください。

- (注9) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P[Ⓚ] (希望小売価格1,650円、税込) を使用して取付けることも可能です。
- (注11) 全車標準はラジオレスです。
- (注16) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクター仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201ST[Ⓚ] (希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC[Ⓜ] (希望小売価格2,200円、税込) を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CZ912Ⅲ/RZ920-DC等) の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「[純正ステアリングリモコン適合情報](#)」等でご確認ください。
- (注17) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) は、電源ケーブル RD-N001 (希望小売価格4,400円、税込)、および配線キット KY-10P[Ⓚ] (希望小売価格1,650円、税込) 使用で取付け可。但し、電源ケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CW912Ⅲ/RW920-DC等) の場合、RD-N001 は不要です。
- (注18) H15/1~H17/9車のメーカーオプションのDVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション付車 (バックガイドモニター、ブラインドコーナモニター付) も交換取付けは可。但し、交換取付けをするとバックガイドモニターなどは使用不可になります。
- (注19) H15/1~H17/9車のメーカーオプションのJBLプレミアムサウンドシステム付車は取付不可。
- (注20) KK-Y40D II[Ⓚ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、配線コネクター (10P/6P) 等が同梱されています。
- (注21) KK-Y50FP[Ⓚ] (希望小売価格3,300円、税込) も使用可能で、KK-Y50FP[Ⓚ]を使用すると窓口上下の隙間も塞ぐことができます。
- (注24) AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wにはダイレクト接続コネクターが同梱されていますが、オプション用5Pコネクターがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、同梱のダイレクト接続コネクターの使用は推奨できません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—■	ダイレクト接続コネクター	HFC	アンテナ変換コネクター (HFC)
■—E	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT	アンテナ変換コネクター (GT)
■—C	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE	アンテナ変換コネクター (CE)
P	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	Ⓜ	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

Ⓜ	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PR								注記 B	ユニットタイプ						サテライト								
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II C1730 II	TS-F1740S II F1740 II	TS-C1630S II C1630 II F1640S II F1640 II	TS-F1040S II F1040 II						TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B	TS-STX710AS				
5ドア ワゴン	Fドア	①③	×	×	×	◇⑥	×	×																		
	キット 使用	②③	☒	☒	□		□																			
	インナー バッフル	③⑤	☒	☒	回	回	回																			
	Rドア	①③	×	×	×	◇⑥	×																			
	キット 使用	②③	☒	☒	□		□																			
	インナー バッフル	③⑤	☒	☒	回	回	回																			
注記	<p>※H15/1～H17/9車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スピーカー使用）」の取付けが可能です（注③参照）。</p> <p>① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型でリベット止めされており、取付ネジ穴ピッチが変別で大きいスピーカーです。</p> <p>② カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。</p> <p>③ H15/1～H17/9車のメーカーオプションのJBLプレミアムサウンドシステム付車はアンプ別体で、スピーカーのインピーダンスが2.2Ω（フロントスピーカー）と2.6Ω（リアスピーカー）のため取付不可。</p> <p>④ リアビラー部のトリムに取付可。但し、サードシート使用時は場合により、取付位置と乗員のポジション等によっては頭部に当たりやすくなります。</p> <p>⑤ インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K521（希望小売価格3,850円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。</p> <p>⑥ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。</p> <p>⑧ リアビラー部トリムに取付けは可能ですが、サードシート乗員のヘッドクリアランスが不可で取付不可（サードシート未使用時に限り取付可能）。また、TS-STH1100はCビラー部にも取付けは可能ですが、スピーカー本体がドア開口部にはみ出るため取付不可。</p>																									

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。