










〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
				他社部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格(税込)		
H22/2~H28/4	NGC30系 KGC30系 KGC35系	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス) 注15	[W2D]	RD-Y101DK	 注7	5,500円	注17,18 19,25 26		
			[2D]	KK-Y45D II (K)	 注11	3,300円	注12,13 18,19		
		メーカー装着 ラジオ付車 注16	×	取付不可					


※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「[フローティングモデル適合情報](#)」等でご確認ください。

- (注7) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ (10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ (HFC)、ステアリングリモコンケーブル (20P) が同梱されています。
- (注11) KK-Y45D II (K)には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、配線コネクタ (10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ (5P) 等が同梱されています。
- (注12) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II (K) (希望小売価格2,750円、税込) で取付けできます。
- (注13) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P (K) (希望小売価格1,650円、税込) を使用して取付けることも可能です。
- (注15) 標準またはメーカーオプションのオーディオレス (ワイド2D窓口で純正ブラケット付) の場合。
- (注16) 標準またはメーカーオプションのCD+AM/FMラジオ付車は窓口が異形 (窓口の高さ寸法が少し小さい) で取付不可 (ワイド2D窓口クラスターのディーラーオプション設定はありません)。
- (注17) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ (HFC)、ステアリングリモコンケーブル (20P) は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK (希望小売価格5,500円、税込) に同梱のダイレクト接続コネクタ (10P/6P/5P) も同様に使用が可能です。
- (注18) メーカーオプションのHDDシンプルナビゲーションシステム付車 (H22/2~H26/4車に設定) は除きます (未調査で取付可否は不明です)。
- (注19) メーカーオプション (H26/4に追加設定) のバックカメラ付車は、バックカメラが使用不可になります。
- (注25) 電源ケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CW912III/RW920-DC等) の場合、取付キット KK-Y45D II (K) (希望小売価格3,300円、税込) が使用可能です。なお、取付キットに同梱のパネル (L、R) は使用しません。
- (注26) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル (AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、RD-Y101DKは不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
[P]	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

### 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRス カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ ユニットタイプ						サテライト			
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730S II C1730 II F1740S II F1740 II	TS- C1630S II C1630 II F1640S II F1640 II	TS- F1040S II F1040 II						TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B
5ドア	ダッシュ						◎													
	Rドア		×	×	×	◎③④														
	インナー バッフル	⑤⑥	×	×	×	回												○⑧ リアピ ラー部 トリム	△ ⑩⑪ リアピ ラー部 トリム	△ ⑩⑪ リアピ ラー部 トリム
	トノカバー								⑦											

注記

③ 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。  
 ④ 純正スピーカー付車の場合に可 (純正スピーカーなし車はタッピンググロメットが装着されていないため取付不可で、スピーカーの取付けにはインナーバッフルを使用します)。  
 ⑤ インナーバッフルUD-K629 (希望小売価格12,100円、税込、2個1組) の使用が可。車両側にタッピンググロメットが装着されている場合は、タッピンググロメットを外して取付けます。  
 ⑥ インナーバッフルUD-K626/UD-K526はサイズ的には一致しますが、トリム側の円形リブに当たり、円形リブを切取ってもトリムに当たるため使用できません。  
 ⑦ ディーラーオプションのトノカバー (シェルフタイプ) 付車の取付可否は未調査。  
 ⑧ リアピラートリムの前方側直線部分の後方寄りにブラケットを取付け、スピーカーの前方上部がルーフトリムに当たらないように取付けます (スピーカーの後部がリアピラーより後方にはみ出る取付けになります)。  
 ⑩ リアヘッドレスト付車の場合に可で、リアピラートリムの前方側直線部分の最後方寄りに取付けます。リアヘッドレストなし車はヘッドクリアランスがとれず取付不可。  
 ⑪ リアシートのリクライニングは不可 (リクライニングするとヘッドレストがスピーカーに当たります)。

#### 〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

#### 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
⊙	取付可 (鉄板加工が必要)	◆	取付可 (スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

#### 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。