















〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				取付キット類			希望小売価格(税込)		
				他社部品手配	型番	主な付属品			
H20/12~H24/3	M502G系 M512G系	標準の異形ラジオ付車 注1	×	取付不可					
		オーディオレス車 (ラジオなし)	W2D	RD-Y101DK	 注4	5,500円	注5,6,14		
			2D	KK-Y45D II (K)	 注7	3,300円	注8,9		
		D.OPのDINサイズオーディオ付車	W2D	RD-Y101DK	 注4	5,500円	注5,6,10,14		
			2D	KY-10P (K)	 注11	1,650円	注12,13,15		
		D.OPのワイド2Dサイズナビ付車	W2D	RD-Y101DK	 注4	5,500円	注5,6,14		
			2D	KK-Y45D II (K)	 注7	3,300円	注8,9		
		M.OPのHDDナビ付車 注3						未調査	


※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 標準装備のミュージックサーバー (CD・AM/FMラジオ) 付車の場合で、純正ラジオはクラスター一体型の異形ラジオで窓口がないため取付不可 (ワイド2D窓口クラスターのディーラーオプション設定はありません)。
- (注2) メーカーオプションのオーディオレス車/HDDナビゲーションシステム付車は、幅200mmのワイド2D窓口クラスター付です。なお、純正ブラケットはオーディオレス車にも装着されています。
- (注3) メーカーオプションのHDDナビゲーションシステム付車は未調査で、取付可否は不明です (クラスターは幅200mmのワイド2D窓口付です)。
- (注4) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ (10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ (HFC)、ステアリングリモコンケーブル (20P) が同梱されています。
- (注5) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ (HFC)、ステアリングリモコンケーブル (20P) は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK (希望小売価格5,500円、税込) に同梱のダイレクト接続コネクタ (10P/6P/5P) も同様に使用が可能です。
- (注6) 電源ケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CW912Ⅲ/RW721等) の場合、取付キット KK-Y45D II (K) (希望小売価格3,300円、税込) が使用可能です。なお、取付キットに同梱のパネル (L、R) は使用しません。
- (注7) KK-Y45D II (K)には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、配線コネクタ (10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ (5P) 等が同梱されています。
- (注8) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II (K) (希望小売価格2,750円、税込) で取付けできます。
- (注9) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P (K) (希望小売価格1,650円、税込) を使用して取付けることも可能です。
- (注10) 取付けに使用している純正取付パネルを使用しないで取付けます。
- (注11) KY-10P (K)には配線コネクタ (10P/6P) が同梱されています。
- (注12) ディーラーオプションの1DIN/2DINサイズ (幅180mm) オーディオ付車の場合は、純正ブラケットと取付パネルをそのまま使用して取付けます。
- (注13) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口専用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は純正取付パネルは使用しません。
- (注14) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル (AVIC-ZH0999W/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099W/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、RD-Y101DKは不要です。
- (注15) カーナビゲーション等を取付ける場合は、配線コネクタ (10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ (5P) 等が同梱されている取付キット KK-Y45D II (K) (希望小売価格3,300円、税込) が使用可能です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PR5								カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ							ユニットタイプ							サテライト					
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730SⅡ C1740SⅡ F1740Ⅱ	TS-C1630SⅡ C1640SⅡ F1640Ⅱ	TS-F1040SⅡ					TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010		TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B	TS-STX710AS																	
5ドア ワゴン	Fドア		×	×	×	◎①		×																														
	インナー パッフル	②③	×	×	×	□																																
	Rドア		×	×	×	◎①																																
	インナー パッフル	②④	×	×	×	□																																
注記	<p>① 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付けます。</p> <p>② インナーパッフルUD-K629 (希望小売価格12,100円、税込、2個1組) の使用が可。車両側にタッピンググロメットが装着されている場合は、タッピンググロメットを外して取付けます。</p> <p>③ インナーパッフルUD-K626 (希望小売価格13,200円、税込、2個1組) /UD-K526 (希望小売価格3,850円、税込、2個1組) の使用も可。なお、16cmカスタムスピーカーのみ可で、トリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため円形リブの切取加工 (10~11mm) が必要です (TS-Z900PRS、17cmカスタムスピーカーは、円形リブを切取ってもトリムベース自体に当たるため取付不可)。また、パッフルを取付ける際は車両側のタッピンググロメットを外してなるべく前方寄りに取付けます。</p> <p>④ インナーパッフルUD-K626/UD-K526は取付け自体は可能ですが、トリムのグリル部裏側の円形リブに当たり、円形リブを切取ってもトリムベース自体に当たるため使用不可。</p> <p>⑤ 取付け自体はリアビラー部トリムの方寄り位置の直線部分に取付可能ですが (最後方位置はトリムの取付強度が弱いので取付不可)、サードシート乗員の頭部の真横になりヘッドクリアランスがとれず、また、カーテンシールドエアバッグ付車はエアバッグの作動範囲にもなるため取付不可 (カーテンシールドエアバッグなし車の場合、サードシート未使用時に限り取付可)。</p> <p>⑥ カーテンシールドエアバッグなし車の場合に取付可で、リアクォーターウィンドーの前方上部位置にブラケットを取付けて取付けます (カーテンシールドエアバッグ付車はエアバッグの作動範囲になるため取付不可)。</p>																																					

〔PR5/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	✖	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーパッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーパッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
⓪	取付可 (鉄板加工が必要)	⬇	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。