









〈本体商品の取付情報〉


年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
R6/6～現在 e:HEVを含む	GT1系 GT2系 GT3系 GT4系 GT5系 GT6系 GT7系 GT8系	全車種 注12	×					取付不可	

(注12) 全車標準はオーディオレス（純正ブラケット非装着）ですが、オーディオレスは異形の穴あきの状態で窓口がないため取付不可（ディーラーオプションのナビ/オーディオは、異形ナビがサイズ違いで3種類と、異形の8インチ ディスプレイオーディオが設定されています）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC カスタムフィット								注記 B	ユニットタイプ						サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II	TS-F1740S II	TS-C1630S II	TS-F1640S II	TS-C1630S II	TS-F1640S II		TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B	TS-STX710AS
ワゴン	Fドア	⑭	×	×	×	◆⑮⑯	×	×												
	キット使用	⑰	☒	☒	□⑰			□⑰	□⑰											
	インナーバッフル	⑱⑲	☒	☒	回⑱	回⑱	回⑱	回⑱												
	Rドア	⑭	×	×	×	◆⑮⑯	×	×										×	○	
	キット使用	⑰	☒	☒	□⑰			□⑰	□⑰										○	○
	インナーバッフル	⑱⑲	☒	☒	回⑱	回⑱	回⑱	回⑱											○	○
荷室側面 ユーティリティ ティナーナット部										◎⑳㉑										

注記

⑭ 純正スピーカーは改良型のクイックマウントタイプです。  
 ⑮ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。端子を上または後方向にして取付けます。  
 ⑯ 車両側のスピーカー用配線が新型の2Pコネクタのため、車両配線との接続には配線加工が必要です（スピーカーに付属の変換コネクタは使用できません）。  
 ⑰ カースピーカー取付キットUD-K123（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。端子を上または後方向にして取付けます。  
 ⑱ インナーバッフルUD-K5210（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。端子を上または後方向にして取付けます。  
 ⑲ インナーバッフルUD-K624/UD-K524は、バッフルを最も下側に寄せて固定しても鉄板穴の下部に少し隙間があくため使用不可。  
 ⑳ 全車標準でサイドカーテンエアバッグシステムが装着されているため、リアビラー部トリムにサテライトスピーカーは取付不可。  
 ㉑ CROSSTARの5人乗りの場合のみ取付可。  
 ㉒ 荷室側面のユーティリティサイドパネルにあるユーティリティナーナットのネジ穴に、スピーカーに付属の取付金具（車両のネジ穴などへの取付用ステー）を使用して取付けます。なお、ユーティリティナーナットは左右に各10ヶ所ずつありますが、上段5ヶ所のいずれかのユーティリティナーナットに取付けが可能です（下段5ヶ所は取付金具がトリムとの段差にかかります）。  
 ㉓ TS-X210はスピーカーに同梱の専用金具を使用して、荷室側面のユーティリティナーナット部に取付けが可能です（TS-X170は専用金具が同梱されていないため取付不可）。上下段共に、車両前方から3番目と4番目、または2番目と3番目のネジ穴（ネジピッチ：約125mm）に取付けできます。なお、下段に取付ける場合は、取付金具を下側にして固定します（この場合、carrozzeriaのロゴが逆さまの状態となります）。取付金具の固定位置は「車種別取付マニュアル」（<https://pioneer-carglobal.com/jp-x210>）の“車両側のネジピッチ：122mm～132mm”の欄を参照してください。また、下段への取付金具下側固定は、同マニュアルのジムニー/ジムニーシエラへの取付方法の“B.下方向への取付け”を参考にしてください。

〔PRC/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクタ使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。