

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類				注意事項
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		
H12/11~H17/12	U63W系 U64W系 U61W系 U62W系	1D+1D 取付け	標準のラジオ+ポケット付車 注1	1D		KK-M16D <sup>Ⓚ</sup>	 注2	4,950円	注3,4,5,6
			D.OPのオーディオ付車	1D		KK-M14FP <sup>Ⓚ</sup>	 注7	3,850円	注5,8
	2D一体機の取付け	標準のラジオ+ポケット付車 注1	2D	必要 注10	KK-M24FP <sup>Ⓚ</sup>	 注9	3,850円	注5,10	
		D.OPのオーディオ付車	2D		KK-M24FP <sup>Ⓚ</sup>	 注9	3,850円	注5,8	

- (注1) メーカーオプションのオーディオレス車を含みます。  
 (注2) KK-M16D<sup>Ⓚ</sup>にはブラケット、窓口の隙間を埋めるパネル（1D用×2）、配線コネクター（14P）等が同梱されています。  
 (注3) KK-M16D<sup>Ⓚ</sup>にはブラケットおよびパネルが2セット同梱されていますので、上下段への1D+1D取付けが可能です。  
 (注4) 上下段共にブラケットを車両へ取付ける穴は、上下の穴のうち上側の穴で取付けます。なお、上段側はなるべく上方寄りに取付け、下段側を下方寄りに取付けて上下のステレオの隙間があくようにして取付けます（上下の隙間がないとパネルが重なって取付けることができません）。また、走行中の振動による異音を防ぐため、上下段のステレオの間、および下段側のステレオの底面と車両側の鉄板との間に、約2mmのクッション材などを挟んで取付ける必要があります。  
 (注5) メーカーオプションの三菱マルチコミュニケーション（MMCS）付車およびマルチセンターディスプレイ付車は除きます。  
 (注6) 純正標準装備ラジオの取付ブラケットを使用して取付けることは可能ですが、奥に引っ込んで付き、隙間があくため取付不可（下段側のポケット部には純正ブラケットは使用されていません）。なお、三菱純正部品のオーディオ取付キット（MZ598209）を購入すれば、三菱車用パネルキット KK-M14FP<sup>Ⓚ</sup>（希望小売価格3,850円、税込）を使用して1D+1D取付けが可となります（この場合の取付内容は、下段の「D.OPのオーディオ付車」を参照してください）。  
 (注7) KK-M14FP<sup>Ⓚ</sup>には窓口の隙間を埋めるパネル（1D用×2）、配線コネクター（14P）等が同梱されています。  
 (注8) 上下段共にディーラーオプションのオーディオ付車の場合には、純正ブラケットと三菱車用パネルキットを使用して取付けが可能です。但し、手前に少し出気味に付きますので、1Dサイズの場合はパネルキットのパネルを使用しても、ステレオ肩部の側面が見えてしまいます（パネルを使用せずに取付けることも可能です）。また、2Dサイズの場合は、パネルがクラスターに少し強めに当たった状態で付きます。なお、2Dサイズの場合は、純正ブラケットは上段側のみに取付けて車両へ取付けます。  
 (注9) KK-M24FP<sup>Ⓚ</sup>には窓口の隙間を埋めるパネル（2D用）、配線コネクター（14P）等が同梱されています。  
 (注10) 純正標準装備ラジオの取付ブラケットを使用して取付けることは可能ですが、奥に引っ込んで付き、隙間があくため取付不可。従って、三菱純正部品のオーディオ取付キット（MZ598209）を1セット購入して、KK-M24FP<sup>Ⓚ</sup>を使用して取付けます。なお、オーディオ取付キットのブラケットは、ステレオの上段側に取付けて車両へ取付けます。また、パネルキットのパネルがクラスターに少し強めに当たった状態で付きます。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター（GT）
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

