




〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				取付キット類			希望小売価格(税込)		
				他社部品手配	型番	主な付属品			
〔クリーンディーゼル車〕 H31/2～現在	3DA-CV1W	全車種 (10.1型スペース) 注1,2	9型	KLS-M901D [Ⓞ]	 注22	27,500円	注23	純正カメラコネクタ変換ケーブル (注19,20) ● KK-M501BC [Ⓞ] 2,200円 フリップダウンモニター取付キット (13.3V型対応) (注17,21) ● KK-M101FD II [Ⓞ] 13,200円	
			W2D	必要 注3	RD-N002 + KK-M05P [Ⓞ]	 注4 +  注5	2,200円 + 2,750円		注2,6,24 25 注7

- (注1) 全車標準はオーディオ非装着(10.1型スペースで純正ブラケット付)です。
 (注2) 標準モデルの商品は、ブラケットの取付けが2点止めで窓口周囲に隙間があく取付けになり、使用可能な取付キットがないため取付不可。但し、FH-4600/3100等、ワイド2D窓口車用パネルが同梱されている商品の場合は、ディーラーオプションの「ワイド2DINナビゲーションパネル」(MZ598405、H31/2～R5/11車に設定)を手配すれば、KK-M05P[Ⓞ]で取付可能です。
 (注3) ディーラーオプションの「ワイド2DINナビゲーションパネル」(MZ598405、H31/2～R5/11車に設定)の手配が必要です。
 (注4) RD-N002はワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)を各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。
 (注5) KK-M05P[Ⓞ]には配線コネクタ(20P)、パネルスペーサー(窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ)等が同梱されています。
 (注6) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)の取付けには、電源ケーブル RD-N002と配線キット KK-M05P[Ⓞ]の同時購入が必要です。但し、電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912Ⅲ/RW721等)の場合、RD-N002は不要です。
 (注7) 純正ステアリングリモコン付車の場合、そのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ(20P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-M201ST[Ⓞ](希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC[Ⓞ](希望小売価格1,650円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912Ⅲ/RW721等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
 (注17) トリプルパネルマルチ付車は除きます。なお、13.3V型以外のフリップダウンモニターには、KK-M101FD[Ⓞ](希望小売価格13,200円、税込)も使用可能です。
 (注19) マルチア라운드モニター付車の場合、そのままでは映像信号を取り出すことはできません。別売の純正カメラコネクタ変換ケーブル KK-M501BC[Ⓞ]を使用すれば、マルチア라운드モニターの映像信号をRCA端子で出力することが可能となります。
 (注20) マルチア라운드モニター付車でKK-M501BC[Ⓞ]を使用する場合、[車両スイッチ簡易連動]がある2023年モデルの楽ナビでは、ナビ同梱8Pコネクタの茶色線を延長加工し配線すれば、車両側スイッチを押すだけでカメラビュー表示と連動させることが可能になります。
 (注21) 13.3V型フリップダウンモニター取付時には、車両のルーフィングの一部が点灯しなくなります。
 (注22) KLS-M901D[Ⓞ]は9V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。別売のトヨタAタイプ(23mm×34mm)スイッチホールカバーを2個装着可能な専用パネル(ピアノブラック)、ダイレクト接続コネクタ(20P、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-H101SC相当)等が同梱されています。
 (注23) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
 (注24) バック信号はオーディオ裏奥に固定されている3Pコネクタにも来ています。
 (注25) ディーラーオプションの「ワイド2DINナビゲーションパネル」(MZ598405)の設定はR5/11で終了しています。手配できない場合には取付不可となります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

