

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型番	主な付属品	希望小売価格(税込)		
R4/7~現在	T33系 SNT33系	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス) 注1	9型	KLS-N905D [Ⓚ]	注10	27,500円	注11	フリップダウンモニター取付キット ● KK-N103FDL [Ⓚ] 16,500円 バックカメラ接続用取付キット(注12) ● KK-N201BC [Ⓚ] 9,900円	
			W2D	KJ-N104DK [Ⓣ]	注4	6,600円	注5		
			2D	KK-N54DE [Ⓚ]	注7	6,600円	注8,9		
		NissanConnectナビ付車 注2	×	取付不可					
		D.OPの9インチナビ/オーディオ付車 注3	×	取付不可					

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 一部グレードに標準のオーディオレス(ワイド2D窓口で、カバー/純正ブラケット付)の場合。
 (注2) 一部グレードに標準またはメーカーオプションのNissanConnectナビゲーションシステム(12.3インチワイドディスプレイ)付車の場合で、純正ラジオが異形で窓口がないため取付不可。
 (注3) ディーラーオプションの日産オリジナルナビゲーション(9インチが3種類)、または9インチディスプレイオーディオ付車の場合で、いずれも純正ラジオが異形で、専用のクラスターを使用しているため取付不可。なお、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります(その場合の取付内容については、上段のワイド2D窓口付車の項を参照してください)。
 (注4) KJ-N104DK[Ⓣ]はワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)の取付けに使用する取付キットで、ダイレクト接続コネクタ(20P/12P イグニッション電源対応、ステアリングリモコン用ミニプラグ:KJ-F101SC相当)とアンテナ変換コネクタ(GT)が同梱されています。但し、オーディオ配線コネクタ(20P)に車両側配線が引き回されていないため、車両のステアリングスイッチは使用できません(車両のステアリングスイッチを使用する場合は注6を参照してください)。
 (注5) 電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912Ⅲ/RW721等)の場合、取付キットKJ-N28P[Ⓣ](希望小売価格4,180円、税込)が使用可能です。
 (注6) 純正ステアリングリモコンについては、「日産4」に対応した商品、または学習に対応した商品を取付ける場合、別売のステアリングリモコンケーブルKJ-N102SC[Ⓣ](希望小売価格4,950円、税込)を使用すれば接続は可能です。但し、接続にあたっては、車両コネクタの切取加工が必要です。なお、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
 (注7) KK-N54DE[Ⓚ]には窓口の隙間を埋めるパネル、ブラケット×2、配線コネクタ(20P)、イグニッション電源、車速信号等を接続するためのコネクタ(12P)、アンテナ変換コネクタ(GT)等が同梱されています。
 (注8) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キットKJ-N28P[Ⓣ](希望小売価格4,180円、税込)を使用して取付けることも可能です。
 (注9) ノーズ部の凸量が少ない商品(DMH-SZ700、FH-8500DVS/6500DVD等)以外の商品を取付ける場合は、取付キットKJ-N27DE[Ⓣ](希望小売価格5,500円、税込)を使用して取付けることも可能です。
 (注10) KLS-N905D[Ⓚ]は9V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル(ピアノブラック)の他、ダイレクト接続コネクタ(20P/12P イグニッション電源対応)、ステアリングリモコンケーブル(KJ-N102SC相当)、アンテナ変換コネクタ(GT)、ネジ類等が同梱されています。なお、ステアリングリモコンケーブル接続の際には、車両コネクタの切取加工が必要となります(詳細は取付キットの取付説明書をご参照ください)。
 (注11) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
 (注12) 別売のバックカメラユニットND-BC8Ⅱを純正取付位置に設置するための専用ブラケット、車両内配線を利用して接続できる変換コネクタ等が同梱されています。別売のバックカメラユニットND-BC300/BC9も専用ブラケットを利用して純正取付位置に設置することは可能です。但し、ND-BC300/BC9はND-BC8Ⅱより視野角が広いため、車両の映り込み範囲が異なります。また、ND-BC300の場合はカメラ同梱の配線を引き回す必要があります(キット同梱の変換コネクタ類は使用できません)。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1736SⅡ	TS- C1730SⅡ	TS- F1740SⅡ	TS- C1630SⅡ	TS- F1640SⅡ	TS- C1630SⅡ		TS- F1640SⅡ	TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B
5ドア ワゴン	ダッシュ (純正SP部)	①②			×③	×③	×③	×③	×③											
	Fドア	②④	×⑤	×⑤	×⑤	×⑤	×⑤	×⑤	×⑤			×⑥								
	Rドア	②⑦	×	×		×	◇⑧	×	×								×⑩	×⑩	×⑩	
	キット 使用	②⑨	✕	✕		□		□	□											
	インナー バッフル	②⑩	⊖	⊖		⊖	⊖	⊖	⊖											

※R4/7～現在車のリアドアには、インナーバッフルUD-K622 (希望小売価格13,200円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (スピーカー使用)」の取付けが可能です。

① ダッシュボード上の左右は6スピーカー付車の場合の純正スコカースペースです。なお、4スピーカー付車の場合にもグリルは装着されていますが、グリルに穴はあいていません。

② メーカーオプションのBOSE Premium Sound System (9スピーカー、アンプ別体) 付車は除きます。

③ 取付ネジ穴ピッチが変則のため、純正スコカースペースへのトゥイーター類の取付けは不可 (使用可能なトゥイーター用ブラケットやトゥイーター取付キットはありません)。また、フロントドアにウーファー部も取付不可となります。

④ 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが大きい楕円形のスピーカーです。

⑤ 取付ネジ穴ピッチが変則で、取付穴位置が一致する取付キットやインナーバッフルがないため取付不可。

⑥ 取付ネジ穴ピッチが変則で、スピーカーの取付穴ピッチは合わず (必要穴径も不足)、スピーカーに付属の樹脂ブラケットも使用不可。

⑦ 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが大きいスピーカーです。

⑧ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。

⑨ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用可。

⑩ インナーバッフルUD-K622 (希望小売価格13,200円、税込、2個1組) / UD-K522 (希望小売価格3,850円、税込、2個1組) 使用可。

⑪ 全車標準でSRSカーテンエアバッグが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可 (2列シート車では荷室への取付けになりますが、車両の取扱説明書にルーフサイド部などのエアバッグ格納部付近へのアクセサリーなどの取付けは不可の警告があります)。

〔PRC/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	✕	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊖	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊖	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊕	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	⊕	取付可 (スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。