













〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
				他社部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格(税込)		
H25/9～現在	DA16T系	1D窓口付車 注1	W2D	必要注5	KJ-S103DK①	 注6	5,500円	注7,8,9,10	
			2D	必要注11	KK-S22FP②	 注12	3,300円	注8,9,13,21	
				必要注5	KK-S80D③	 注18	6,050円	注8,9,19,21	
			1D		KK-S21FP④	 注14	3,300円	注8,15	
		2D窓口付車 注2	W2D	必要注16	KJ-S103DK①	 注6	5,500円	注7,9,10	
			2D		KK-S22FP②	 注12	3,300円	注9,13	
		ワイド2D窓口付車 注3	W2D	必要注17	KJ-S103DK①	 注6	5,500円	注7,9,10	
			2D	必要注17	KK-S80D③	 注18	6,050円	注9,19	
		異形ラジオ付車 注4	W2D	必要注5	KJ-S103DK①	 注6	5,500円	注7,9,10	
			2D	必要注11	KK-S22FP②	 注12	3,300円	注9,13,21	
				必要注5	KK-S80D③	 注18	6,050円	注9,19,21	
			1D	必要注20	KK-S21FP④	 注14	3,300円	注15	









※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 一部グレードに標準のAM/FMラジオ [スピーカー内蔵] (1DIN) 付車、H25/9～H29/11車の一部グレードに標準のCDプレーヤー [AM/FMラジオ付] (1DIN) 付車、およびディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ (1DIN)」(73821-82M00-P4Z、または73821-82MA0-P4Z) を使用している車両の場合。
- (注2) ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ (2DIN)」(73821-82M10-P4Z) を使用している車両の場合。
- (注3) ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ (200mmワイド)」(73821-82M30-P4Z、または73821-82MD0-P4Z) を使用している車両、およびH30/5に追加設定されたスーパーキャリイに標準のオーディオレス仕様車 (ワイド2D窓口に純正ブラケット付) の場合。
- (注4) H29/11以降車の一部グレードに標準のCDプレーヤー [AM/FMラジオ付] 付車の場合。
- (注5) ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ (200mmワイド)」(73821-82M30-P4Z、または73821-82MD0-P4Z)、「ナビ取付ブラケット」(99000-99082-82M)、および「ナビ信号延長ハーネス」(99000-99020-NA1、または99192-82M00) の購入が必要です。なお、「オーディオ交換ガーニッシュ (200mmワイド)」は年式により適合する形状が異なりますので、詳細はディーラー様にてご確認ください。また、車速信号他を取出す必要のないモデルを取付ける場合は「ナビ信号延長ハーネス」は購入不要です。
- (注6) KJ-S103DK①にはダイレクト接続コネクタ (20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ: KJ-F101SC相当) が同梱されています。なお、ダイレクト接続用取付キット KJ-S101DK① (希望小売価格5,500円、税込) も使用可能です。
- (注7) 取付キットに同梱のダイレクト接続コネクタのステアリングリモコン用ミニプラグは使用しません。
- (注8) AM/FMラジオ [スピーカー内蔵] (1DIN) 付車に取付ける場合は、別途スピーカーが必要になります (スピーカー可否表参照)。
- (注9) 純正ブラケットへの組付けは、上下段共にブラケットの前から2番目と4番目の穴 (4番目は長穴) に、標準モデルはトヨタ車用の2、3番ネジ穴 (製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴) で取付け、ワイドモデルはN穴で取付けます。
- (注10) 電源ケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CW912Ⅲ/RW271等) の場合、取付キット KJ-S26P① (希望小売価格2,970円、税込) が使用可能です。
- (注11) ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ (2DIN)」(73821-82M10-P4Z)、および「ナビ取付ブラケット」(99000-99082-82M) の購入が必要です。但し、「オーディオ交換ガーニッシュ (2DIN)」は、R1/9以降はディーラーオプション設定されていません。
- (注12) KK-S22FP②には窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ (20P) 等が同梱されています。
- (注13) ディーラーオプションの「ナビ信号延長ハーネス」(99000-99020-NA1、または99192-82M00) を装着して車両側にオプション用5Pコネクタがある車両の場合は、KK-S25FP③ (希望小売価格3,850円、税込) が使用可能です。
- (注14) KK-S21FP④には窓口の隙間を埋めるパネル (1D用)、配線コネクタ (20P) 等が同梱されています。
- (注15) 純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と4番目の穴 (4番目は長穴) に、トヨタ車用の2、3番ネジ穴 (製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴) で取付けます。
- (注16) ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ (200mmワイド)」(73821-82M30-P4Z、または73821-82MD0-P4Z)、および「ナビ信号延長ハーネス」(99000-99020-NA1、または99192-82M00) の購入が必要です。なお、「オーディオ交換ガーニッシュ (200mmワイド)」は年式により適合する形状が異なりますので、詳細はディーラー様にてご確認ください。また、「ナビ信号延長ハーネス」はディーラーオプションのナビ付車などで既に使用している場合は購入不要です。
- (注17) ディーラーオプションの「ナビ信号延長ハーネス」(99000-99020-NA1、または99192-82M00) の購入が必要です。なお、ディーラーオプションのナビ付車などで既に使用している場合や、車速信号他を取出す必要のないモデルを取付ける場合は購入不要です。
- (注18) KK-S80D③には窓口の隙間を埋めるパネル、ブラケット×2、配線コネクタ (20P)、車速信号他を取出すためのコネクタ (5P) 等が同梱されています。
- (注19) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キット KJ-S26P① (希望小売価格2,970円、税込) を使用して取付けることも可能です。なお、純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と4番目の穴 (4番目は長穴) に、本体の前から2番目、3番目のN穴で取付けます (下段側は2番目のN穴のみとなります)。
- (注20) ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ (1DIN)」(73821-82M00-P4Z、または73821-82MA0-P4Z) の購入が必要です。なお、「オーディオ交換ガーニッシュ (1DIN)」は年式により適合する形状が異なりますので、詳細はディーラー様にてご確認ください。
- (注21) ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ (2DIN)」と「オーディオ交換ガーニッシュ (200mmワイド)」は、年式によって設定の有無がありますので、取付ける車両にあわせてどちらかをご選択ください。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

(CARRY-1309-DN227A-7)

[取付キット類の主な付属品の記号]

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	専用パネル		アンテナ変換コネクタ (CE)
	窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

[オプションの記号]

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

