



















〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法			注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				取付キット類				
				他社部品手配	型番	主な付属品		
H28/6~R1/10 ハイブリッドを含む	ACR50W系 ACR55W系 AHR20W系	全車種 (9インチ窓口) 注1	9型		RD-Y101DK  	5,500円	注3	フリップダウンモニター取付キット ● KK-Y102FD [Ⓡ] 13,200円 バックカメラ接続用取付キット(注11) ● KK-Y204BC [Ⓡ] 7,700円 ステアリング連動バックガイド線表示アダプター(注13) ● KK-Y102GA [Ⓡ] 27,500円
			8型		KLS-Y810D [Ⓡ]   	22,000円	注3	
			W2D	必要注5	RD-Y101DK  	5,500円	注3,6,12	
			2D	必要注5	KK-Y55DE [Ⓡ]   	4,400円	注8,9	


※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス(9インチ窓口で純正ブラケット付)です。
 (注2) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
 (注3) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
 (注4) KLS-Y810D[Ⓡ]は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル(ブラック/メタリック調)、ブラケット、サブブラケットの他、ダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)、ネジ類等が同梱されています。
 (注5) ワイド2D窓口仕様にするための「スペーサー」が含まれる、ディーラーオプションの「オーディオレスカバー」の購入が必要です……オーディオレスカバー(目隠しパネル)自体は使用しません。なお、ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、「スペーサー」を使用している場合は購入不要です。
 (注6) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912Ⅲ/RW721等)の場合、取付キットKJ-Y15P[Ⓡ](希望小売価格3,850円、税込)も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y101DKには配線加工せずに接続可能なステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
 (注7) KK-Y55DE[Ⓡ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)等が同梱されています。
 (注8) キットに同梱のパネル(L、R)をステレオ本体に取付ける際は、上段側の取付穴部の上部が純正ブラケットの凸部に当たるため、パネルの当たる部分を切取加工して取付けます。
 (注9) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH4600/3100等の場合、取付キットKJ-Y15P[Ⓡ](希望小売価格3,850円、税込)を使用して取付けることも可能です。
 (注10) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-Y201ST[Ⓡ](希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-Y101SC[Ⓡ](希望小売価格2,200円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ912Ⅲ/RZ721等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
 (注11) 別売のバックカメラユニットND-BC8Ⅱを純正取付位置に設置するための専用ブラケット、車両内配線を利用して接続できる変換コネクタ等が同梱されています。別売のバックカメラユニットND-BC300/BC9も専用ブラケットを利用して純正取付位置に設置することは可能です。但し、ND-BC300/BC9はND-BC8Ⅱより視野角が広いため、車両の映り込み範囲が異なります。また、ND-BC300の場合はカメラ同梱の配線を引き回す必要があります(キット同梱の変換コネクタ類は使用できません)。
 (注12) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y101DKは不要です。
 (注13) 別売のバックカメラユニットND-BC8Ⅱ、バックカメラ接続用取付キットKK-Y204BC[Ⓡ]に追加して使用します。ND-BC8ⅡをKK-Y204BC[Ⓡ]で取付けた場合のバックカメラ映像に、ステアリング操作と連動したバックガイド線を加えた映像をRCA端子で出力します。なお、ND-BC300/BC9との組み合わせでは使用できません。また、KK-Y102GA[Ⓡ]は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ユニットタイプ						サテライト					
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II C1730 II	TS-F1740S II F1740 II	TS-C1630S II C1630 II F1640S II F1640 II	TS-F1040S II F1040 II						TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B	TS-STX710AS	
ワゴン	Fドア上部 (純正SP部)	①																					
	Fドア	②	×	×	×	◇③	×	×															
	キット 使用	④	☒	☒	□		□												(×) ⑧	(×) ⑤	(×) ⑤		
	インナー バッフル	⑥	☒	☒	回	回	回																
	後席側面	⑦	×	×	×	×	×																

※H28/6～R1/10車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スピーカー使用）」の取付けが可能です（注⑨参照）。

- ① メーカーオプションの8スピーカー付車の場合の5cmスコーカスペースで、取付可否は未調査で不明です。
 ② 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型でリベット止めされており、取付穴ピッチが大きく変別のスピーカーです。
 ③ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ④ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ⑤ リアビラー部トリムに取付けは可能ですが、サードシート乗員の頭部またはヘッドレスト（使用時）にスピーカーが当たるため取付不可（サードシート未使用時に限り取付可能）。
 ⑥ インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K521（希望小売価格3,850円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ⑦ 純正スピーカーは16cmで、取付穴ピッチはTS-F1740S II・F1740 IIに付属の樹脂ブラケット、カースピーカー取付キットUD-K121が合いますが、鉄板穴の形状が異形で段差付きのため、いずれもブラケットが鉄板に当たって浮いてしまいます。また、工夫をして取付けたとしても、ブラケット自体がサイドトリム側に強く当たるため取付不可です（なお、ブラケットへのスピーカーの取付けは、16cmカスタムスピーカーは取付可能ですが、TS-Z900PRSと17cmカスタムスピーカーは、鉄板穴スペース不足でブラケットに取付けることができません）。
 ⑧ リアビラー部トリムに取付けは可能ですが、サードシート乗員のヘッドクリアランスが不可で取付不可（サードシート未使用時に限り取付可能）。また、Cピラー部にも取付けは可能ですが、スピーカー本体がドア開口部にはみ出るため取付不可。
 ⑨ TS-Z132PRSは、スピーカーコーン紙のエッジ部がトリムのグリル部裏側のリブに近くなり、スピーカー動作時に当たる場合があるため、車両で予め当たらないことを確認する必要があります。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。