

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				取付キット類			希望小売価格 (税込)		
				他社部品手配	型番	主な付属品			
H13/9~H18/1	ACV30系 ACV35系	ワイド2D窓口付車	[W2D]	RD-N001 + KY-10P [Ⓚ]	■—E 注20	4,400円 + 1,650円	注20,21 22,26		
			[2D]	KK-Y40D II [Ⓚ]	■—E [P] 注23	2,750円	注18,21 22		
		パネル一体ラジオ付車 注19	×	取付不可					

- (注18) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P[Ⓚ] (希望小売価格1,650円、税込) を使用して取付けることも可能です。
- (注19) メーカー標準装備のCD・MD・カセット一体AM/FMラジオ付車の場合は、フロントパネルが一体のラジオで窓口が大きく異形のため取付不可。
- (注20) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) は、電源ケーブル RD-N001 (希望小売価格4,400円、税込)、および配線キット KY-10P[Ⓚ] (希望小売価格1,650円、税込) 使用で取付けが可。但し、電源ケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CW912Ⅲ/RW721等) の場合、RD-N001は不要です。
- (注21) H13/9~H15/7のメーカーオプションのワイドマルチAVステーション付車は交換取付可能です。但し、KK-Y40D II[Ⓚ]に同梱のパネルを組付ける際、純正ブラケットの取付穴 (トヨタ車用の1番目の穴位置でU字型の穴) を少し奥側へ削る必要があります (ナビなし車の場合はブラケットの加工は必要ありません)。
- (注22) H15/7~H18/1のメーカーオプションのG-BOOK対応ワイドマルチAVステーション付車は除きます。
- (注23) KK-Y40D II[Ⓚ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、配線コネクタ (10P/6P) 等が同梱されています。
- (注26) AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wにはダイレクト接続コネクタが同梱されていますが、オプション用5Pコネクタがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、同梱のダイレクト接続コネクタの使用は推奨できません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—■	ダイレクト接続コネクタ	[HFC]—■	アンテナ変換コネクタ (HFC)
■—E	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	[GT]—■	アンテナ変換コネクタ (GT)
■—C	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)	[CE]—■	アンテナ変換コネクタ (CE)
[P]	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	⊕	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

⊕	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS		カスタムフィット						TW	注記 B	ユニットタイプ						サテライト				
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1736SII	TS-C1730SII C1730SII F1740SII F1740II	TS-C1630SII C1630SII F1640SII F1640II	TS-F1040SII F1040II						TS-T736II	TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B	TS-STX710AS
4セダン	ダッシュ (純正TW部)	⑬			⑱	⑱	⑱	×			◎⑲												
	Fドア	⑧⑩	×	×	×	×	×	×															
	Rトレイ	⑧	×	×		×	×					×											

注記
⑧ 純正スピーカーは6×9タイプで、ブラケット一体型で取付ネジ穴ピッチが大きくて変則のため取付不可。
⑩ 使用可能なカースピーカー取付キットはありません（カースピーカー取付キットは、UD-K114とUD-K120のブラケットを組み合わせれば使用可能でしたが、UD-K114は生産が終了しました）。
⑫ 純正グリルを外した場合、トレイに段差があり、スピーカー用穴が塞げないため取付不可。
⑬ ダッシュボード上左右の純正スピーカーは6.5cmサイズのツイーターです。
⑱ 物理的にはTS-C1736SIIに同梱のツイーターや、別売のツイーター取付キットUD-K211（希望小売価格2,750円、税込、2個1組）を使用してTS-C1730SII・F1740SII・C1630SII・F1640SIIに同梱のツイーターが取付可能ですが、フロントドアにウーファー部が取付不可のため適用外となります。
⑲ スピーカーに付属のツイーター用変換コネクタの形状が合わないため、付属の延長コードなどで配線を行うか、別途配線加工が必要です。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊞	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊟	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。