




















〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法			注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				取付キット類				
				他社部品手配	型番	主な付属品		
H29/7~R1/9	AXVH70系	9インチ窓口付車 (オーディオレス) 注1	9型		RD-Y102DK  注3	5,500円	注4,5	
			W2D	必要注6	RD-Y102DK  注3	5,500円	注4,7,11	
			2D	必要注6	KK-Y60DE   注8	4,400円	注9	 注10
		異形ラジオ付車 注2	×	取付不可				


※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) オーディオレス仕様車は9インチ窓口で純正ブラケット付です。
- (注2) 標準またはメーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステム付車の場合で、純正ラジオは異形パネル一体型でステレオの取付けは不可。
- (注3) RD-Y102DKにはダイレクト接続コネクタ (10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ (HFC)、ステアリングリモコンケーブル (28P) が同梱されています。
- (注4) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注5) 取付ける本体によっては、純正ブラケットのステレオ側への凸部 (左右各1ヶ所) が当たります。その場合は当たる部分の凸部を叩いて平らにする等の対応が必要です。
- (注6) ワイド2D窓口仕様にするための“スパーサー”が含まれる、ディーラーオプションの「オーディオレスカバー」の購入が必要です……オーディオレスカバー (目隠しパネル) 自体は使用しません。なお、ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、“スパーサー”を使用している場合は購入不要です。
- (注7) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CW912Ⅲ/RW721等) の場合、取付キット KJ-Y15P  (希望小売価格3,850円、税込) も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y102DKには配線加工せずに接続可能なステアリングリモコンケーブル (28P) が同梱されています。
- (注8) KK-Y60DE  には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、配線コネクタ (10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ (5P)、アンテナ変換コネクタ (HFC) 等が同梱されています。
- (注9) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キット KJ-Y15P  (希望小売価格3,850円、税込) を使用して取付けることも可能です。
- (注10) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプタ KK-Y202ST  (希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y102SC  (希望小売価格2,200円、税込) を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CZ912Ⅲ/RZ721等) の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注11) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル (AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、RD-Y102DKは不要ですが、純正ステアリングリモコンを利用したい場合は、別途 KJ-Y102SC  (希望小売価格2,200円、税込) の購入が必要となります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプタ、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	--

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS		カスタムフィット						TW	注記 B	ユニットタイプ						サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1736S II	TS-C1730S II	TS-F1740S II	TS-C1630S II	TS-F1640S II	TS-F1040S II	TS-T736 II		TS-X210 X170	A6971F	A1671F	A1371F	G1010F	E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B	TS-STX710AS
4セダン	ダッシュ	①⑪			②	②	②	②	×	◎											
	Fドア	③④⑪	×⑤	×⑤	×⑤	×⑤	×⑤	×⑤	×												
	Rドア	⑥⑪	×	×		×	◇⑦	×													
	キット使用	⑧⑪	■	■		□		□													
	インナーバッフル	⑨⑪	■	■		□	□	□													
	Rトレイ	⑩											×	⑫							

注記

- 標準の6スピーカー付車の場合、ダッシュボード上左右の純正スピーカーは6.5cmサイズです。
- 物理的にはTS-C1736S IIに同梱のトゥイーターや、別売のトゥイーター取付キットUD-K211（希望小売価格2,750円、税込、2個1組）を使用してTS-C1730S II・F1740S II・C1630S II・F1640S IIに同梱のトゥイーターが取付可能ですが、フロントドアにウーファー部が取付不可のため適用外となります。
- 標準の6スピーカー付車の場合、純正スピーカーは18cmサイズの樹脂ブラケット一体型です。
- 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取外し・改造に対する警告があるため、取扱説明書の記載に従い車両販売店へ相談されることを推奨します。
- 純正スピーカーを取付けている穴位置は変則で、取付穴位置が一致する取付キット/インナーバッフルはありません。
- 標準の6スピーカー付車の場合、純正スピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型です。
- スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
- カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。
- インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K521（希望小売価格3,850円、税込、2個1組）使用で可。
- リアトレイに純正スピーカーの設定はありません。
- H30/8の一部改良で追加設定された、メーカーオプションのJBLプレミアムサウンドシステム（9スピーカー）付車は除きます。
- リアトレイ上にスペースは可ですが、取付ボルト通し用の鉄板穴あけ加工が不可のため取付不可。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。