









〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		
R1/9～現在 ハイブリッドを含む	ZWE211W系 ZWE214W系 ZWE215W系 ZWE219W系	ディスプレイオーディオ付車 注1	×	取付不可				未調査	
	ZRE212W系 NRE210W系 MZE17W系	ディスプレイオーディオレス車 注2							


(注1) ディスプレイオーディオ付車はステレオの取付スペースがないため取付不可。なお、R1/9～R4/10車は全車標準でディスプレイオーディオ付（標準は7インチディスプレイで、メーカーオプションで9インチディスプレイの設定あり）で、R4/10以降車は一部グレードが標準でディスプレイオーディオ付です（標準は8インチディスプレイで、メーカーオプションで10.5インチディスプレイの設定あり）。

(注2) R4/10以降車の一部グレードに標準のディスプレイオーディオレス車の場合で、取付可否は未調査で不明です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								TW	注記 B	ユニットタイプ						サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1736S II	TS-C1730S II C1730 II	TS-F1740S II F1740 II	TS-C1630S II C1630 II F1640S II F1640 II	TS-F1040S II F1040 II	TS-T736 II	TS-X210 X170		TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510B	TS-STX710AS	
ワゴン	ダッシュ	①			②⑫	②⑫	②⑫		×		◎③⑫										
	Fドア	④⑤	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	×												
	Rドア	④⑬	×	×		×	◆⑦⑧	×										×⑩	×⑪	×⑪	
	キット 使用 インナー バッフル	⑨⑬	☒	☒		□⑧		□⑧													
		⑩⑬	☒	☒		☒⑧	☒⑧	☒⑧													

注記

① ダッシュボード上左右の純正スピーカーは2.5cmサイズのトゥイーターで、メーカーオプションの9インチディスプレイ+6スピーカー付車の場合に装着されます。なお、標準の4スピーカー付車の場合もグリルと取付スペースはあり、車両側にスピードナットも装着されています。

② 物理的にはTS-C1736S IIに同梱のトゥイーターや、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットを使用して、TS-C1730S II・F1740S IIに同梱のトゥイーターが取付可能ですが、フロントドアのウーファー取付に関する注記⑤をあわせて参照してください。

③ 左側（助手席側）に取付ける際、グリルカバー裏側の爪フックがトゥイーターに当たってグリルカバーがはめ込めない場合は、当たる部分の切取加工が必要です。

④ 純正スピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型です。

⑤ 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取外し・改造に対する警告があるため、取扱説明書の記載に従い車両販売店へ相談されることを推奨します。

⑥ 純正スピーカーを取付けている穴位置には、カースピーカー取付キットUD-K121、TS-F1740S II・F1740 IIに付属の樹脂ブラケット、インナーバッフルUD-K621/UD-K521の取付穴位置が一致します。

⑦ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。

⑧ 車両側のスピーカー用配線が新型の2Pコネクタのため、車両配線との接続には配線加工が必要です（スピーカーに付属の変換コネクタは使用できません）。

⑨ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。

⑩ インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K521（希望小売価格3,850円、税込、2個1組）使用で可。なお、インナーバッフルは車両側のタッピンググロメットを取外して付属のボルト/ナットで取付けますが、前方側の取付穴（1ヶ所）の裏側にハーネスクランプ部があるため、ナット掛けが少しやりにくくなります。

⑪ 全車標準でSRSカーテンシールドエアバッグが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可。

⑫ R3/7以降車は助手席側にヘルプネット用スピーカーが装着されているため、交換取付けは推奨しません。

⑬ 純正リアスピーカー付車の場合に取付可（R4/10以降車には2スピーカー付車の設定があり、純正リアスピーカーなし車は未調査のため除きます）。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクタ使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
☒	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。