

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法					注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類			注意事項		
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税込）			
H19/9～H27/4	S321G系 S331G系	異形ラジオ付車 注1	×	取付不可						
		オーディオレス車 注2	ラジオなし車、D.OPの1DIN/2DINオーディオ付車 注3	W2D		RD-N001 + KY-10P [Ⓚ]	 注4	4,400円 + 1,650円	注4,5,6,20	
				2D		KY-10P [Ⓚ]	 注7	1,650円	注5,8	
			D.OPのワイド2Dナビ付車	W2D		RD-N001 + KY-10P [Ⓚ]	 注4	4,400円 + 1,650円	注4,5,20	
				2D		KK-Y40D II [Ⓚ]	 ^P 注9	2,750円	注5,10,11	

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「[フローティングモデル適合情報](#)」等でご確認ください。

- (注1) メーカー標準のインテグレートCD・AM/FM付ステレオ付車は、純正ラジオが異形パネルタイプのため取付不可（オーディオオレスと同じワイド2D窓口クラスターのディーラーオプション設定はありません）。
- (注2) メーカーオプションのオーディオオレス選択車で窓口がワイド2Dサイズ（幅200mm窓口）の車両。
- (注3) メーカーオプションのオーディオオレス選択車でラジオなし車（1DINポケットが2ヶ付）、およびディーラーオプションの純正1DIN/2DINオーディオ付車の場合は、純正ブラケットと純正取付パネルを使用して取付けられています。
- (注4) ワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）は、電源ケーブル RD-N001（希望小売価格4,400円、税込）、および配線キット KY-10P[®]（希望小売価格1,650円、税込）使用で取付け可。但し、電源ケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合、RD-N001は不要です。
- (注5) 車両側にリアスピーカー用の配線がないため、同梱の6Pコネクタは使用しません。
- (注6) 純正取付パネルは使用しません。
- (注7) KY-10P[®]には配線コネクタ（10P/6P）が同梱されています。
- (注8) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は純正取付パネルは使用しません。
- (注9) KK-Y40D II[®]には窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、配線コネクタ（10P/6P）等が同梱されています。
- (注10) 取付キットはKK-Y50FP[®]（希望小売価格3,300円、税込）も使用可能で、KK-Y50FP[®]を使用すると窓口上下の隙間も塞ぐことができます（但し、車種によっては車両側窓口に余裕がないために、同梱のパネルの上下がたわむ場合があります。また、KK-Y50FP[®]は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。
- (注11) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P[®]（希望小売価格1,650円、税込）を使用して取付けることも可能です。
- (注20) AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wにはダイレクト接続コネクタが同梱されていますが、オプション用5Pコネクタがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、同梱のダイレクト接続コネクタの使用は推奨できません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—■	ダイレクト接続コネクタ	HFC	アンテナ変換コネクタ（HFC）
■—■	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）	GT	アンテナ変換コネクタ（GT）
■—■	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）	CE	アンテナ変換コネクタ（CE）
P	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	ミニス	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

ミニス	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
-----	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740 F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS- C1640S C1640 F1640SⅡ F1640Ⅱ	TS- F1040SⅡ F1040Ⅱ							TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	TS- STX710AS
ワゴン	純正10cm スピーカー 付車	①	×	×	×	×②	×													×	○	○
	純正16cm スピーカー 付車	③	×	×	×	ⓐ④⑤	×													⑥⑦	⑦⑧	⑦⑧
① 標準装備の純正10cmスピーカー付車の場合。 ② 純正ブラケットにサイズは適合するが奥行有効寸法が不足で取付不可。なお、ディーラーオプションの「スピーカー取付キット」(999-00010-E5-012)を購入すれば、16cmカスタムフィットスピーカーが取付可となります（その場合の詳細は下段の“純正16cmスピーカー付車”の項を参照してください）。 ③ メーカーオプションでオーディオレスを選択した車両（純正16cmスピーカー付）および、ディーラーオプションの「スピーカー取付キット」を使用してD.OPの16cmスピーカーが取付けられている車両の場合。 ④ 純正ブラケットへ取付けます。 ⑤ TS-F1640SⅡ・F1640Ⅱは取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。 ⑥ Cピラー部に取付け自体は可であるが、ドア開口部からはみ出る取付けになるため取付不可。 ⑦ リアビラー部トリムへの取付けは不可（前方寄りには取付角度が不向きで強度が弱く、後方寄りはトリム裏側にトリム取付クリップがあるため、ブラケットが差し込めず取付不可）。 ⑧ 荷室サイドウインドー上方のルーフ側面部の鉄板にある、純正サテライトリアスピーカー取付用のネジ穴（ユースフルナット）に取付可。ネジ穴は前後2ヶ所ありますがどちらでも取付可で、スピーカーに付属されている鉄板穴への取付用金具を使用して取付けます（ネジ穴の位置を確認する時は、リアビラー部のトリムを外し、ルーフトリムの取付クリップ（2ヶ）を外してルーフトリムの後方をめくって確認し、トリムに穴をあけてトリムの上から取付けます）。																						

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊙	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊞	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊙	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	⊕	取付可（スピーカーに付属のスピーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。