〈本体商品の取付情報〉

			取付商品		本	体の取付力	法 法		オプション	
年 式	型式	車種	商品の	他社	J	収付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、	
			サイズ	他社部品手配	型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項	ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
		クラスター一体 ラジオ付車	2D		KK-D50D®	■──	7,700円			
		ワイド	W2D		RD-N002	▶	2,200円 +	注4,5,11		
		ト 2 純正DINサイ	[WED]		KY-10P®		1,650円	,,,,,		
H17/12~H23/8	L235S系 L245S系	2 純正DINサイ D ズラジオ付 1 1 1 1 1 1 1	2D		KY-10P®	▶	1,650円	注7,8		
		(1)	W2D		RD-N002	▶	2,200円 +	注4,11		
					KY-10P®		1,650円		/	
		ィオイズラジオ付 レス) 注2	2D		KK-Y40D II (K)	■ 【 P 注9	2,750円	注10		

- (注1) ディーラーオプションで、180mm幅の1DINまたは2DINオーディオが付いている車種。
- (注2) ディーラーオプションで、200mm幅のワイドサイズオーディオが付いている車種。
- (注3) KK-D50D®にはブラケット、パネル(2D窓口)、配線コネクター(10P/6P)等が同梱されています。なお、パネルの色は黒となります。
- (注4) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) は、電源ケーブル RD-N002 (希望小売価格2,200円、税込)、および配線キット KY-10P® (希望小売価格1,650円、税込) 使用で 取付けが可。但し、電源ケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CW912IV/RW722等) の場合、RD-N002は不要です。
- (注5) 純正エクステンション(左右の隙間を埋めるパネル)は使用しません。
- (注6) KY-10P&には配線コネクター(10P/6P)が同梱されています。
- (注7) 純正エクステンション(左右の隙間を埋めるパネル)を使用して取付けます。
- (注8) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は純正エクステンションは使用しません。
- (注9) KK-Y40D II & には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクター(10P/6P)等が同梱されています。
- (注10) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P®(希望小売価格1,650円、税込)を使用して取付けることも可能です。
- (注11) AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wにはダイレクト接続コネクターが同梱されていますが、 オプション用5Pコネクターがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、同梱のダイレクト接続コネクターの使用は推奨できません。

[取付キット類の主な付属品の記号]

b—d	ダイレクト接続コネクター	HFC-	アンテナ変換コネクター(HFC)					
▶-€	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT-	アンテナ変換コネクター(GT)					
₽-C	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)					
P	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	\Leftrightarrow	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ					

〔オプションの記号〕

オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〈スピーカー商品の取付情報〉

			PRS	カスタムフィット						ボックス タイプ		ユニ	ットタ	イプ		ħ	テライ	٢	
タイプ	取付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740 F1750S F1750	TS- C1640S C1640 F1650S F1650	TS- F1050S F1050			注記 B	TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010		TS- STX510 STX510-B	
	Fドア	1)	×	×	×	0	×										- x (\$)		x ⑤
- L'-	Rドア		×	×	×	© 2													
5ドア	インナー バッフル	3	×	×	×	02												× ⑤	
	Rシェルフ									4									

- ① インナーバッフルUD-K629は、鉄板穴裏側に鉄板フレームがあり取付けられないため使用不可。
- ② 純正スピーカー付車の場合に可 (純正スピーカーなし車は、リアスピーカー用配線がありません)。 注
- ③ インナーバッフルUD-K629(希望小売価格12,100円、税込、2個1組)の使用が可。
- 記 ④ ディーラーオプションのリアパッケージトレイへの取付可否は未調査。
 - ⑤ リアピラー部はトリムがないため取付不可。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可(スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
♦	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	M	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「カースピーカー取付キット」使用)	<u>=</u> (取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 取付可 (配線加工が必要		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	Φ	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可(別売のUD-K125使用)	×	取付不可
A	取付可(別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(×)	取付不可(サードシート未使用時に限り取付可)					
		×	取付不可					
Δ	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明					

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認 ください。

