

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。		
				他社部品手配	取付キット類						
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税込）				
スタイル H27/9～R5/6	LA250S系 LA260S系	オーディオレス車 注1	ワイド2D 窓口付車	[8型]	必要注4	RD-Y101DK	 注5	5,500円	注6,7,8	②注11	純正カメラ接続アダプター（注19） 〈パノラマモニター用カメラ対応〉 ●KK-D501BAⓇ 14,300円 純正バックカメラ接続アダプター（注20） ●KK-D301BAⓇ 7,700円 純正バックカメラコネクタ変換ケーブル（注20） ●RD-D202BC 5,500円 ●RD-D201BC 4,950円 ●RD-D101BC 4,950円 純正バックカメラコネクタ変換ケーブル（注21） ●KK-D302BCⓇ 3,300円 ステアリング連動バックガイド線表示アダプター（注24） ●KK-D101GAⓇ 27,500円
				[W2D]		KJ-D203DK④	 注9	6,600円	注10,22		
				[2D]		KJ-D83D④	 注12	4,950円	注13,14		
		D.OPのワイド2Dナビ/オーディオ、1DINオーディオ付車	[8型]	必要注4	RD-Y101DK	 注5	5,500円	注6,7,8	②注11		
			[W2D]		RD-Y101DK	 注5	5,500円	注6,7,15 16,23			
			[2D]		KJ-D83D④	 注12	4,950円	注13,17 18			
		D.OPの8インチナビ付車 注2	[8型]		RD-Y101DK	注5	5,500円	注6,7,8	②注11		
			M.OPのナビ付車 注3					未調査			

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス（ワイド2D窓口に純正ブラケットなし）です。
- (注2) H28/11～R3/5車にディーラーオプション設定の「8インチナビパネルセット」もしくは「8インチハイエンドナビパネルセット」、またはR3/5以降車にディーラーオプション設定の8インチスタンダードメモリーナビ用の「パネル/ナビ・オーディオ取付キット」を使用して、ディーラーオプションの8インチナビが装着されている場合（H28/11以前に設定されていた8インチメモリーナビゲーション付車は未確認のため除きます）。なお、8インチモデル用部品を使用しているため、標準モデルとワイドモデルの商品は取付不可。但し、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります（その場合の取付内容については、上段のワイド2D窓口付車の項を参照してください）。
- (注3) H27/9～H29/10車にメーカーオプション設定のスマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム付車の場合で、未調査で取付可否は不明です。
- (注4) H28/11～R3/5車にディーラーオプション設定の「8インチナビパネルセット」もしくは「8インチハイエンドナビパネルセット」、またはR3/5以降車にディーラーオプション設定の8インチスタンダードメモリーナビ用の「パネル/ナビ・オーディオ取付キット」の購入が必要です。
- (注5) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ（10P/6P/5P）、アンテナ変換コネクタ（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（20P）が同梱されています。
- (注6) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ（HFC）は使用しません。
- (注7) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注8) ディーラーオプションの8インチナビ用のパネルと一体の操作スイッチ類は使用できません。
- (注9) KJ-D203DK④にはブラケット、ダイレクト接続コネクタ（10P/6P/5P）、ネジ類等が同梱されています。
- (注10) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合、KJ-D83D④の使用も可能です。
- (注11) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201STⓇ（希望小売価格8,800円、税込）、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC④（希望小売価格2,200円、税込）を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。また、KK-D301BAⓇやRD-D202BC/D201BC/D101BC、KK-D501BAⓇ、KK-D302BCⓇ、KK-D101GAⓇを利用する場合、別売オプションの購入は不要です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注12) KJ-D83D④にはブラケット、パネル（L、R）、配線コネクタ（10P/6P）、車速信号他を取出すためのコネクタ（5P）、ネジ類等が同梱されています。また、同梱ブラケットには、ワイドモデル、標準モデルがそれぞれ適した取付位置となるようにネジが用意されています。
- (注13) 車両によって、クラスター窓口裏側左右のリップ（4ヶ所）に取付キットに同梱のパネル（L、R）が当たる場合は、リップの切取加工が必要となります。
- (注14) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル（L、R）は使用しません。
- (注15) 純正ブラケットのステレオ取付用の穴は長穴になっており、ワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）はステレオ本体が最も奥寄りの位置となるように取付けます（ステレオ本体を手前寄りに取付けると、クラスター窓口裏側に当たります）。
- (注16) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合、取付キット KK-Y45DⅡⓇ（希望小売価格3,300円、税込）も使用可能です（その場合は取付キットに同梱のパネルは使用しません）。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y101DKには配線加工せずに接続が可能なステアリングリモコンケーブル（20P）が同梱されています。
- (注17) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、純正ブラケットと配線キット KY-10PⓇ（希望小売価格1,650円、税込）を使用して取付けることも可能です。なお、純正ブラケットを使用する場合は、ステレオ取付用の長穴の最も奥寄りの位置となるように、本体のT穴を使用して取付けます（ステレオ本体を手前寄りに取付けると、クラスター窓口裏側に当たります）。
- (注18) 純正ブラケットの下段には取付穴が片側1点しかなく、1D+1Dの取付けはできないため、KJ-D83D④を使用する必要があります。その他の商品の取付けについても、専用ブラケット等を同梱しているKJ-D83D④の使用をお奨めします……2Dサイズ一体機の取付けについては、純正ブラケット、純正取付パネルと配線キット KY-10PⓇ（希望小売価格1,650円）を使用して取付けることも可能です。その場合、純正ブラケットのステレオ取付用の穴は長穴になっており、標準モデル（フェイス幅180mmの商品）は長穴の中心位置で取付けます（ステレオ本体を手前寄りに取付けると、クラスター窓口裏側に当たります）。
- (注19) パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードバック付車、およびパノラマモニター対応カメラ付車の場合、そのままではパノラマモニター用カメラの映像を本体のモニターに表示することはできません。別売の純正カメラ接続アダプター KK-D501BAⓇでは、パノラマモニター用カメラの映像をRCA端子で出力することが可能となります。なお、ステアリングリモコンケーブルが同梱されているため、注11のKJ-Y101SC④は不要で、取付キットや一部の本体に同梱しているステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、KK-Y201STⓇとの同時使用はできません。
- (注20) 純正ナビ装着用アップグレードバック付車（パノラマモニター対応カメラ付車を除く）の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。KK-D301BAⓇではRCA端子で、RD-D202BCでは8Pコネクタ（AVIC-RL722-DC等に接続できる端子形状および配線仕様）で、RD-D201BCでは8Pコネクタ（AVIC-CL912IV/RL912等に接続できる端子形状および配線仕様）で、RD-D101BCでは5Pコネクタ（2016～2018年モデルのサイバーナビ等に接続できる端子形状）で、純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。なお、これらを使用する場合はステアリングリモコンケーブルが分岐されているため、注11のKJ-Y101SC④は不要で、取付キットや一部の本体に同梱しているステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、KK-Y201STⓇとの同時使用はできません。
- (注21) ディーラーオプションのステアリング連動ガイド線表示キット装着車（H28/12以降車に設定）では、別売の純正バックカメラコネクタ変換ケーブル KK-D302BCⓇ使用で、RCA端子でバックカメラの映像を出力することが可能となります（この場合、注20のKK-D301BAⓇの購入は不要となります）。なお、KK-D302BCⓇを使用する際は、ステアリングリモコンケーブルが分岐されているため、注11のKJ-Y101SC④は不要で、取付キットや一部の本体に同梱しているステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、KK-Y201STⓇとの同時使用はできません。

※（注22）以降の注記文章は次ページにあります。

- (注22) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル (AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、別売の KJ-Y101SC④は不要です。また、取付キットは同梱のブラケットのみの使用となりますので、KJ-D203DK④の代わりに、KJ-D83D④の使用を推奨します。
- (注23) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル (AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、RD-Y101DKは不要です。
- (注24) H29/7以降の純正ナビ装着用アップグレードバック付車の純正バックカメラに電源を供給し、ステアリング操作と連動したバックガイド線を加えた映像をRCA端子で出力します。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740 F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS- C1640S C1640 F1640SⅡ F1640Ⅱ	TS- F1040SⅡ F1040Ⅱ						TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	TS- STX710AS	
5ドア	Fドア		×	×	×	◎①	×															
	インナー バッフル	②	×	×	×	□																
	Rドア	③	×	×	×	◎①												×	×	×		
	インナー バッフル	②③	×	×	×	□																
注記	① TS-F1640SⅡ・F1640Ⅱは取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。																					
	② インナーバッフルUD-K629（希望小売価格12,100円、税込、2個1組）の使用が可。																					
	③ 純正リアスピーカーなし車の場合も取付可。																					
	④ リアピラー部トリムに取付け自体は可能ですが、後席乗員のヘッドクリアランスがとれないため取付不可（メーカーオプションのSRSカーテンシールドエアバッグ付車は、エアバッグの作動範囲にも入ります）。																					

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊞	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。