





〈本体商品の取付情報〉

| 年 式 | 型 式 | 車 種 | 取付商品のサイズ | 本 体 の 取 付 方 法 | | | | | オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。 | | |
|---------------------|--------------------|---|-------------------|----------------|--------------|--|------------|------------------|---|--|--|
| | | | | 他社部品手配 | 取付キット類 | | | 注意事項 | | | |
| | | | | | 型 番 | 主な付属品 | 希望小売価格(税込) | | | | |
| スタイル H27/9~R5/6 | LA250S系 LA260S系 | オーディオレス車 注1 D.O.Pのワイド 2Dナビ/オーデ ィオ、1DINオ ーディオ付車 D.O.Pの8インチ ナビ付車 注2 M.O.Pのナビ付車 注3 | ワイド 2D 窓口付車 | 8型 必要 注4 | RD-Y101DK |  注5 | 5,500円 | 注6,7,8 | <p>純正カメラ接続アダプター(注19) (パノラマモニター用カメラ対応) • KK-D501BA() 14,300円</p> <p>純正バックカメラ接続アダプター(注20) • KK-D301BA II() 9,350円</p> <p>純正バックカメラコネクタ変換ケーブル(注20) • RD-D202BC 5,500円 • RD-D201BC 4,950円 • RD-D101BC 4,950円</p> <p>純正バックカメラコネクタ変換ケーブル(注21) • KK-D302BC() 3,300円</p> <p>ステアリング連動バックガイド線表示アダ プター(注24) • KK-D101GA() 27,500円</p> | | |
| | | | | W2D | KJ-D203DK() |  注9 | 6,600円 | 注10,22 | | | |
| | | | | 2D | KJ-D83D() |  注12 | 4,950円 | 注13,14 | | | |
| | | | | 8型 必要 注4 | RD-Y101DK |  注5 | 5,500円 | 注6,7,8 | | | |
| | | | | W2D | RD-Y101DK |  注5 | 5,500円 | 注6,7,15 16,23 | | | |
| | | | | 2D | KJ-D83D() |  注12 | 4,950円 | 注13,17 18 | | | |
| アクティバ H27/9~R2/3 | LA250S系 LA260S系 | | | 8型 必要 注4 | RD-Y101DK |  注5 | 5,500円 | 注6,7,8 | <p>純正ステアリングリモコンケーブル(20P) KK-Y101SC()</p> | | |
| | | | | | | | | | | | |
| スポーツ H27/10~R2/3 | | | | | | | | 未調査 | <p>純正ステアリングリモコンケーブル(20P) KK-Y101SC()</p> | | |
| | | | | | | | | | | | |

*フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口で純正プラケットなし)です。
- (注2) H28/11~R3/5車にディーラーオプション設定の「8インチナビパネルセット」もしくは「8インチハイエンドナビパネルセット」、またはR3/5以降車にディーラーオプション設定の8インチスタンダードメモリーナビ用の「パネル/ナビ・オーディオ取付キット」を使用して、ディーラーオプションの8インチナビが装着されている場合(H28/11以前に設定されていた8インチメモリーナビゲーション付車は未確認のため除きます)。なお、8インチモデル用部品を使用しているため、標準モデルとワイドモデルの商品は取付不可。但し、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります(その場合の取付内容については、上段のワイド2D窓口付車の項を参照してください)。
- (注3) H27/9~H29/10車にメーカーオプション設定のスマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム付車の場合で、未調査で取付可否は不明です。
- (注4) H28/11~R3/5車にディーラーオプション設定の「8インチナビパネルセット」もしくは「8インチハイエンドナビパネルセット」、またはR3/5以降車にディーラーオプション設定の8インチスタンダードメモリーナビ用の「パネル/ナビ・オーディオ取付キット」の購入が必要です。
- (注5) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクター(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクター(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
- (注6) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクター(HFC)は使用しません。
- (注7) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクター仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注8) ディーラーオプションの8インチナビ用のパネルと一体の操作スイッチ類は使用できません。
- (注9) KJ-D203DK()にはプラケット、ダイレクト接続コネクター(10P/6P/5P)、ネジ類等が同梱されています。
- (注10) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912IV/RW722等)の場合、KJ-D83D()の使用も可能です。
- (注11) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクター仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201ST() (希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC() (希望小売価格2,200円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912IV/RW722等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。また、KK-D301BA II()やRD-D202BC/D201BC/D101BC、KK-D501BA()、KK-D302BC()、KK-D101GA()を利用する場合、別売オプションの購入は不要です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注12) KJ-D83D()にはプラケット、パネル(L、R)、配線コネクター(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクター(5P)、ネジ類等が同梱されています。また、同梱プラケットには、ワイドモデル、標準モデルがそれぞれ適した取付位置となるようにネジ穴が用意されています。
- (注13) 車両によって、クラスター窓口裏側左右のリブ(4ヶ所)に取付キットに同梱のパネル(L、R)が当たる場合は、リブの切取加工が必要となります。
- (注14) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注15) 純正プラケットのステレオ取付用の穴は長穴になっており、ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)はステレオ本体が最も奥寄りの位置となるように取付けます(ステレオ本体を手前寄りに取付けると、クラスター窓口裏側に当たります)。
- (注16) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912IV/RW722等)の場合、取付キット KK-Y45D II() (希望小売価格3,300円、税込)も使用可能です(その場合は取付キットに同梱のパネルは使用しません)。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y101DKには配線加工せずに接続が可能なステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
- (注17) ワイド2D窓口用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、純正プラケットと配線キット KY-10P() (希望小売価格1,650円、税込)を使用して取付けることも可能です。なお、純正プラケットを使用する場合は、ステレオ取付用の長穴の最も奥寄りの位置となるように、本体のT穴を使用して取付けます(ステレオ本体を手前寄りに取付けると、クラスター窓口裏側に当たります)。
- (注18) 純正プラケットの下段には取付穴が片側1点しかなく、1D+1Dの取付けはできないため、KJ-D83D()を使用する必要があります。その他の商品の取付けについても、専用プラケット等を同梱しているKJ-D83D()の使用をお奨めします……2Dサイズ一体機の取付けについては、純正プラケット、純正取付パネルと配線キット KY-10P() (希望小売価格1,650円)を使用して取付けることも可能です。その場合、純正プラケットのステレオ取付用の穴は長穴になっており、標準モデル(フェイス幅180mmの商品)は長穴の中心位置で取付けます(ステレオ本体を手前寄りに取付けると、クラスター窓口裏側に当たります)。
- (注19) パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック付車、およびパノラマモニター対応カメラ付車の場合、そのままではパノラマモニター用カメラの映像を本体のモニターに表示することはできません。別売の純正カメラ接続アダプター KK-D501BA()では、パノラマモニター用カメラの映像をRCA端子で出力することが可能となります(但し、KK-D501BA()は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。なお、ステアリングリモコンケーブルが同梱されているため、注11のKJ-Y101SC()は不要で、取付キットや一部の本体に同梱しているステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、KK-Y201ST()との同時使用はできません。
- (注20) 純正ナビ装着用アップグレードパック付車(パノラマモニター対応カメラ付車を除く)の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。KK-D301BA II()ではRCA端子で、RD-D202BCでは8Pコネクター(AVIC-RL722-DC等に接続できる端子形状および配線仕様)で、RD-D201BCでは8Pコネクター(AVIC-CL912IV/RL912等に接続できる端子形状および配線仕様)で、RD-D101BCでは5Pコネクター(2016~2018年モデルのサイバーナビ等に接続できる端子形状)で、純正バックカメラの映像を出力することが可能となります(但し、RD-D101BCは品薄につき、在庫切れになる場合があります)。なお、これらを使用する場合はステアリングリモコンケーブルが分歧されているため、注11のKJ-Y101SC()は不要で、取付キットや一部の本体に同梱しているステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、KK-Y201ST()との同時使用はできません。
- (注21) ディーラーオプションのステアリング連動ガイド線表示キット装着車(H28/12以降車に設定)では、別売の純正バックカメラコネクタ変換ケーブル KK-D302BC()使用で、RCA端子でバックカメラの映像を出力することが可能となります(この場合、注20のKK-D301BA II()の購入は不要となります)。なお、KK-D302BC()を使用する際は、ステアリングリモコンケーブルが分歧されているため、注11のKJ-Y101SC()は不要で、取付キットや一部の本体に同梱しているステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、KK-Y201ST()との同時使用はできません。

* (注22) 以降の注記文章は次ページにあります。

- (注22) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル (AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、別売の KJ-Y101SC^①は不要です。また、取付キットは同梱のプラケットのみの使用となりますので、KJ-D203DK^①の代わりに、KJ-D83D^①の使用を推奨します。
- (注23) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル (AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、RD-Y101DKは不要です。
- (注24) H29/7以降の純正ナビ装着用アップグレードバック付車の純正バックカメラに電源を供給し、ステアリング操作と連動したバックガイド線を加えた映像をRCA端子で出力します。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| | ダイレクト接続コネクター | | アンテナ変換コネクター (HFC) |
| | 配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー) | | アンテナ変換コネクター (GT) |
| | 配線コネクター (3電源、フロントスピーカー) | | アンテナ変換コネクター (CE) |
| | 専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル | | ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ |

〔オプションの記号〕

| | |
|--|---|
| | オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 |
|--|---|

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | PRS | カスタムフィット | | | | | | | 注記 B | ボックス タイプ | ユニットタイプ | | | | | サテライト | | |
|-----|--|---------|-----|------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|--|---------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|
| | | | | TS-Z900PRS | TS-V174S | TS-C1740S C1740 F1750S F1750 | TS-C1640S C1640 F1650S F1650 | TS-F1050S F1050 | | | | | TS-X210 X170 | TS-A6971F | TS-A1671F | TS-A1371F | TS-G1010F | TS-E1010 | TS-STH1100 | TS-STX510 |
| 5ドア | Fドア | | | × | × | × | × | ◎ | × | | | | | | | | | | | |
| | インナーパッフル | ① | × | × | × | × | × | 回 | | | | | | | | | | | | |
| | Rドア | ② | × | × | × | × | × | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| | インナーパッフル | ①② | × | × | × | × | × | 回 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注記 | ① インナーパッフルUD-K629（希望小売価格12,100円、税込、2個1組）の使用が可。 ② 純正リアスピーカーなし車の場合も取付可。 ③ リアビラー部トリムに取付け自体は可能ですが、後席乗員のヘッドクリアランスがとれないため取付不可（メーカーオプションのSRSカーテンシールドエアバッグ付車は、エアバッグの作動範囲にもあります）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|---------------------------|----|-----------------------------|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用） | ● | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要） |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用） | ▣ | 取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、） |
| □ | 取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用） | ■ | 取付可（別売の「インナーパッフル」を使用し、） |
| 回 | 取付可（別売の「インナーパッフル」使用） | × | 取付不可 |
| ○ | 取付可（配線加工が必要） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、） | | |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------------------|----|--------------------------|
| ◎ | 取付可 | ● | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要） |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要） | ◆ | 取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、） |
| △ | 取付可（別売のUD-K125使用） | × | 取付不可 |
| ▲ | 取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | × | 取付不可 |
| | | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。