





〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		
H12/11~H18/8	J131G系 J111G系	純正ラジオ1D付車 注6	1D		KY-10P [Ⓚ]	 注4	1,650円	注8	
				取付不可（注9）					
		純正ラジオ1D+1D または2D一体機付車 注7			KY-10P [Ⓚ]	 注4	1,650円	注5	

(注4) KY-10P[Ⓚ]には配線コネクタ（10P/6P）が同梱されています。

(注5) 窓口の周囲に多少隙間があきます。









(注6) 上段にカップホルダー&トレイ付で、下段に純正1Dサイズラジオ付車の場合。

(注7) 純正1D+1Dまたは2Dサイズ一体機オーディオ付車の場合。


(注8) 上段のカップホルダー&トレイ部には取付不可で、下段のラジオ部への1D取付けが可。但し、窓口の周囲に多少隙間があきます。

(注9) 使用可能な取付キットがないため、2Dサイズ一体機の商品は取付不可（取付キット KJ-D66D[Ⓛ]は生産が終了しました）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRIS								カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ						ユニットタイプ						サテライト			
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740 F1740SII F1740II	TS- C1640S C1640 F1640SII F1640II	TS- F1040SII									TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F		TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS										
ワゴン	フロント		×	×	×	◎①	×																												
	インナー バッフル	⑦	×	×	×	回																													
	バック ドア		×	×	×	◎①																													
	純正スピー カー付車		×	×	×	◎①																													
	純正スピー カーなし車		×	×	×	×																													

- 注記
- ① TS-F1640SII・F1640IIは取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。
 - ② 純正スピーカーを外し、トリムのスピーカー用穴を少し大きくして、トリムの表面から取付ける汎用取付けで可。
 - ③ 配線は車両のスピーカー用配線に加工して接続します。
 - ④ 純正と同じ位置に、トリムの表面から取付ける汎用取付けで可。トリムに穴をあける場合は、スリットマーキングの穴 (φ135) を少し大きくして取付けます。
 - ⑤ スピーカー取付ネジ穴が、トリムの穴の端に近くなるため取付不可。
 - ⑥ リアピラー部トリムに取付け自体は可能ですが、ヘッドクリアランスがとれず取付不可。
 - ⑦ インナーバッフルUD-K629 (希望小売価格12,100円、税込、2個1組) の使用が可。
 - ⑧ スピーカー本体がリアピラートリムに当たり、取付け自体が不可。

〔PRIS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	◆	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。