

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション		
				取付キット類			希望小売価格(税込)		注	注	※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				他社部品手配	型番	主な付属品					
H28/4~R5/12	M700S系 M710S系	オーディオレス車 注1	W2D		KJ-D205DK①	■注2	6,600円	注3,23,24	⊕注4	純正バックカメラ接続アダプター(注15) ●KK-D301BA⑧ 7,700円	
			D		KJ-D85D②	■注5	4,950円	注6,23		純正バックカメラコネクタ変換ケーブル(注15) ●RD-D202BC 5,500円 ●RD-D201BC 4,950円 ●RD-D101BC 4,950円	
		D.OPのナビ/ オーディオ付車	W2D		RD-Y101DK	HFC注7	5,500円	注8,9,10 23,26	⊕注4	純正バックカメラコネクタ変換ケーブル(注16) ●KK-D302BC⑧ 3,300円	
			D		KK-Y45D II⑩	■注11	3,300円	注12,13 14,23			

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口で純正ブラケットなし)です。
- (注2) KJ-D205DK①にはブラケット、ダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、ネジ類等が同梱されています。
- (注3) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912N/RW721等)の場合、KJ-D85D②の使用も可能です。
- (注4) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-Y201ST⑧(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-Y101SC③(希望小売価格2,200円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912N/RW721等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。また、KK-D301BA⑧やRD-D202BC/D201BC/D101BC、KK-D302BC⑧を利用する場合、別売オプションの購入は不要です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注5) KJ-D85D②にはブラケット、パネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)、ネジ類等が同梱されています。
- (注6) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口専用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注7) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
- (注8) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ(HFC)は使用しません。
- (注9) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注10) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912N/RW721等)の場合、取付キットKK-Y45D II⑩(希望小売価格3,300円、税込)も使用可能です(その場合は取付キットに同梱のパネルは使用しません)。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y101DKには配線加工せずに接続可能なステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
- (注11) KK-Y45D II⑩には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。
- (注12) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II⑨(希望小売価格2,750円、税込)で取付けできます。
- (注13) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キットKY-10P⑧(希望小売価格1,650円、税込)を使用して取付けることも可能です。
- (注14) H28/4~H30/1車にディーラーオプション設定の1DINサイズオーディオ(幅180mm)が取付けられている場合、取付けに使用している純正ブラケット、純正取付パネル、および配線キットKY-10P⑧(希望小売価格1,650円、税込)を使用して取付けることも可能です。
- (注15) メーカーオプションの純正ナビ装着用アップグレードバック付車(パノラマモニター対応を除く)の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。KK-D301BA⑧ではRCA端子で、RD-D202BCでは8Pコネクタ(AVIC-RW721等に接続できる端子形状および配線仕様)で、RD-D101BCでは5Pコネクタ(2016~2018年モデルのサイバーナビ等に接続できる端子形状)で、純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。なお、これらを使用する場合はステアリングリモコンケーブルが分岐されているため、注4のKJ-Y101SC③は不要で、取付キットや一部の本体に同梱しているステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、KK-Y201ST⑧との同時使用はできません。
- (注16) ディーラーオプションのステアリング連動ガイド線表示キット装着車(H28/12以降車に設定)では、別売の純正バックカメラコネクタ変換ケーブルKK-D302BC⑧使用で、RCA端子でバックカメラの映像を出力することが可能となります(この場合、注15のKK-D301BA⑧の購入は不要となります)。なお、KK-D302BC⑧を使用する際は、ステアリングリモコンケーブルが分岐されているため、注4のKJ-Y101SC③は不要で、取付キットや一部の本体に同梱しているステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、KK-Y201ST⑧との同時使用はできません。
- (注23) H30/10(マイナーチェンジ)に追加設定された、メーカーオプションのパノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードバック付車の場合、車両のフロント/サイド/バックカメラは使用できません。
- (注24) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、別売のKJ-Y101SC③は不要です。また、取付キットは同梱のブラケットのみの使用となりますので、KJ-D205DK①の代わりに、KJ-D85D②の使用を推奨します。
- (注26) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y101DKは不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■	ダイレクト接続コネクタ	HFC	アンテナ変換コネクタ(HFC)
■	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT	アンテナ変換コネクタ(GT)
■	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)	CE	アンテナ変換コネクタ(CE)
P	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	⊕	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

⊕	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

<スピーカー商品の取付情報>

タイプ	取付場所	注記 A	PRS		カスタムフィット									ボックスタイプ		ユニットタイプ						サテライト										
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740 F1740SII F1740II	TS-C1640S C1640 F1640SII F1640II	TS-F1040SII F1040II	注記 B	TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B	TS-STX710AS															
5ドア	Fドア		×	×	×	◎③	×																									
	インナーバッフル	⑧	×	×	×	回																										
	Rドア	⑨	×	×	×	◎③																										
	インナーバッフル	⑧	×	×	×	回																										
注記	② ブラケットの上部がルーフトリムに当たり、下部がリアピラートリムに当たるため取付不可（スピーカー本体の取付スペースもありません）。 ③ TS-F1640SII・F1640IIは取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。 ⑤ リアピラー部トリムの最後方寄りに取付け自体は可能ですが、ヘッドレスト（使用時）に当たるため取付不可。 ⑧ インナーバッフルUD-K629（希望小売価格12,100円、税込、2個1組）の使用が可。車両側にタッピンググロメットが装着されている場合は、タッピンググロメットを外して取付けます。 ⑨ 純正スピーカー付車の場合に可（純正スピーカーなし車はタッピンググロメットが装着されていないため取付不可）。																															

[PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	☸	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☑	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）		空欄 非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	☸	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）		空欄 非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）		空欄 非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。