

## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法					オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
				他社部品手配	取付キット類			注意事項		
					型 番	主な付属品	希望小売価格(税込)			
H28/4~R5/12	M700S系 M710S系	オーディオレス車 注1	[W2D]	KJ-D205DK①	■■■注2	6,600円	注3,23,24	注4 純正バックカメラ接続アダプター(注15) • KK-D301BAⅡ② 9,350円  純正バックカメラコネクタ変換ケーブル(注15) • RD-D202BC 5,500円 • RD-D201BC 4,950円 • RD-D101BC 4,950円	純正バックカメラ接続アダプター(注15) • KK-D301BAⅡ② 9,350円  純正バックカメラコネクタ変換ケーブル(注15) • RD-D202BC 5,500円 • RD-D201BC 4,950円 • RD-D101BC 4,950円	
			[2D]	KJ-D85D②	■■■P注5	4,950円	注6,23			
		D.O.P.のナビ/ オーディオ付車	[W2D]	RD-Y101DK	■■■HFC■■■注7	5,500円	注8,9,10 23,26			
			[2D]	KK-Y45D II③	■■■P注11	3,300円	注12,13 14,23	注4 純正バックカメラコネクタ変換ケーブル(注16) • KK-D302BC④ 3,300円		

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口で純正プラケットなし)です。
- (注2) KJ-D205DK①にはプラケット、ダイレクト接続コネクター(10P/6P/5P)、ネジ類等が同梱されています(但し、KJ-D205DK①は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
- (注3) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912IV/RW722等)の場合、KJ-D85D②の使用も可能です。
- (注4) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクター仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201ST⑤(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC⑥(希望小売価格2,200円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912IV/RW722等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工での接続も可能です。また、KK-D301BAⅡ②やRD-D202BC/D201BC/D101BC、KK-D302BC④を利用する場合、別売オプションの購入は不要です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注5) KJ-D85D②にはプラケット、パネル(L、R)、配線コネクター(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクター(5P)、ネジ類等が同梱されています。
- (注6) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注7) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクター(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクター(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
- (注8) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクター(HFC)は使用しません。
- (注9) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクター仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注10) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912IV/RW722等)の場合、取付キット KK-Y45D II③(希望小売価格3,300円、税込)も使用可能です(その場合は取付キットに同梱のパネルは使用しません)。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y101DKには配線加工せずに接続が可能なステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
- (注11) KK-Y45D II③には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクター(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクター(5P)等が同梱されています。
- (注12) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II④(希望小売価格2,750円、税込)で取付けできます。
- (注13) ワイド2D窓口用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P⑤(希望小売価格1,650円、税込)を使用して取付けることも可能です。
- (注14) H28/4~H30/1車にディーラーオプション設定の1DINサイズオーディオ(幅180mm)が取付けられている場合、取付けに使用している純正プラケット、純正取付パネル、および配線キット KY-10P⑤(希望小売価格1,650円、税込)を使用して取付けることも可能です。
- (注15) メーカーオプションの純正ナビ装着用アップグレードパック付車(パノラマモニター対応を除く)の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。KK-D301BAⅡ②ではRCA端子で、RD-D202BCでは8Pコネクター(AVIC-RW722等に接続できる端子形状および配線仕様)で、RD-D201BCでは8Pコネクター(AVIC-CW912IV/RW912等に接続できる端子形状および配線仕様)で、RD-D101BCでは5Pコネクター(2016~2018年モデルのサイバーナビ等に接続できる端子形状)で、純正バックカメラの映像を出力することが可能となります(但し、RD-D101BCは品薄につき、在庫切れになる場合があります)。なお、これらを使用する場合はステアリングリモコンケーブルが分岐されているため、注4のKK-Y101SC⑥は不要で、取付キットや一部の本体に同梱しているステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、KK-Y201ST⑤との同時使用はできません。
- (注16) ディーラーオプションのステアリング運動ガイド線表示キット装着車(H28/12以降車に設定)では、別売の純正バックカメラコネクタ変換ケーブル KK-D302BC④を使用で、RCA端子でバックカメラの映像を出力することが可能となります(この場合、注15のKK-D301BAⅡ②の購入は不要となります)。なお、KK-D302BC④を使用する際は、ステアリングリモコンケーブルが分岐されているため、注4のKK-Y101SC⑥は不要で、取付キットや一部の本体に同梱しているステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、KK-Y201ST⑤との同時使用はできません。
- (注23) H30/10(マイナーチェンジ)に追加設定された、メーカーオプションのパノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック付車の場合、車両のフロント/サイド/バックカメラは使用できません。
- (注24) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、別売のKJ-Y101SC⑥は不要です。また、取付キットは同梱のプラケットのみの使用となりますので、KJ-D205DK①の代わりに、KJ-D85D②の使用を推奨します。
- (注26) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y101DKは不要です。

### 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■■■	ダイレクト接続コネクター	HFC■■■	アンテナ変換コネクター(HFC)
■■■P	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT■■■	アンテナ変換コネクター(GT)
■■■	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE■■■	アンテナ変換コネクター(CE)
P	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	◎	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

### 〔オプションの記号〕

◎	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ					サテライト		
				TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740 F1750S F1750	TS-C1640S C1640 F1650S F1650	TS-F1050S F1050					TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH100	TS-STX510	TS-STX710AS STX510B
5ドア	Fドア			×	×	×	◎	×												
	インナーバッフル	(⑧)	×	×	×	×	回													
	Rドア	(③)	×	×	×	×	◎													
	インナーバッフル	(⑧)	×	×	×	×	回													
注記	② ブラケットの上部がルーフトリムに当たり、下部がリアピラートリムに当たるため取付不可（スピーカー本体の取付スペースもありません）。 ③ 純正スピーカー付車の場合に可（純正スピーカーなし車はタッピンググロメットが装着されていないため取付不可）。 ⑤ リアピラー部トリムの最後方寄りに取付け自体は可能ですが、ヘッドレスト（使用時）に当たるため取付不可。 ⑧ インナーバッフルUD-K629（希望小売価格12,100円、税込、2個1組）の使用が可。車両側にタッピンググロメットが装着されている場合は、タッピンググロメットを取外して取付けます。																			

### [PRS／カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	▣	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	▣	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

### [ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

### [サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（カードシート未使用時に限り取付可）
△	条件付きで取付可（注記参照）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。