

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法			注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				取付キット類				
				他社部品手配	型番	主な付属品		
H22/12~H24/12 (ムーヴカスタムを含む)	LA100S系 LA110S系	異形パネル一体ラジオ付車	[2D]		KJ-D78D①	注1	7,700円	
			[W2D]		KJ-D79D① + RD-N002	注2 注3	4,950円 + 2,200円	注4,5
		ワイド2D窓口付車	[2D]		KJ-D79D①	注2	4,950円	注6
			[W2D]		RD-Y101DK	注7	5,500円	注8,9,10,28
			[2D]		KK-Y45D II ㊟	注11	3,300円	注10,12,13,14
			[W2D]		RD-Y101DK	注7	5,500円	注8,9,15,28
DINサイズ(1D/2D)オーディオ付車	[W2D]		RD-Y101DK	注7	5,500円	注8,9,15,28		
	[2D]		KY-10P㊟	注16	1,650円	注17,18,26		

- (注1) KJ-D78D①にはブラケット、パネル(2D窓口)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。なお、パネルの色は黒となります。
- (注2) KJ-D79D①にはブラケット、窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。
- (注3) RD-N002はワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)を各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。
- (注4) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)の取付けには、電源ケーブルRD-N002と、ブラケットが同梱されているKJ-D79D①の同時購入が必要です(オーディオレス車には純正ブラケットが装着されていません)。なお、RD-N002に代えて別売のRD-Y101DK/Y102DK(いずれも希望小売価格5,500円、税込)に同梱しているダイレクト接続タイプの専用電源ケーブルを使用することも可能です。
- (注5) 電源ケーブル類を同梱しているモデル(AVIC-CW912Ⅲ-DC/CW912Ⅲ/CW912Ⅱ-DC/CW912Ⅱ/CW912-DC/CW912/CW911-DC/CW911/CW910-DC/CW910/ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW920-DC/RW720/RW520/RW912/RW712/RW512/RW911/RW711/RW511/RW910/RW710/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-N002は不要です。
- (注6) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口専用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注7) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
- (注8) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)は使用しません。また、取付キットRD-Y102DK(希望小売価格5,500円、税込)に同梱のダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)も同様に使用が可能です。
- (注9) 電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912Ⅲ/RW920-DC等)の場合、取付キットKK-Y45D II ㊟(希望小売価格3,300円、税込)が使用可能です。なお、取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注10) ディーラーオプションでワイド2Dサイズ(幅200mm)のナビ/オーディオが装着されている場合に可(メーカー標準装備のメモリーナビゲーションシステム付車は取付不可……エコ運転支援機能などが組込まれています)。
- (注11) KK-Y45D II ㊟には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。
- (注12) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II ㊟(希望小売価格2,750円、税込)で取付けできます。
- (注13) 取付キットに同梱のパネル(L、R)を取付ける場合、パネルの下段側の取付穴部が純正ブラケットに当たって取付けられないため、下段側の取付穴部を切取って上段側の穴(トヨタ車用1番穴)の1点止めで取付けます(上段側は一部が純正ブラケットに重なる取付けになります)。
- (注14) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キットKY-10P㊟(希望小売価格1,650円、税込)を使用して取付けることも可能です。
- (注15) 取付けに使用している純正取付パネルを使用しないで取付けます。
- (注16) KY-10P㊟には配線コネクタ(10P/6P)が同梱されています。
- (注17) ディーラーオプションの1DIN/2DINサイズ(幅180mm、H23/8以降は1DINサイズのみ設定)オーディオ付車の場合は、取付けに使用されている純正ブラケットと取付パネルをそのまま使用して取付けます。
- (注18) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口専用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は純正取付パネルは使用しません。
- (注26) カーナビゲーション等を取付ける場合は、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されている取付キットKK-Y45D II ㊟(希望小売価格3,300円、税込)が使用可能です。なお、取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注28) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y101DKは不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

(MOVE-1012-DY59-40)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット										注記 B	ユニットタイプ						サテライト								
			PRZ	TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730SⅡ C1730Ⅱ F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS-C1630SⅡ C1630Ⅱ F1640SⅡ F1640Ⅱ	TS-F1040SⅡ F1040Ⅱ						TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B	TS-STX710AS						
5ドア	Fドア		×	×	×	◎①	×																					
	インナー バッフル	②③	×	×	×	回																						
	Rドア	④	×	×	×	◎①																						
	インナー バッフル	②④	×	×	×	回																						

注記
① 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付けます。
 ② インナーバッフルUD-K629（希望小売価格12,100円、税込、2個1組）の使用が可。
 ③ バッフルを鉄板穴内に挿入する際、ドアガラスが下がった状態ではガラスに当たって挿入しにくい場合、ガラスを上げた状態でを行います。
 ④ 純正リアスピーカーなし車の場合も取付可。
 ⑤ ヘッドレスト（使用時）に当たるため取付不可（取付け自体はリアピラートリムの後方寄りに可で、ヘッドレスト収納時はヘッドクリアランスがとれず不可）。
 ⑥ ヘッドクリアランスがとれないため取付不可。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。