


## 〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
H13/9~H18/10	RD4系 RD5系 RD6系 RD7系	純正ラジオ付車	②D		KJ-H32D II ④	 注6	5,500円	注7,8,9	
		オーディオレス車 注5,10	×	取付不可					

(注5) NAVI スタイリッシュパッケージ (H17/10に追加) 以外はオーディオレスが標準です。

(注6) KJ-H32D II ④には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクタ (20P)、ネジ類等が同梱されています。









(注7) 純正ブラケットの位置決め用突出しリブ (2ヶ所) を、ハンマーなどで叩いて約1mm位潰して取付けます。

(注8) メーカーオプションのリアカメラ付ホンダ・ナビゲーションシステム付車は除きます。


(注9) オーディオリモートコントロールスイッチ付車 (メーカーオプション) は、オーディオリモートコントロールスイッチが使用不可になります。

(注10) 使用可能な取付キットがないため取付不可 (取付キット KJ-H44D II ④は生産が終了しました)。

## 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

## 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1740SII F1740II	TS- C1640S C1640	TS- F1640SII F1640II						TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100
ワゴン	Fドア		X	X	X	X	Ⓣ③④	Ⓣ③④												
	インナー バッフル	②⑦	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞												
	Rドア		X	X	X	X	Ⓣ③④	Ⓣ③④												
	インナー バッフル	②⑦	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞												

注記

※H13/9~H18/10車のリアドアには、インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スピーサー使用）」の取付けが可能です。

② インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K534（希望小売価格4,950円、税込、2個1組）使用可。

③ 純正スピーカーがディーラーオプションの純正スピーカー取付アタッチメントを使用して取付けられている車種の場合に可……（メーカーオプションのスピーカー付車の場合、およびスピーカーなし車の場合はスピーカー取付キットを使用します）。

④ 端子を下方向にして取付けます。

⑦ バッフルは車両側取付用角穴（3ヶ所）の中心位置で固定し、端子を下方向にして取付けます。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

Ⓣ	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	㊞	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	㊞	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
㊞	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）		空欄 非適合、または未調査で取付可否不明
⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

Ⓣ	取付可	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
Ⓣ	取付可（鉄板加工が必要）	⊕	取付可（スピーカーに付属のスピーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	X	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）		空欄 非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）		空欄 非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。