









〈本体商品の取付情報〉


年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
H30/8～現在	RT5系 RT6系 RW1系 RW2系	全車種 注10	×	取付不可					

(注10) 全車標準でHonda インターナビ+リンクアップフリー+ETC2.0車載器が装着されており、専用アンプ付のためステレオの交換取付けは不可。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット						注記 B	ユニットタイプ						サテライト						
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1740SII F1740II	TS- C1640S C1640	TS- F1640SII F1640II						TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS	
ワゴン ①	ドアミラー部 (純正TW部)	⑫			×⑪⑭	×⑪⑭																	
	Fドア	⑬	×⑪⑮	×⑪⑮	×⑪⑮	×⑪⑮	×⑪⑮	×⑪⑮	×⑪⑮										× ⑪⑯	× ⑪⑯	× ⑪⑯		
	Rドア上部 (純正TW部)	⑫			×⑪⑭	×⑪⑭																	
	Rドア	⑬	×⑪⑮	×⑪⑮	×⑪⑮	×⑪⑮	×⑪⑮	×⑪⑮	×⑪⑮														

注記
⑪ 全車アクティブノイズコントロール付で、ノイズ発生の可能性があるので、スピーカーの取付は推奨しません。
 ⑫ 全車標準で8スピーカー (4スピーカー+4ツイーター) 付で、フロントツイーターはドアミラー部内側、リアツイーターはリアドア上部に装着されています。
 ⑬ 純正スピーカーはクイックマウントタイプです。
 ⑭ 物理的にも車両側の純正ツイーターベースが一回り大きいので、TS-C1740S・F1740SIIに同梱のツイーターは、スピーカーに付属のツイーター用ブラケットを使用して純正ツイータースペースに取付けることはできません。
 ⑮ 物理的にはカースピーカー取付キットUD-K123、TS-F1740SII・F1740IIに付属の樹脂ブラケット、インナーバッフルUD-K5310、インナーバッフルUD-K624/UD-K534が使用可能です。なお、UD-K624を使用して取付ける場合は、円形リブの切取加工 (TS-Z900PRS・C1640S・C1640では約2～3mm、TS-V174S・C1740S・C1740では約4～5mm) が必要です。
 ⑯ 物理的にも全車標準でサイドカーテンエアバッグシステム付のため、サテライトスピーカーは取付不可。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊛	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊜	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊖	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	⊛	取付可 (スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。