

## 〈本体商品の取付情報〉


年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類					注意事項
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)			
H11/7~H17/9	GH3系 GH4系	全車種	2D		KJ-H26D II ④	 P 注1	6,050円	注2,3		

- (注1) KJ-H26D II ④には車種専用ブラケット、サイドブラケット、窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ（20P）、アンテナ延長コード（JASO）等が同梱されています。  
(注2) オーディオレス車にも使用可。但し、ショートポールアンテナ付車にはアンテナブースターが搭載されているので、取付キットの取付説明書上で、キット同梱のコネクタからの青色線の端子に「何も接続しない」と記載されてあっても、メインユニットからのオートアンテナ端子を接続する必要があります。  
(注3) メーカーオプションのホンダ・ナビゲーションシステム付車も取付可。

## 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

## 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ユニットタイプ						サテライト				
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740	TS-F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS-C1640S C1640	TS-F1640SⅡ F1640Ⅱ	TS-F1040SⅡ F1040Ⅱ		TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B	TS-STX710AS		
5ドア	Fドア		X	X	X	X	◎⑥	◎⑥	X										○⑨ リアピラー部 トリム	○ リアピラー部 トリム	○ リアピラー部 トリム
	Rサイド		X	X	X	X	X	X	◎⑥						◎⑦⑧	◎⑦⑧					
	Rシェルフ																				
注記																					
① ディーラーオプションのリアシェルフ付は未調査。 ⑥ 純正スピーカー付車の場合に可。 ⑦ 純正スピーカー付車の場合に可。付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを取付けます。但し、ネジ穴位置が外寄りにずれるので、スピーカーの取付穴の外側を切取って長穴にして取付けます。 ⑧ 車両側サイドカバーのグリル裏側に貼付けられているスポンジクッションを剥がして取付けます (剥がさないと、スポンジクッションがスピーカーのコーン紙部分に接触する場合があります)。 ⑨ リアピラー部トリムに取付可。スピーカー本体の後部がリアハッチのダンパーに近くなるが当たりません。また、Cピラー部はブラケットが取付けられないため取付不可。																					

## 〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊠	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	X	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

## 〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	⊕	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	X	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

## 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。